



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय

Maruti's 1st Choice

Question Bank

लाइनक्स सर्वर
एडमिनिस्ट्रेशन

[4MSC(CS)1]
सॉल्व्ड पेपर्स

MASTER OF SCIENCE (COMPUTER SCIENCE)

LINUX SERVER ADMINISTRATION

UNIT-I

प्रश्न 1 (a) - लाइनक्स क्या है? लाइनक्स के प्रमुख फीचर्स के बारे में समझाइये।

What is Linux? Explain the main features of Linux.

अथवा (Or)

लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से आप क्या समझते हैं? यह दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम से कैसे भिन्न है?
What do you understand by Linux Operating System? How it is different from other Operating System?

उत्तर- लाइनक्स (Linux)- लाइनक्स एक निःशुल्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका विकास लाइनक्स टोरैन्ट्स (Linux Torvalds) ने सन् 1991 ई० में किया जब वह हेल्सिंकी विश्वविद्यालय (University of Helsinki) के छात्र थे। टोरैन्ट्स ने कर्नेल (Kernel) लिखने के साथ लाइनक्स के विकास की शुरुआत की। कर्नेल लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग है जिसे इनका हृदय (Heart) कहा जाता है।

कर्नेल लिखने के बाद, टोरैन्ट्स ने इसे अपने मित्रों तथा अन्य कम्प्यूटर व्यावसायिकों (Professionals) को इंटरनेट के माध्यम से भेजा तथा उनसे इसके विकास के लिए उनका सहयोग भी मांगा।

आज भी लाइनक्स पर पूरी दुनिया में काम हो रहा है तथा इसमें लोग नये-नये प्रकार के फीचर (Features) को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि लाइनक्स का स्रोत कोड (Source Code) इंटरनेट पर निःशुल्क उपलब्ध है तथा इसे कोई भी डाउनलोड कर के इस पर कार्य कर सकता है, इसमें बदलाव कर सकता है तथा इसका विकास कर सकता है।

लाइनक्स का इतिहास वस्तुतः विचारों तथा सौन्दर्यवाद के निःशुल्क आदान-प्रदान की संस्कृति (Culture) से शुरू हुआ। लाइनक्स को मूलतः यूनिक्स का एक निःशुल्क बांटा जाने वाला संस्करण कहते हैं। इसके कहने के पीछे कई बातें हैं, इसमें मुख्य बात इसका पोजिक्स को मूलतः यूनिक्स का एक निःशुल्क बांटा जाने वाला संस्करण कहते हैं। इसके कहने के पीछे कई बातें हैं, इसमें मुख्य बात इसका पोजिक्स पूर्ण कम्प्लायन्ट (POSIX Compliant) होना है। यूनिक्स का प्रत्येक संस्करण पोजिक्स का पालन करता है। पोजिक्स का रूप पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफ़ेस फॉर यूनिक्स (Portable Operating System Interface for Unix) है। यह कम्प्यूटर उद्योग ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मानक (Standard) है।

लाइनक्स के गुण (Features of Linux)

लाइनक्स की गुणवत्ता आज इसकी लोकप्रियता का मूल कारण है। लाइनक्स के महत्वपूर्ण गुण निम्नलिखित हैं-

- लाइनक्स नेटवर्क मित्र है (Linux is Network Friendly)-इन दिनों लोग अधिकाधिक इंटरनेट के साथ अनुरक्त हो रहे हैं। आज विजिटिंग कार्ड से लेकर होर्डिंग (Hoarding) तथा समाचार-पत्रों में छपे विज्ञापनों में तथा दूरदर्शन (Television) एवं रेडियो प्रायोजित कार्यक्रमों में वर्ल्ड वाइड वेब पते साधारण-सी बात हो गई है। इंटरनेट की लोकप्रियता के कारण ही इसके विकास के बाद आने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरनेट के शक्तिशाली दूत से सुसज्जित होते हैं। आज ऑपरेटिंग सिस्टम को परखने की कई महत्वपूर्ण कसौटी में यह है कि यह कितना अधिक नेटवर्क संगत (Network Compatible) है। बुद्धि लाइनक्स का विकास प्रोग्रामरों की एक टीम ने इंटरनेट के माध्यम से किया, इसके नेटवर्किंग गुणों को उच्च प्राथमिकता दी गई है। लाइनक्स आज के किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम (प्रचालन प्रणाली) पर क्लाउन्ट या सर्वर के रूप में कार्य करने में सक्षम है तथा साथ ही इंटरनेट सेवा प्रदाता (Internet Service Provider) सिस्टम के रूप में भी कार्य करने की क्षमता रखते हैं।

- **लाइनक्स मल्टी-यूजर है (Linux is Multi-user)**—लाइनक्स में दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के अपेक्षाकृत मल्टी-यूजर ज़रूरी था। लाइनक्स में केवल कई प्रयोक्ता केवल अपना अकाउंट ही नहीं रख सकते हैं बल्कि कई प्रयोक्ता (Users) एक साथ लॉग-इन करके कार्य कर सकते हैं। लाइनक्स में प्रत्येक प्रयोक्ता अपना अकाउंट तथा अलग से लॉग-इन करने के अतिरिक्त अपना अलग डायरेक्टरी तथा अलग डेस्कटॉप भी चुन सकते हैं। इसके अतिरिक्त उनका अपना डायरेक्ट्री पासवर्ड संरक्षित (Password Protected) होने के कारण उसमें किसी तरह का बदलाव (दूसरे user के द्वारा) भी नहीं किया जा सकता है।

- **लाइनक्स खुला है (Linux is Open)**—अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम से बिल्कुल भिन्न लाइनक्स खुला है। लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन (Distribution) के साथ इसके स्रोत कोड (Source Code) भी उपलब्ध होते हैं, जिसमें आप स्वतंत्र रूप से संशोधन कर सकते हैं तथा अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इसे बना सकते हैं। खुला सॉफ्टवेयर होने का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि कर्नेल विस्तारकों (Kernel Extensions) तथा ब्रह्मद्वयों को जरूरत के हिसाब से लिख सकते हैं। खुले सिस्टम की दूसरी बड़ी विशेषता यह है कि इसमें सॉफ्टवेयर का परीक्षण तथा इसको बेहतर बनाने की प्रक्रिया तेज तथा बेहतर होती है।

- **लाइनक्स मुफ्त है (Linux is Free)**—लाइनक्स दो अर्थ में मुफ्त है। इसका पहला अर्थ यह है कि लाइनक्स का प्रयोक्ता इस सिस्टम को अपने अंदाज में संशोधित कर सकता है तथा उसे जैसा चाहता है वह कर सकता है। इसका दूसरा अर्थ यह है कि यह नि:शुल्क है तथा इसे प्राप्त करने के लिए राशि भुगतान की आवश्यकता नहीं है।

- **लाइनक्स को पाने तथा इसके वितरण की दो लोकप्रिय विधि एफ़ोडीपी० तथा सी०डी० रोम हैं।** प्रायः सभी बड़े लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन (Distributions): जैसे—रेडहैट (Redhat), कैलंडेरा (Caldera) इत्यादि कई साइट से नि:शुल्क डाउनलोड किने जा सकते हैं। यद्यपि यह समय लेता है लेकिन इंटरनेट पर खर्च की गई राशि के अतिरिक्त इसके लिए कोई राशि नहीं देने पड़ती है। लाइनक्स पर लिखी गई कई पुस्तकें लाइनक्स सॉफ्टवेयर की सी०डी० या डी०वी०डी० नि:शुल्क प्रदान करती हैं।

- **लाइनक्स विश्वसनीय है (Linux is Reliable)**—लाइनक्स आज के कई सबसे अधिक विश्वसनीय ऑपरेटिंग सिस्टम में से एक है। यह इसलिये भी है क्योंकि लाइनक्स ऐसे प्रोग्रामों के द्वारा तैयार किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिनमें इसे शौक के रूप में किया गया इनको इस कार्य के लिए कोई समय सीमा न दी गई थी।

- **लाइनक्स की विश्वसनीयता इसलिये है, क्योंकि यह क्रैश प्रोन (Crash Prone) नहीं है, अर्थात् लाइनक्स किसी भी परिस्थिति में रुकता नहीं है तथा इस पर रात-दिन लगातार वैधिक कार्य किया जा सकता है।** लाइनक्स को अपग्रेड (Upgrade) करने के लिये इसे बंद करने या दोबारा शुरू (Reboot) करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।

- **लाइनक्स बैकवर्ड्स संगत है (Linux is Backwards Compatible)**—लाइनक्स पुराने हार्डवेयर को बिल्कुल ढंग से सपोर्ट करता है। जब आपके पुराने हार्डवेयर दूसरे समकालिक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बेकार हो जायें, तब भी लाइनक्स उन हार्डवेयर को सपोर्ट करता है तथा लाइनक्स के लिए पूरी तरह से उपयोगी होता है।

- **पोजिक्स कम्प्लायंस (POSIX Compliance)**—लाइनक्स एक पोजिक्स पर निर्भर है और यूनिकस सिस्टमों के सारे समुच्चयों को सहायता देता है।

- **साम्बा (Samba)**—साम्बा शब्द सर्वर भैरेज ब्लॉक (SMB) से लिया गया है। यह TCP/IP की तरह एक प्रोटोकॉल है। TCP/IP का प्रयोग यूनिकस एवं लाइनक्स सिस्टम द्वारा किया जाता है, जबकि इस प्रोटोकॉल का प्रयोग माइक्रोसॉफ्ट विण्डोज नेटवर्किंग के द्वारा किया जाता है। लाइनक्स साम्बा सपोर्टेड भी है। अतः आप लाइनक्स एवं विण्डोज नेटवर्किंग के मध्य सम्बन्ध स्थापित कर सकते हैं।

- **डॉस इम्यूलेटर (DOS Emulator)**—लाइनक्स में एक डॉस-इम्यू (DOS-emu) नाम का प्रयोग होता है जो कि डॉस इम्यूलेटर (DOS Emulator) बनाता है, जिसमें आप कई डॉस कम्पाइस को क्रियान्वित करवा सकते हैं।

- **सीरोन शिड्यूलर (CRON Scheduler)**—लाइनक्स में सीरोन (CRON) नाम का एक शिड्यूलर प्रोग्राम होता है, जो कम्पाइस, क्रिप्ट या प्रोग्रामों को एक निश्चित समय पर चलाने का काम करता है।

- **फाइल संरचना (File Structure)**—इस डिस्क में हजारों फाइलें हो सकती हैं। कई फाइलों को संगठित करके एक फाइल सिस्टम बनाया जा सकता है। यूनिकस फाइल सिस्टम का एक हयारार्किकल (Hierarchical) ढांचा होता है। जिसमें फाइलों को डायरेक्ट्री में स्थित कर दिया जाता है। यह सब उसी प्रकार से होता है, जैसे हर एक दरज में एक ही प्रकार के कई कारनामा रखे होते हैं। किसी भी कागज को निकालने के लिए हमें दरज अवश्य खोलनी पड़ती है, ठीक उसी प्रकार हमें लाइनक्स में डायरेक्ट्री खोलनी पड़ती है।

डिस्क पर ये सारी फाइलें एक रूट (Root) डायरेक्ट्री में स्थित होती हैं। रूट डायरेक्ट्री को हम इन उप-डायरेक्ट्रियों में विभाजित कर सकते हैं—bin, boot, home, user, etc तथा dev.

उपरोक्त डायरेक्ट्रियों में विभिन्न डाटा से सम्बंधित अलग-अलग फाइलें होती हैं। इस फाइल सिस्टम हयारार्की (Hierarchy) में हम

एक फाइल के पाथ के नाम (Path name) से जानते हैं जिसे फाइल का नाम तथा पाथ का नाम, डायरेक्ट्री लिखकर हम उपयोग में ला सकते हैं, Directory Structure को निम्नलिखित Fig. में दर्शाया गया है:-




Fig. : Directory Structure

/ डायरेक्ट्री में उपस्थित कुछ डायरेक्ट्री निम्नलिखित हैं जिनमें से हर एक डायरेक्ट्री एक विशेष प्रकार की फाइल को ही स्टोर कर पाती है-

- **/bin डायरेक्ट्री**-इसमें हम लाइनक्स की कई यूटिलिटीज (Utilities) स्टोर कर सकते हैं। यूटिलिटीज वो कमाण्ड है जो कि लाइनक्स सिस्टम में उपस्थित होती है और वाइनती (Binary) फॉर्मेट में होती है। इसीलिये इसे हम बिन (bin) डायरेक्ट्री के नाम से जानते हैं।
- **/dev डायरेक्ट्री**-इस डायरेक्ट्री में अधिकांशतः सिस्टम से सम्बंधित फाइलों को रखते हैं, जिनकी यूजर और सिस्टम को आवश्यकता होती है। इनमें अधिकांशतः सिस्टम, प्रोग्राम और कर्नलिंगरेशन (अनुविन्यास) फाइलें होती हैं।
- **/lib डायरेक्ट्री**-इस डायरेक्ट्री में कम्पाइलर के लिए इन्स्टॉल (install) किये गये डाटा की लाइब्रेरी रखी जाती है।
- **/home डायरेक्ट्री**-इसमें अधिकांशतः यूजर की होम डायरेक्ट्री पायी जाती है।
- **/user डायरेक्ट्री**-इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइलें स्टोर होती हैं, जो कि बूट प्रोसेस (Boot Process) में संलग्न नहीं होती हैं। अधिकांशतः यूटिलिटीज bin डायरेक्ट्री तथा user डायरेक्ट्री में उपलब्ध होती हैं।
- **/var डायरेक्ट्री**-इसमें वह सूचना पायी जाती है जो लाइनक्स की अलग-अलग यूटिलिटीज में उपलब्ध होती हैं।

□

प्रश्न 1 (b) - Linux OS के बेसिक Architecture को समझाइये।

Explain basic architecture of Linux Operating System

उत्तर-लाइनक्स मल्टीपल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स, यूनिक्स का संशोधित संस्करण है। यूनिक्स का पुराना संस्करण

ग्राफिक मोड को सपोर्ट नहीं करता था, परन्तु यूनिक्स में बाद में X Windows का फीचर जोड़ दिया गया था तो यूनिक्स भी ग्राफिक मोड में कार्य करने लगा था। कुछ समय के पश्चात् यूनिक्स को पूर्ण रूप से GUI (Graphical User Interface) वातावरण में परिवर्तित करके लाइनक्स के रूप में विकसित किया गया। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, इंटरनेट पर Free में उपलब्ध होता है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, Security दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम से अधिक है जिस कारण से यह कम समय में अधिक लोकप्रिय हो गया है। Redhat, Mandriva, Fedora कम्पनी का लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अधिक लोकप्रिय है। लाइनक्स (Linux) ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर। यूनिक्स के स्ट्रक्चर की भांति ही होता है। निम्नलिखित Fig. में Linux का Structure प्रदर्शित किया गया है—




Fig.: Linux Structure

लाइनक्स स्ट्रक्चर में चार मुख्य घटक होते हैं—

1. **हार्डवेयर (Hardware)**—लाइनक्स स्ट्रक्चर में Inner Layer हार्डवेयर संसाधन होता है। सिस्टम में कनेक्टेड सभी हार्डवेयर संसाधन इस Core के अंतर्गत आते हैं।

2. **कर्नेल (Kernel)**—Kernel, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का Core प्रोग्राम होती है। Kernel ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ऐन प्रोग्राम है जो कम्प्यूटर हार्डवेयर के संसाधनों को नियंत्रित करके उनका उचित उपयोग यूनर से कराता है। यह सीधे हार्डवेयर को स्वीक करता है तथा हार्डवेयर ड्राइवर्स के drivers को चलाने की प्रक्रिया को पूरा करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा की गई हार्डवेयर इं रिक्वेस्ट सीधे तौर पर हार्डवेयर के पास नहीं जाती है, यह Kernel के माध्यम से हार्डवेयर के पास जाती है तथा पुनः हार्डवेयर Kernel के माध्यम से ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट को Response करता है।

3. **शेल (Shell)**—लाइनक्स में Kernel के पश्चात् तीसरा मुख्य घटक Shell होता है। Shell कमाण्ड इंटरप्रेटर की तरह कार्य करता है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के Prompt पर यूनर के द्वारा दी गयी कमाण्ड को Shell, Interpreter करता है। लाइनक्स में यूनर द्वारा बनाये गये प्रोग्राम को Shell प्रोग्राम या Shell Script कहते हैं। Shell प्रोग्राम या Shell Script को मशीन लैंग्वेज में Interpreter करने के लिये Shell Interpreter की तरह कार्य करता है। Shell Interpreter सीधे हार्डवेयर से Interact नहीं करता है। यह Kernel के माध्यम से हार्डवेयर संसाधनों के साथ Interact करता है। Shell तीन प्रकार के होते हैं—

- (i) Korn Shell—इसे Kshell भी कहते हैं। लाइनक्स में Kshell का प्रयोग करने के लिये KSH कमाण्ड का प्रयोग करते हैं।
- (ii) Bourne Shell—इसे Bshell भी कहते हैं। लाइनक्स में Bshell का प्रयोग करने के लिये BSH कमाण्ड का प्रयोग करते हैं।
- (iii) Cshell—लाइनक्स में Cshell का प्रयोग करने के लिये CSH या CH कमाण्ड का प्रयोग करते हैं।

4. **ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम (Operating System and Application Program)**—लाइनक्स स्ट्रक्चर में सबसे बाहरी Layer, Operating System तथा Application Program की होती है। Operating System सॉफ्टवेयर सीधे Hardware संसाधनों से Interact नहीं होता है। Application Programs, Application Program Software होते हैं, जिसमें यूनर अपने प्रोग्राम बनाता है। Application Program ऑपरेटिंग सिस्टम से Interact करता है। Operating System सीधे हार्डवेयर Resources से Interact नहीं करता है। Operating System सर्वप्रथम Shell से Interact करता है। Shell, Kernel के साथ Interact करता है तथा Kernel हार्डवेयर संसाधन के साथ Interact करता है।

प्रश्न 2 (a) - लाइनक्स में Kernel का क्या रोल है? इसके द्वारा कौन-कौन सी सुविधाएँ उपलब्ध करायी जाती हैं।

What is Role of Kernel in Linux? How many Facilities Provided by its.

उत्तर- लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में Kernel एक मुख्य भाग होता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम का वह भाग होता है, जो सिस्टम के हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर कम्पोनेन्ट्स के मध्य interaction करता है। Linux Operating System में, किसी सिस्टम सॉफ्टवेयर के सीधे तौर पर हार्डवेयर के साथ interact नहीं करता है। वह Kernel के माध्यम से ही interact करता है। Kernel कंप्यूटर के संसाधनों को तो संवाहित करता है साथ ही अन्य प्रोग्रामों को कार्यान्वित होने में भी सहायक होता है। Kernel, लाइनक्स सिस्टम के Core पर होता है। ज्यों ही सिस्टम Start होता है, Kernel मेमोरी में लोड हो जाता है। यह मेमोरी फाइलें तथा peripheral devices को मैनेज करता है। यह data तथा time को maintain करता है और यह Applications को launch करता है तथा सिस्टम रिसोर्सेज को एंजोकेट करता है।


Kernel के द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाली प्रमुख सुविधाएँ निम्नलिखित हैं-

- प्रत्येक प्रोसेस को address space के साथ मेमोरी को allocate तथा deallocate करता है। इसके अतिरिक्त यह मेमोरी को मैनेज करता है।
- प्रत्येक यूजर को कार्यक्षमता तथा शेड्यूल के लिये सक्षम बनाता है।
- I/O Devices तथा मेमोरी के बीच डाटा ट्रांसफर को ऑर्गेनाइज करता है।
- शेल से instructions को स्वीकार करना तथा उनको संपालने का कार्य Kernel द्वारा ही होता है।
- यह Security को उपलब्ध कराता है।

प्रश्न 2 (b) - लाइनक्स के फाइल सिस्टम के बारे में विस्तारपूर्वक समझाइये।

Explain in detail about Linux File System.

उत्तर- लाइनक्स फाइल सिस्टम (Linux File System)- हार्ड डिस्क में हजारों फाइलें संग्रहित होती हैं। इन फाइलों को अलग-अलग समूहों में अलग-अलग डायरेक्ट्रियों में रखकर बनाने वाली संरचना फाइल सिस्टम कहलाता है। कंप्यूटर हार्ड डिस्क में रखी जाने वाली फाइलों की व्यवस्था और संरचना के संदर्भ में फाइल सिस्टम शब्द काफी गहन और समझने योग्य है। यहां विशेष रूप से ध्यान देने पर आप पायेंगे कि फाइल सिस्टम शब्द अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग तरह से लिखा जाता है तथा भिन्न अर्थों में प्रयोग किया जाता है; जैसे-कहीं हमें यह शब्द, फाइल सिस्टम (इस प्रकार से शब्दों में तोड़कर) लिखा हुआ मिलता है तथा कई स्थानों पर फाइलसिस्टम (पूरा एक ही शब्द) लिखा हुआ मिलता है, लिखने के इन दोनों तरीकों का भी अलग-अलग अर्थ है। किसी भी हार्ड डिस्क में फाइलों को भौतिक रूप से संग्रहित करने के लिये उपयोग किया जाने वाला मशीन स्तरीय फॉर्मेट या लेआउट, फाइलसिस्टम कहलाता है। अब एक बार पुनः शीर्षक को ध्यान से देखने पर आप पायेंगे कि यहां हम फाइल सिस्टम (दो शब्दों में तोड़कर) के विषय में बात कर रहे हैं, अर्थात् लाइनक्स में फाइलों को उनके स्वभाव या उपयोगिता के अनुसार समूहों में वर्गीकृत करते हुये अलग-अलग डायरेक्ट्रीज में रखने का hierarchical ढांचा फाइल सिस्टम कहलाता है। माइक्रोसॉफ्ट डॉस या विण्डोज के समान ही लाइनक्स में भी हार्ड डिस्क ड्राइव की प्रथम hierarchical रूट (Root) डायरेक्ट्री कहलाती है तथा जिस प्रकार विण्डोज वातावरण में हमें रूट डायरेक्ट्री के अन्तर्गत My document, या मूल डायरेक्ट्री रूट (Root) डायरेक्ट्री कहलाती है तथा जिस प्रकार विण्डोज वातावरण में हमें रूट डायरेक्ट्री की अपनी विशिष्ट भूमिका होती है, Recyclebin, Program Files आदि प्रमुख उप-डायरेक्ट्रियां मिलती हैं, जिनमें से प्रत्येक डायरेक्ट्री की अपनी विशिष्ट भूमिका होती है, ठीक उसी प्रकार लाइनक्स में भी हमें रूट डायरेक्ट्री के अन्तर्गत bin, boot, dev, etc, home, lib, user आदि उप-डायरेक्ट्रियां बनी-बनायी मिलती हैं, जिनमें विभिन्न श्रेणियों से सम्बन्धित अलग-अलग फाइलें संग्रहित होती हैं। इस फाइल सिस्टम में Path के माध्यम से पहुँच सकते हैं। लाइनक्स फाइल सिस्टम को निम्नलिखित Fig. में दर्शाया गया है-



उपरोक्त Fig से स्पष्ट है कि प्रत्येक डायरेक्ट्री एक विशेष प्रकार की फाइल को ही संग्रहित कर पाती है। लाइनक्स में प्रमुख डायरेक्ट्री Root (/) डायरेक्ट्री होती है। इसके अन्तर्गत आने वाली प्रमुख Sub directories का वर्णन निम्नलिखित हैं—

• **/bin डायरेक्ट्री**—जैसा कि हम उपरोक्त Fig. में देख चुके हैं कि यह डायरेक्ट्री लाइनक्स में उपस्थित यूटिलिटी प्रोग्रामों तथा कमाण्डों को संग्रहित करके रखती है। इस डायरेक्ट्री के अन्तर्गत आने वाले सभी कमाण्ड्स को हम डॉस के समान ही लाइनक्स के कमाण्ड Prompt (# या \$) पर चला सकते हैं।

• **/dev डायरेक्ट्री**—/dev डायरेक्ट्री में अधिकांश कम्प्यूटर उपकरणों; जैसे—प्रिन्टर, माइक, audio devices, संग्रहण यंत्रों; जैसे—हार्ड डिस्क, फ्लॉपी ड्राइव, सीडी० रोम आदि से सम्बन्धित फाइलें उपलब्ध रहती हैं। यहाँ यह बात विशेष रूप से जान लेना आवश्यक है। लाइनक्स हर चीज को एक फाइल के रूप में देखता है; अर्थात् लाइनक्स सभी हार्डवेयर उपकरणों; जैसे—मॉनिटर, टेप ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव, सीडी० रोम, डी०वी०डी० ड्राइव, प्रिन्टर, हार्ड डिस्क आदि सभी को एक फाइल के रूप में ही देखता है। इसका अर्थ यह है कि लाइनक्स में प्रत्येक हार्डवेयर उपकरण के साथ भी एक फाइल का नाम जुड़ा होता है, और हम इस फाइल को भी सामान्य फाइल के समान ही पढ़ (Read) सकते हैं या उसमें Write कर सकते हैं।

• **/etc डायरेक्ट्री**—जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कि इस डायरेक्ट्री में विविध प्रकार की मिश्रित एवं अतिरिक्त फाइलें एवं डायरेक्ट्रीयें रहती हैं। इस डायरेक्ट्री में अनेक ऐसे कमाण्ड और फाइलें भी रहती हैं जिन्हें केवल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ही चला सकता है; जैसे /etc/group फाइल में सभी यूजर समूहों के समूह क्रमांक होते हैं। /etc/passwd फाइल के सभी यूजर के login name तथा Password संग्रहित रहते हैं, जिन्हें केवल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ही देख सकता है।

• **/lib डायरेक्ट्री**—इस डायरेक्ट्री में सिस्टम लाइब्रेरी होती है, जिसमें कम्पाइलर के लिये आवश्यक डाटा होता है, विभिन्न कमाण्ड तथा प्रोग्राम फाइलों के क्रियान्वयन के लिये कम्पाइलर को इस डाटा की आवश्यकता होती है।

• **/home डायरेक्ट्री**—इस डायरेक्ट्री में अधिकांशतः यूजर के द्वारा बनाई गयी Directories होती हैं।

• **/user डायरेक्ट्री**—इस डायरेक्ट्री में यूजर के लिये अन्य उपयोगी कमाण्ड तथा यूटिलिटी; जैसे—गेम्स (Games) आदि तथा स्वयं यूजर द्वारा बनाये गये प्रोग्राम संग्रहित होते हैं; जैसे—/usr/bin डायरेक्ट्री में यूजर के लिये अन्य उपयोगी यूटिलिटी प्रोग्राम; जैसे—कैलकुलेटर आदि संग्रहित होते हैं।

• **/mnt डायरेक्ट्री**—इस डायरेक्ट्री का उपयोग हार्ड डिस्क के अतिरिक्त अन्य संग्रहण उपकरणों; जैसे—सीडी० रोम आदि को डायरेक्ट्री का हिस्सा बनाने के लिये किया जाता है तथा इसमें इन संग्रहण उपकरणों के फाइल सिस्टम अलग से संग्रहित होते हैं।

• **/tmp डायरेक्ट्री**—/tmp डायरेक्ट्री में अस्थायी Work Files संग्रहित होती हैं। जब हम यूटिलिटी प्रोग्रामों को चलाते हैं तो क्रियान्वित होते समय ये प्रोग्राम इन अस्थायी फाइलों को बनाते हैं। इस डायरेक्ट्री की फाइलों को लाइनक्स स्वयं समय-समय पर स्वयं डिलीट करवा सकता है।

• **/var डायरेक्ट्री**—इस डायरेक्ट्री में सिस्टम लॉग फाइलें तथा अलग-अलग यूटिलिटीयों से सम्बन्धित सूचनाएँ रखी जाती हैं। □

प्रश्न 3 (a) — बूट ब्लॉक, तथा डाटा ब्लॉक का क्या महत्व है?

What is Importance of Boot Block and Data Block?

उत्तर—बूट ब्लॉक (Boot Block)—Boot Block ऑपरेटिंग सिस्टम में boot start-up कोड को रखता है। सामान्यतः boot block, disk label का एक part होता है। यह blocks का एक सेट होता है। जो disk layout पर इनफॉर्मेशन को रखता है। Boot Block ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करने के लिए loader को hold करता है।

डाटा ब्लॉक (Data Blocks)—Data Blocks, files या डायरेक्ट्रीयों में रखे गये वास्तविक डाटा को रखते हैं लाइनक्स में एक डायरेक्ट्री एक special file के रूप में होती है। एक डायरेक्ट्री फाइल, sub directories के नामों को रखती है तथा उस डायरेक्ट्री में उपस्थित फाइलों के नामों को रखती है और इसके अनुरूप inode number को रखती है।

निम्नलिखित Fig. में disk blocks का व्यवस्थित रूप चित्रित किया गया है—




Fig. : Disk Blocks

प्रश्न 3 (b) - सुपर ब्लॉक की सूचनाएं क्या हैं?

What informations does the super block contain?

अथवा (or)

सुपर ब्लॉक के महत्त्व को बताइये।

Explain the Importance of Super block.

उत्तर-Linux, सब कुछ फाइल के रूप में Treat करती है। सभी डाटा, एप्लीकेशन्स तथा यूटिलिटीज फाइलों के रूप में स्टोर होते हैं।

सुपर ब्लॉक (Super Block)-लाइनक्स का प्रत्येक partition एक special block को रखता है, जिसे super block कहते हैं। Super Block पूरे फाइल सिस्टम के बारे में बेसिक इनफॉर्मेशन को रखता है। इसमें फाइल सिस्टम का आकार, free तथा allocated blocks की लिस्ट partition का नाम तथा फाइल सिस्टम का संशोधित समय इत्यादि सम्मिलित होते हैं। Linux फाइल सिस्टम का व्याख्यान निम्नलिखित रूप में किया जा सकता है-

- हार्डवेरिकल स्ट्रक्चर।
- एवं फाइल डाटा का Consistent treatment।
- फाइलों को क्रिएट तथा डिलीट करने की क्षमता।
- फाइलों की डायनामिक बढ़त।
- फाइल डाटा की सुरक्षा।
- Peripheral devices का ट्रीटमेंट।

Linux में एक फाइल सिस्टम लोजिकल ब्लॉक्स के एक सीक्वेंस (Sequence) से मिलकर बना होता है, जिसमें प्रत्येक ब्लॉक 512 bytes, 1024 bytes या 512 bytes के Multiple रूप में रखता है। लोजिकल ब्लॉक का साईज, एक फाइल के साथ homogenous होता है। सुपर ब्लॉक (Super Block) फाइल सिस्टम का कम्पोनेन्ट है।

सुपर ब्लॉक (Super Block) निम्नलिखित Fields से मिलकर बना होता है-

- डिवाइस इनफॉर्मेशन।
- फाइल सिस्टम का ब्लॉक साईज।
- फाइल सिस्टम में Free blocks की संख्या।
- फाइल सिस्टम में Free inodes की संख्या।
- फाइल सिस्टम में उपलब्ध Free blocks की एक लिस्ट।
- फाइल सिस्टम में Free inodes की एक लिस्ट।
- free-block list में next free block का Index.
- inode list का साईज।
- free-inode list में next free inode का Index.
- free-blocks के लिये lock fields तथा free inodes list.
- एक flag indicating जो super block के संशोधन को दर्शाता है।
- एक flag indicating जो यह दर्शाता है कि file system read only है।

Kernel एक निश्चित समय अन्तराल पर डिस्क पर super block को लिखता है।

प्रश्न 4 (a) - लाइनक्स में आई-नोड (I-Node) से आप क्या समझते हैं? विस्तार पूर्वक समझाइये।

What do you Understand by I-Node? Explain in Detail.

उत्तर-I-Node, लाइनक्स फाइल सिस्टम का एक मूलभूत कॉन्सेप्ट है। I-Node को Index-Node के नाम से भी जाना जाता है। लाइनक्स फाइल सिस्टम में प्रत्येक ऑब्जेक्ट को एक inode के द्वारा निरूपित किया जाता है। लाइनक्स में प्रत्येक फाइल निम्नलिखित attribute को रखती है-

- File type
- File permission
- Owner
- Group
- File Size
- File Access

- File deletion time
- Number of Links
- Extended attributes
- Access Control List

उपरोक्त संपूर्ण इनफॉर्मेशन एक inode में स्टोर होती है। inode, फाइल तथा इसके attributes को identify करता है। प्रत्येक inode को एक unique number के द्वारा identify किया जाता है। अतः inode को हम संक्षिप्त रूप में इस तरह परिभाषित कर सकते हैं।

“एक inode पारम्परिक लाइनक्स स्टाइल फाइल सिस्टम का एक डाटा स्ट्रक्चर है। एक inode, एक Regular फाइल, डायरेक्ट्री या दूसरे फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट के बारे में बेसिक इनफॉर्मेशन को रखता है।

एक फाइल के inode number को ls कमाण्ड के द्वारा आसानी से पता किया जा सकता है, जो by default current directory में lists तथा ऑब्जेक्ट्स को दर्शाता है। ls कमाण्ड के साथ उपर्युक्त ऑप्शन का प्रयोग करके specified इनफॉर्मेशन को देखा जा सकता है। जैसे निम्नलिखित कमाण्ड Current directory में प्रत्येक ऑब्जेक्ट के नाम के साथ इसके inode number को प्रदर्शित करती है।

```
ls -l
```

एक सिस्टम पर inodes के बारे में अतिरिक्त इनफॉर्मेशन को df कमाण्ड का प्रयोग करके देखा जा सकता है। यह कमाण्ड by default प्रत्येक mount फाइल सिस्टम के names तथा sizes को प्रदर्शित करती है। df कमाण्ड के साथ -h ऑप्शन का प्रयोग करके यूजर के पढ़ने योग्य रूप में इनफॉर्मेशन को प्रदर्शित किया जा सकता है।

```
df -h
```

Inodes के बारे में super information को निर्दिष्ट करने के लिये df कमाण्ड को -h तथा -i के साथ निम्नलिखित रूप में प्रयोग करते हैं।

```
df -hi
```

प्रश्न 4(b) – प्रोसेस क्या है? लाइनक्स में नये प्रोसेस को बनाने की विधियों का वर्णन कीजिये।

What is Process? Discuss and two techniques for creating a new process in Linux.

उत्तर- किसी प्रोग्राम या कमाण्ड के Current रूप में invoke होने की प्रक्रिया को प्रोसेस कहते हैं। जब हम Shell prompt पर एक command को type करके Enter Key Press करते हैं, तो यह कमाण्ड invoke होता है। जब यह प्रोग्राम Run हो रहा होता है, तो यह प्रोसेस कहलाता है। लाइनक्स में एक प्रोसेस के क्रिएशन के लिये निम्नलिखित विधियाँ हैं-

1. **Fork**-लाइनक्स में एक प्रोसेस Fork सिस्टम Call के द्वारा क्रिएट किया जाता है, जो प्रोसेस की एक Copy को क्रिएट करता है। जो इसे Invoke करता है। जब एक प्रोसेस इस तरह Forked किया जाता है, तो Child प्रोसेस एक नई PID को get करता है। Forking विधि System में Processes के मल्टीप्लिकेशन के लिये Responsible होती है। जब हम Shell prompt पर एक कमाण्ड को Invoke करते हैं, तब Fork() मैथड को Call किया जाता है।

2. **Exec**-Child Process उस इमेज को ओवरराइट करता है, जो बिल्कुल तभी प्रोग्राम को Copy करके क्रिएट किया जाता है जो प्रोग्राम क्रियान्वित होना है।

यह सिस्टम Call के साथ होता है, जो Exec परिवार को belong करता है तथा Parent इस प्रोसेस का Exec कहलाता है। यहाँ कोई अतिरिक्त प्रोसेस क्रिएट नहीं किया जाता है। Existing Program साधारणतयः नये प्रोग्राम से Replace या Overload कर दिया जाता है।

3. **Wait**-Parent Process इसके पश्चात् Wait System Call को क्रियान्वित करता है तथा Child Process को Wait करने के लिये System Call के Wait सिस्टम को क्रियान्वित करता है। यह Child के Exit Status को Pick करता है तथा तब इसके दूसरे Functions के साथ Continue करता है। इसका मतलब है कि जब हम एक कमाण्ड को Run करते हैं (जैसे Cat) तो shell सर्वप्रथम दूसरे shell Process को Fork करता है। नया Forked shell तब स्वयं Cat की Executable इमेज के साथ Overlay होता है जो तब इसे Run करना शुरू करती है। Parent Cat के लिये Terminate करने के लिये इन्तजार करती है तथा इसके पश्चात् Child के Exit Status को Pick करता है। जब एक Process Forked होता है तो Child विभिन्न PID तथा PPID Number को रखता है; जो इसके Parent Process से मिलता है। लाइनक्स में जब सबसे पहला प्रोसेस क्रिएट करते हैं, इसे Parent प्रोसेस कहते हैं। इसके अन्दर क्रिएट किया गया दूसरा

Process Child Process कहलाता है। Child से termination signal को प्राप्त होने के पश्चात् parent Process इसके Functioning को Continue करने के लिए Free होता है।

प्रश्न 5(a) – निम्नलिखित कमाण्ड्स के बारे में समझाइये।

Explain the following commands :

- (i) md
- (ii) cd
- (iii) ls
- (iv) cp
- (v) rm
- (vi) pwd
- (vii) more
- (viii) cmp

उत्तर – (i) md – इस कमाण्ड का प्रयोग यूजर अपनी home डायरेक्ट्री में अपनी व्यक्तिगत डायरेक्ट्री को क्रिएट करने के लिये करता है। इसका प्रारूप तथा उदाहरण निम्नलिखित हैं –

प्रारूप :

md <directory name>

उदाहरण –

#md raj_1

यह कमाण्ड raj_1 डायरेक्ट्री को क्रिएट करती है।

(ii) cd – इस कमाण्ड का प्रयोग यूजर एक डायरेक्ट्री से दूसरी डायरेक्ट्री को change या उसमें एक्सेस करने के लिये करते हैं। इसका प्रारूप तथा उदाहरण निम्नलिखित हैं –

प्रारूप –

cd < directory name>

उदाहरण –

#cd raj_1

इस कमाण्ड के प्रयोग के द्वारा हम raj_1 डायरेक्ट्री में एक्सेस करते हैं।

(iii) ls – इस कमाण्ड का प्रयोग Directories, इसकी sub directories तथा सभी files की लिस्ट को स्क्रीन पर प्रदर्शित करने के लिये करते हैं। ls कमाण्ड के विभिन्न विकल्पों का प्रयोग हम अपनी आवश्यकता के अनुरूप करते हैं। इसका प्रारूप तथा उदाहरण निम्नलिखित हैं –

प्रारूप –

ls - option

उदाहरण –

#ls_1

यह कमाण्ड screen पर सभी directories, sub directories तथा files की लिस्ट को प्रदर्शित करती है। ls कमाण्ड के साथ हम विकल्प का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे यदि सभी फाइलों तथा directories की विस्तृत जानकारी देखना चाहते हैं तो ls कमाण्ड के साथ -l ऑप्शन का प्रयोग करते हैं।

#ls - l_1

em.-IV

न-भिन्न

न प्रारूप

(i) Write--इस कमाण्ड का प्रयोग किसी यूजर के लिये mail भेजने के लिये करते हैं। इसका प्रारूप तथा उदाहरण निम्नलिखित हैं--

प्रारूप :

```
write <username>
type message
ctrl + d
```

उदाहरण :

```
#write <raj>
hello raj
ctrl + d
```

प्रश्न 5 (b) - लाइनक्स के इम्पलीमेंटेशन के लिये आवश्यक हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के बारे में बताइये। लाइनक्स में हार्डडिस्क को Partition की प्रक्रिया को समझाइये।

अथवा (Or)

Describe Necessary Hardware and Software for Implementation of Linux. Explain Partition of Harddisk in Linux.

लाइनक्स के लिये आवश्यक हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के बारे में बताइये।

Describe Necessary Hardware and Software for Linux.

उत्तर-लाइनक्स मल्टीपल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अपने कम्प्यूटर में हम लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को Install करना चाहते हैं, तो इसके लिये निम्नलिखित हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है--

(i) प्रोसेसर (Processor)--हमारे कम्प्यूटर में लाइनक्स को Install करने के लिये Intel Compatible CPU की आवश्यकता होती है, यद्यपि इसके Installation के लिये प्रोसेसर के लिये यह आवश्यक नहीं है कि यह नवीनतम पेन्टियम प्रोसेसर है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसी पुराने प्रोसेसर, जैसे-80386 पर भी चला किसी बाधा के चल सकता है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को Install करने के लिये 80386 से ऊपर का कोई भी प्रोसेसर उपयुक्त होगा।

(ii) फ्लॉपी डिस्क या सीडी रोम (Floppy disk or CD ROM)--लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को Installation करने के लिये हमारे कम्प्यूटर से Floppy disk drive या CD ROM drive का लगा होना चाहिए। पहले लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर फ्लॉपी में उपलब्ध होता था इसलिये हमारे सिस्टम में Floppy disk drive का लगा होना आवश्यक था, परन्तु अब ज्यादातर सॉफ्टवेयर CD में ही उपलब्ध होते हैं, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर भी CD में उपलब्ध होता है इसलिये इसे अपने कम्प्यूटर में Install करने के लिये हमारे कम्प्यूटर में CD ROM drive पर लगा होना चाहिए।

(iii) हार्ड डिस्क (Hard disk)--लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को Install करने के लिये हमारे कम्प्यूटर में एक हार्ड डिस्क या हार्ड डिस्क पार्टिशन की आवश्यकता होती है, जिसमें कम-से-कम 350 MB स्थान मुक्त होना चाहिये। हार्ड डिस्क में मुक्त स्थान की आवश्यकता Installation के प्रकार तथा पैकेज पर निर्भर करती है। यदि हम वर्कस्टेशन Install करना चाहते हैं तो हमारे कम्प्यूटर की हार्ड डिस्क में 1.6 GB मुक्त स्थान का रहना आवश्यक होता है।

(iv) RAM--यदि हम अपने कम्प्यूटर में Redhat लाइनक्स या Fedora लाइनक्स के किसी संस्करण को Install करना चाहते हैं तो इसके लिये हमारे कम्प्यूटर में कम से कम 32 MB RAM का होना आवश्यक है तथा Graphic Mode में लाइनक्स को चलाने के लिये हमारे कम्प्यूटर में कम से कम 64 MB RAM की आवश्यकता होती है।

लाइनक्स सॉफ्टवेयर (Linux Software)--लाइनक्स को Install करने के लिये मुख्य रूप से निम्नलिखित Softwares का होना आवश्यक है--

(a) बूटअप डिस्क (Bootup disk)--Bootup disk का प्रयोग हम लाइनक्स की Installation के प्रोग्राम को चलाने से पहले सिस्टम को बूट करने के लिये करते हैं। इसके लिये Floppy या CD में FDISK नामक फाइल होनी चाहिये।

(b) लाइनक्स Installation प्रोग्राम (Linux Installation Program)--लाइनक्स Installation प्रोग्राम लाइनक्स के संस्करण

पर निर्भर करता है। सामान्यतः लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा सॉफ्टवेयर कम-से-कम 3 या 4 CD में आता है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा सॉफ्टवेयर DVD रोम की स्थिति में एक ही DVD ROM में आ जाता है।

(v) मदरबोर्ड (Motherboard)—लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की Minimum हार्डवेयर में मदरबोर्ड होना भी आवश्यक है। इनके अतिरिक्त Keyboard, Mouse, Monitor, Printer भी आवश्यक हैं।

लाइनक्स में हार्डडिस्क का Partition (Harddisk partition in Linux)

लाइनक्स को सिस्टम में install करने से पहले हमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन को तैयार करना आवश्यक होता है, क्योंकि setup प्रोसेस के समय लाइनक्स को अतिरिक्त इनफॉर्मेशन की आवश्यकता होती है। CPU, RAM, VGA, LCD, Keyboard, Mouse इत्यादि हार्डवेयर के मैनुअल को इकट्ठा करके शुरूआत करते हैं। Installation करने से पूर्व हमें निम्नलिखित list को अवश्य check कर लेना चाहिये।

(i) Check List को पूरी तरह से देख लेना चाहिये।

(ii) Installation मैनुअल

(iii) लाइनक्स CD या DVD Installer

उपरोक्त list का अनुसरण करने के पश्चात् लाइनक्स का Installation करते हैं। लाइनक्स installation प्रक्रिया का महत्वपूर्ण भाग लाइनक्स हार्डडिस्क का partition है। लाइनक्स की Installation की शुरूआत में ही fdisk कमाण्ड का प्रयोग partition टूल के रूप में किया जाता है। लाइनक्स में कई सारे Mount Point या सिस्टम डायरेक्टरी जैसे—/boot, /home, /usr, /var इत्यादि हैं। यूजर प्रत्येक सिस्टम डायरेक्टरी के लिये विभिन्न partitions क्रिएट कर सकता है लेकिन ऐसा करने के लिये यूजर को प्रत्येक सिस्टम डायरेक्टरी के लक्ष्यों को जानने की आवश्यकता होती है। लाइनक्स में प्रत्येक सिस्टम डायरेक्टरी specific लाइनक्स फाइल को hold करती है। जैसे—/home, यूजर एकाउंट होम डायरेक्टरी को रखता है। /Var Mount सिस्टम logs को रखता है। लाइनक्स हार्डडिस्क का partition size आपके सिस्टम पर निर्भर करता है। लाइनक्स में दो प्रोग्राम्स होते हैं, जिन्हें हम partitions क्रिएट करने के लिये प्रयोग कर सकते हैं। हम fdisk या cfdisk कमाण्ड का प्रयोग करके लाइनक्स में partition कर सकते हैं। लाइनक्स में प्रथम IDE हार्डडिस्क hda के नाम से जानी जाती है तथा second hdb के नाम से जानी जाती है। यही प्रक्रिया आगे तक रहती है। लाइनक्स में हार्डडिस्क के partition करने के लिये निम्नलिखित steps को follow करते हैं—

Step 1 : Shell prompt पर fdisk/dev/hda कमाण्ड टाईप करके enter key press करते हैं।

```
#fdisk/dev/hda
```

इसके पश्चात् प्रोग्राम प्रारम्भ होता है।

Step 2 : fdisk एक prompt होता है। हार्डडिस्क पर partition table को देखने के लिये p key press करते हैं। help को देखने के लिये m key press करते हैं। इसके पश्चात् n key press करके enter करते हैं। यह new partition को क्रिएट करती है।

Command (m for help) : n

Command action

e extended

p primary partition (1 - 4)

p

Partition number (1 - 4) : 1

p key press करके enter करते हैं। यह primary partition करती है, अतः हम enter key press करते हैं।

Step 3 : जब first partition समाप्त हो जाता है, तब हम पुनः step 2 को दोहराते हैं। यह प्रक्रिया second partition क्रिएट करती है। जब प्रक्रिया समाप्त हो जाती है तो Enter key press करते हैं। p कैरेक्टर को press करके नये partitions को chek कर सकते हैं। इसी तरह हम आगे के partition sized के अनुसार उपरोक्त प्रक्रिया को दोहराते हैं। □

प्रश्न 6(a) – Cat कमाण्ड का प्रयोग करके लाइनक्स में file कैसे क्रिएट करते हैं तथा पहले से बनी हुयी file को कैसे view करते हैं?

How to Create a file Using cat Command in Linux and How to view Previous created file?

उत्तर—लाइनक्स में एक नयी file को क्रिएट करने के दो तरीके होते हैं। प्रथम तरीके हैं vi-editor का प्रयोग करके file को क्रिएट कर सकते हैं तथा दूसरे तरीके में cat कमाण्ड का प्रयोग करके नयी file को क्रिएट कर सकते हैं। Cat कमाण्ड के द्वारा file को क्रिएट करने का प्रारूप तथा उदाहरण अग्रलिखित हैं—

प्रारूप :

```
Cat > file name
type text lines
ctrl + d
```

उदाहरण :

```
#cat > abc.txt.
This is my file
This file contains list of students
Ctrl + d
1 file (&) copied
```

लाइनक्स prompt (#) पर Cat कमाण्ड के साथ > symbol का प्रयोग करते हैं। इसके साथ file का नाम लिखते हैं। यह symbol (>) screen पर type करने वाले text को file में redirect करता है। इसके पश्चात् enter key press करते हैं। Cursor next line में पहुंच जाता है। यहां पर हम text type करते हैं। तत्पश्चात् Ctrl तथा d key को एक साथ press करते हैं। यह file save हो जाता है तथा एक मैसेज "1 file(s) copied" प्रदर्शित होता है।

यह मैसेज दर्शाता है कि एक file क्रिएट हो चुकी है।

Cat कमाण्ड का प्रयोग करके पहले से बनी हुयी किसी file को View अर्थात् file के contents स्क्रीन पर प्रदर्शित कर सकते हैं। Cat कमाण्ड के द्वारा file के contents को देखने के लिये कमाण्ड का प्रारूप तथा उदाहरण निम्नलिखित हैं—

प्रारूप :

cat filename

उदाहरण :

#cat abc.txt.

यह कमाण्ड abc.txt फाइल के contents को स्क्रीन पर प्रदर्शित करती है।

प्रश्न 6(b) – Linux Operating System की सेवाओं की व्याख्या कीजिये।

Explain the services of linux operating system.

अथवा (Or)

Linux Operating System के Advantages/उपयोगिता के बारे में समझाइयें।

Explain the Advantages/uses of Linux operating System.

उत्तर—Linux operating system मल्टीयूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। Linux operating system की मुख्य सेवायें निम्नलिखित हैं—

(i) मल्टीयूजर सिस्टम (Multiuser System)—लाइनक्स मल्टीयूजर सुविधा को उपलब्ध कराता है। मल्टीयूजर का अर्थ है कि एक ही समय में एक से अधिक यूजर एक ऑपरेटिंग सिस्टम की सुविधाओं को Share करते हैं।

(ii) मल्टीटास्किंग (Multitasking)—लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग (Multitasking) की सुविधा को उपलब्ध कराता है; जैसे—एक यूजर एक फाइल में संशोधन कर रहा है, उसी समय वह दूसरी File को Printout निकालने के लिये print Command दे सकता है। लाइनक्स में Kernel को यूजर की मल्टीपल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये डिजाइन किया गया है; जैसे—हम Linux के Editor में एक Text File बना रहे हैं तभी हमें किसी File का Printout लेना अति महत्वपूर्ण है, तो हम उस File का Printout निकालने के लिये Print Command दे सकते हैं, इस तरह एक ही समय में Multiple task पूरे हो रहे होते हैं।

(iii) ओपन सोर्स कोड (Open Source Code)—लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की अपेक्षाकृत सबसे मुख्य Feature, Open Source Code फीचर है। लाइनक्स के इस फीचर का लाभ यह है कि हम लाइनक्स के सोर्स कोड में अपनी इच्छानुसार संशोधन कर सकते हैं तथा आवश्यकतानुसार इसे बना सकते हैं।

(iv) साम्बा सर्वर (Samba Server)—साम्बा शब्द सर्वर मैसेज ब्लॉक (SMB) से लिया गया है। यह TCP/IP की तरह एक प्रोटोकॉल है। TCP/IP का प्रयोग Unix तथा Linux सिस्टम के द्वारा किया जाता है। लाइनक्स साम्बा को भी सपोर्ट करता है, इसके माध्यम से Linux तथा Windows Networking के मध्य हम सम्बन्ध स्थापित कर सकते हैं।

(v) डॉस इम्यूलेटर (DOS Emulator)—Linux में DOS Emulator नाम का प्रयोग होता है जो कि डॉस इम्यूलेटर बनाता है जिसके माध्यम से हम कई DOS कमाण्डों को क्रियान्वित कर सकते हैं।

(vi) फाइल संरचना (File Structure)—Linux फाइल सिस्टम का एक Hierarchical ढांचा होता है जिसमें कई फाइलों तथा डायरेक्टोरियों का समूह होता है; जैसे—एक दराज में एक ही प्रकार के कई कामजात रखे जाते हैं। किसी भी कामजात को निकालने के लिये हमें दराज खोलना पड़ता है, इसी तरह हमें Linux की डायरेक्टरी को खोलना होता है। Linux ऑपरेटिंग सिस्टम Hierarchical File स्ट्रक्चर को उपलब्ध कराता है।

(vii) वेब सर्वर (Web Server)—लाइनक्स, वेब सर्वर की व्यवस्था को उपलब्ध कराता है। लाइनक्स में web services की सुविधा जिस वेब सर्वर के माध्यम से उपलब्ध करते हैं, उसे Apache server के नाम से जाना जाता है। यह एक service है जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर Run होती है। यह क्लाइंट से आने वाली web request को response करता है।

(viii) X-windows—लाइनक्स में x-windows, एक सॉफ्टवेयर सिस्टम तथा नेटवर्क प्रोटोकॉल है, जो GUI (Graphical user Interface) के लिये Base को उपलब्ध कराता है।

(ix) Telnet—यह एक वर्चुअल टर्मिनल प्रोटोकॉल है, जो यूजर को एक TCP/IP होस्ट से एक ही नेटवर्क पर दूसरे होस्ट पर एक्सेस करने की अनुमति देता है। इसका प्रयोग रिमोट नोड पर routers को Configure करने के लिये किया जाता है।

(x) VNC Server—इसे Virtual Network Computing Server के नाम से जाना जाता है। यह एक रिमोट डिस्प्ले सिस्टम है, जो हमें कम्प्यूटिंग डेस्कटॉप एनवायरनमेंट को View करने की अनुमति देता है। इसे केवल डेस्कटॉप एनवायरनमेंट पर ही नहीं देख सकते हैं, बल्कि कहीं भी इंटरनेट के माध्यम से किसी भी मशीन पर देख सकते हैं।

प्रश्न 7(a) – लाइनक्स सिस्टम के startup तथा shut-down प्रोसेस को समझाइये।

Explain the Startup and Shut-down Process of Linux System.

उत्तर—लाइनक्स सिस्टम के Startup तथा shut-down प्रोसेस के लिये निम्नलिखित steps का अनुसरण करते हैं।

Step 1 : सिस्टम की power को switch-on करके start करते हैं।

Step 2 : सिस्टम की बूटिंग प्रक्रिया के सम्पन्न होने के दौरान स्क्रीन पर boot : prompt प्रदर्शित होता है। Tab key को press करके boot device में स्टोर boot configurations की लिस्ट को scroll करते हैं।

Step 3 : सिस्टम को boot करने के लिये इच्छित configuration के नाम को टाइप करते हैं तथा enter key press करते हैं या default configuration का प्रयोग करके भी boot कर सकते हैं। एक बार इसके लोड हो जाने पर, सिस्टम को monitor पर status information प्रदर्शित होती है।

Step 4 : जब लाइनक्स की बूटिंग प्रक्रिया संपूर्ण हो जाती है तो स्क्रीन पर login prompt निम्नलिखित रूप में प्रदर्शित होता है—

Login :

यहां पर हम authorized login name type करके enter key press करते हैं। इसके पश्चात् password type करने के लिये password prompt प्रदर्शित होता है। यहां पर हम password type करके enter key press करते हैं। जब हम सफलतापूर्वक login कर लेते हैं, तो स्क्रीन पर command prompt निम्नलिखित रूप में प्रदर्शित होता है—

root @desktop:/root

यह prompt दर्शाता है कि हम यहां पर commands का प्रयोग करके अपना कार्य कर सकते हैं।

Step 5 : अपना कार्य संपूर्ण करने के पश्चात् हम अपने login से logout कर सकते हैं, इसके लिये हम exit कमाण्ड type करके enter key press करते हैं। जब हम logout हो जाते हैं। तो स्क्रीन पर पुनः login prompt प्रदर्शित होता है।

Step 6 : Logout करके हमें system की power को turn off नहीं करना चाहिये। इसके लिये हमें system को shutdown करना चाहिये। लाइनक्स सिस्टम को shut down करने के लिये हम shut down कमाण्ड का प्रयोग निम्नलिखित रूप में करते हैं।

root@desktop:/root #shutdown -h now

प्रश्न 7(b) – निम्नलिखित कमाण्डों को समझाइये।

(i) df

(iii) file

(v) less

(ii) du

(iv) diff

उत्तर- (i) **df**-**df** कमाण्ड का प्रयोग फाइल सिस्टम पर खाली space के बारे में रिपोर्ट करने के लिये किया जाता है। जैसे यदि यह पता करना है कि file server पर कितना space खाली है तब इस कमाण्ड का प्रयोग निम्नलिखित रूप में करते हैं-
उदाहरण-

```
#df.
```

(ii) **du**-इस कमाण्ड का प्रयोग प्रत्येक sub directory के द्वारा प्रयोग किया जाने वाली kilobytes की संख्या को प्रदर्शित करने के लिये किया जाता है।

उदाहरण :

```
#du -s *.
```

यह कमाण्ड सभी files तथा directories की संपूर्ण summary को प्रदर्शित करेगी।

(iii) **file** : यह कमाण्ड डाटा के टाइप के अनुसार files के नामों को वर्गीकरण को प्रदर्शित करने के लिये प्रयोग की जाती है।

उदाहरण :

```
#file *.
```

(iv) **diff** :

इस कमाण्ड का प्रयोग दो files के contents को compare करके उनके differences को प्रदर्शित करने के लिये किया जाता है।

उदाहरण :

```
#diff file1 file 2
```

(v) **Less**-यह कमाण्ड move कमाण्ड की तरह प्रयोग की जाती है। इस कमाण्ड का प्रयोग करके प्रदर्शित आउटपुट में file के पेज को up तथा down करके देख सकते हैं।

उदाहरण :

```
#less abc.txt
```

यह कमाण्ड abc.txt फाइल के contents को प्रदर्शित करती है। यदि contents एक पेज से अधिक हैं तो उसे scroll up-down करके देख सकते हैं।

प्रश्न 8(a) - Linux के विभिन्न फ्लेवर के बारे में बताइयें।

Explain Various Flavours of Linux.

उत्तर-लाइनक्स के अलग-अलग संस्थाओं द्वारा जारी किये गए विभिन्न संस्करण ही लाइनक्स के फ्लेवर कहलाते हैं, इन्हें लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। चूंकि लाइनक्स इन्टरनेट पर मुफ्त उपलब्ध है, अतः कोई भी व्यक्ति या संस्था इसे प्राप्त कर इसमें अपनी सुविधानुसार परिवर्तन कर इसे नया रूप देकर या इसमें अपनी ओर से और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जोड़कर इसे आगे उपयोगकर्ताओं को वितरित कर सकती है। इस प्रकार आने वाले लाइनक्स के अलग-अलग संस्करण लाइनक्स के फ्लेवर या डिस्ट्रीब्यूशन कहलाते हैं। लाइनक्स के कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय फ्लेवर निम्नानुसार हैं-

लाइनक्स फ्लेवर-

Debian GNU/Linux

Fedora Core

Gentoo Linux

Mandrake Linux

Red Hat Enterprise Linux

Slackware Linux

Suse Linux

Slackware आदि व्यावसायिक कंपनियों द्वारा जारी

हैं जिनके माध्यम से इन कंपनियों का उद्देश्य आर्थिक लाभ प्राप्त करना है। जबकि Debian GNU/Linux एक free software project है जिसका उद्देश्य आर्थिक लाभ प्राप्त करना नहीं है। इसी प्रकार Fedora Core तथा Gentoo भी स्वयंसेवी प्रयासों द्वारा विकसित फ़ैमिलर हैं जिनका उद्देश्य आर्थिक लाभ प्राप्ति का नहीं है।

प्रश्न 8(b) - PS and PR पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये।

Write Short notes on PS and PR.

उत्तर- PS and PR-लाइनक्स में एक समय में कई प्रोसेस क्रियान्वित होते हैं। PS लाइनक्स में Current Process की प्रदर्शित करता है। PS का पूरा नाम Process Status है। PS लाइनक्स में एक कमांड होती है जो लाइनक्स में Current Process या Program को प्रदर्शित करती है। जब PS कमांड को Type करते हैं तो हम अपने Setup के साथ एंटीमिस्ट प्रोसेस को देखते हैं। लाइनक्स में PR का मतलब Program से होता है। लाइनक्स में किसी Specific Task को ध्यान में रखते हुये एक या एक से अधिक Instructions को एक फाइल में लिखते हैं, इसी File को प्रोग्राम कहते हैं।

लाइनक्स में किसी कार्य को पूरा करने के लिये Command देते हैं। प्रत्येक कमांड एक प्रोसेस की तरह कार्य करता है। लाइनक्स में एक या एक से ज्यादा Instructions को एक File में Store करते हैं तथा इस फाइल को क्रियान्वित करते हैं। प्रत्येक Instruction एक Task को पूरा करती है। इसी तरह एक File के अन्दर Multiple Instructions होती हैं, इसे प्रोग्राम कहते हैं। Linux में बनाये गये Program सिस्टम प्रोग्राम भी होते हैं जो कि यूजर के द्वारा भी बनाये जाते हैं। प्रत्येक Program एक Specific Task को पूरा करता है, इसे Shell स्क्रिप्ट या Shell प्रोग्राम कहते हैं। प्रत्येक प्रोग्राम या Shell स्क्रिप्ट या कमांड के क्रियान्वित होने की प्रक्रिया को Process कहते हैं।

प्रश्न 9(a) - लाइनक्स के विभिन्न टूल्स क्या हैं? उन्हें सूचीबद्ध कीजिए। उनका उपयुक्त उदाहरण की सहायता से बतायें भी कीजिए।

What are the different tools in Linux? List them. Also explain them with the help of suitable examples.

उत्तर-Linux Kernel-किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में Kernel, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का यह भाग वह होता है जो सिस्टम के हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर Components के मध्य Interaction करता है। Linux ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी सिस्टम सॉफ्टवेयर सीधे तौर पर हार्डवेयर के साथ Interact नहीं करता है वह Kernel के माध्यम से ही Interact करता है। Kernel Computer के संसाधनों को तो संचालित करता है। साथ ही अन्य प्रोग्रामों को कार्यान्वित होने में भी सहायक होता है। इसे द्वारा पूर्ण किये जाने वाले मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं-

- मैमोरी प्रबंधन
- Process प्रबंधन
- इंटर Process कम्युनिकेशन
- इनपुट-आउटपुट प्रबंधन

Kernel System Calls के माध्यम से इस Services में प्रवेश करने की विधि उपलब्ध करता है।

• ग्राफिकल यूजर इंटरफेस (Graphical User Interface)-लाइनक्स पूर्ण रूप से ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मोड प्रदान करता है। यह इंटरफेस लाइनक्स में डेस्कटॉप तथा विन्डो मैनेजर के रूप में उपलब्ध है। लाइनक्स दो प्रकार के इंटरफेस प्रदान करता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या कमांड लाइन इंटरफेस तथा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, डॉस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस DOS Prompt को तरह होता है। इस इंटरफेस को Unix या लाइनक्स Shell कहते हैं। लाइनक्स में कई तरह के Shell प्रयोग किये जाते हैं जिनमें Bash (Bourne shell) प्रमुख है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में भी कई डेस्कटॉप उपलब्ध हैं। इन डेस्कटॉप में GNOME एवं KDE मुख्य हैं। इन डेस्कटॉप को अपनी इच्छानुसार तरीके से Customize कर सकते हैं।

• शैल इंटरफेस (shell Interface)-शैल इंटरफेस में हमें स्क्रीन पर \$ या # Prompt के रूप में Symbol मिलता है। यदि Shell पर यह Symbol प्रतीत होता है तो इसका मतलब हम shell पर कार्य कर रहे हैं। shell Interface को चलाने के लिए तथा Shell पर लाने के लिए निम्नलिखित Steps का अनुसरण करते हैं-

Step 1 : Main Menu पर Click करते हैं।

Step 2 : System Tools को Click करते हैं तथा Terminal को Select करते हैं तथा Click करते हैं।

Step 3 : इसके पश्चात् Screen पर shell Prompt (\$) प्रदर्शित होता है।

shell से बाहर आने के लिये हम Ctrl + d Key Press करेंगे या Prompt पर Exit Type करेंगे Enter Key Press करेंगे बाहर आ सकते हैं। यदि हम Login shell से बाहर आना चाहते हैं तो Logout Type करते हैं।

• लाइनक्स डेस्कटॉप (Linux Desktop)—लाइनक्स में दो प्रकार के डेस्कटॉप होते हैं—

1. जीनोम डेस्कटॉप (Gnome Desktop)

2. के डेस्कटॉप वातावरण (K Desktop Environment : KDE)

1. जीनोम डेस्कटॉप (Gnome Desktop)—डेस्कटॉप के प्रारंभ होते ही विण्डोज की तरह स्क्रीन प्रदर्शित होती है, जिसमें नीचे एक पैनल होता है एवं ऊपर बायीं ओर कुछ आइकन होते हैं, जैसे—Trash। नीचे पैनल पर एप्लीकेशन की प्रारंभ करने एवं सहायता वाले आइकन में प्रश्न चिह्न का लीगो होता है। जब हम Home Directory के लिये Folder की डेस्कटॉप पर Click करते हैं या फाइल मैनेजर को Main Menu से चुनते हैं तो एक फाइल मैनेजर की विण्डो खुलती है जो हमें Home Directory को दर्शाती है। इस विण्डो में हम अपनी सभी फाइलों को प्रदर्शित कर सकते हैं। इस फाइल मैनेजर में इंटरनेट की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसमें हम FTP डायरेक्ट्री तक पहुँच सकते तथा सूचनाओं को डाउनलोड कर सकते हैं।

2. के डेस्कटॉप वातावरण (K Desktop Environment : KDE)—के डेस्कटॉप वातावरण (KDE) भी कुछ स्तर पर जीनोम डेस्कटॉप की तरह ही होता है। इसके सबसे नीचे भी एक पैनल होता है एवं ऊपर बायीं ओर कई आइकन होते हैं, जैसे—Auto start, Trash तथा Printer। जब यूजर KDE डेस्कटॉप को पहली बार शुरू कर रहा होता है तो एक Setup wizard चलता है, जिसमें वेब पेज, प्रिन्टर एवं CD रोम के आइकनों को बनाने हेतु विण्डोज होती है।

• जीनोम डेस्कटॉप में कार्य करना (Working on Gnome Desktop)—लाइनक्स प्रारंभ होने के बाद जब हम Login कर रहे होते हैं तभी Screen पर Login विण्डो के नीचे Taskbar की जगह पर तीन Menu होते हैं जिनमें Language, Session तथा System होता है। इनमें Language Menu को Click कर अपना इच्छित डेस्कटॉप भाषा चुनते हैं। Session Menu को Click कर कई डेस्कटॉप की सूची प्राप्त होती है। उस सूची में हम जीनोम (Gnome) के रेडियो बटन पर Click करते हैं। इसके बाद Login नाम एवं Password Input करते हैं। इस प्रक्रिया को समाप्त करने के थोड़ी देर बाद विण्डोज के समान ही Gnome डेस्कटॉप प्रदर्शित होता है।

• डेस्कटॉप बैकग्राउण्ड बदलना (Changing Desktop Background)—विण्डोज में जिस तरह हम अपने डेस्कटॉप को आकर्षक बनाने के लिये डेस्कटॉप को बदलकर उसमें विभिन्न रंगों एवं वाल पेपर (Wall Paper) दिया करते हैं। उसी प्रकार लाइनक्स डेस्कटॉप को इच्छानुसार सजा सकते हैं। इसके लिये निम्नलिखित Steps का अनुसरण करते हैं—

Step 1 : Main Menu को Click करते हैं।

Step 2 : Pore Ferences पर Pointer को ले जाते हैं।

Step 3 : background को चुनते हैं।

Step 4 : background को चुनने के उपरान्त background Preferences Dialog box screen पर प्रदर्शित होता है।

Step 5 : अपने डेस्कटॉप के ऊपर के रंग के चुनाव के लिए Top Color में तथा नीचे के लिए Bottom Color को Click करते हैं तथा इच्छानुसार रंग का चुनाव करते हैं।

Step 6 : Picture Options से Wall Paper पर Click करने पर हम वाल पेपर को डेस्कटॉप पर Set कर सकते हैं।

Step 7 : Wall Paper केन्द्र में स्थित करने के लिए Picture Option से Centered पर Click करते हैं तथा Scales, Stretched एवं No Picture का चुनाव करते हैं। जैसा बदलाव हम करते हैं वैसा प्रभाव हम स्क्रीन पर देख सकते हैं।

Step 8 : background Style को इच्छित रूप से चुनाव के लिये background Style के पुनः डाउन बॉक्स का प्रयोग करते हैं।

Step 9 : डेस्कटॉप में बदलाव करके Close Button पर Click करते हैं। □

प्रश्न 9(b) — लाइनक्स में प्रोसेस की अवधारणा को समझाइये। प्रोग्राम एवं प्रोसेस में क्या अन्तर है?

Explain the concept of process in linux. What is Difference between program and process.

उत्तर—लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लाइनक्स, डॉस तथा विण्डोज ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह है। डॉस सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम (Single User Operating System) है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ है कि एक समय में एक यूजर ही इस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कार्य करता है। विण्डोज ऑपरेटिंग सिस्टम, Single तथा Multiple यूजर, दोनों तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टीपल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम (Multiple User Operating System) का अर्थ होता है कि एक ही समय में एक से ज्यादा यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में कार्य कर सकते हैं। मल्टीयूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में सभी यूजरों के लिये अलग-अलग यूजर नेम तथा पासवर्ड उपलब्ध कराये जाते हैं। जिस यूजर को ऑपरेटिंग सिस्टम में एक्सेस करना है वह अपना यूजर नेम तथा पासवर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा उपलब्ध कराये गये यूजर नेम तथा पासवर्ड को Text box में Type करते हैं तथा Enter Key Press करते हैं। यदि यह यूजर नेम तथा पासवर्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा उपलब्ध कराये गये यूजर नेम तथा पासवर्ड को Text box में Type करते हैं तथा Enter Key



242

51.

25

2000

27 7

7 和
8 11

卷之四

6.

—

—

(a)

समाचक्षते

(b)

10

(c)

(c) 17 CFR 1.101-1

40

10

1

1

1

128

1415

三

100

1. *Prunella vulgaris* L.

12.54

10

21

1

UNIT-II

प्रश्न 1 (a) - शेल् (Shell) से आप क्या समझते हैं? लाइनक्स में प्रयोग किये जाने वाले शेल् के टाईप्स के बारे में समझाइये।
What do you Understand by Shell? Explain the types of Shell, which is use in Linux.

उत्तर-शेल् (Shell)-Shell, लाइनक्स का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। Shell, कमाण्ड इंटरप्रेटर की तरह कार्य करता है। यह यूजर के द्वारा लाइनक्स प्रॉम्प्ट पर दी गयी कमाण्ड को interpret करता है, इसके पश्चात् इसे kernel के पास प्रोसेसिंग के लिये भेजता है। इस तरह यह लाइनक्स में कमाण्ड प्रोसेसर की तरह कार्य करता है। इसके प्रमुख फीचर्स निम्नलिखित हैं-

1. Shell के माध्यम से यूजर तथा लाइनक्स के मध्य कम्प्यूटेशन स्थापित होता है।
2. Shell बैकग्राउण्ड प्रोसेसिंग की अनुमति देता है।
3. Shell को अंतर्गत लूप, ब्रान्चिंग तथा कंडीशनल स्टेटेमेंट्स समाहित होते हैं।
4. यह यूजर प्रोसेसिंग के लिये ग्रुप फाइल को एक कमाण्ड के रूप में क्रियान्वित कर सकता है।
5. इसके माध्यम से एक कमाण्ड की इनपुट को दूसरी कमाण्ड के आउटपुट से प्राप्त किया जा सकता है।
6. लाइनक्स में मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकार के shell उपलब्ध है-

- (a) Bourne Shell
- (b) Korn Shell
- (c) C Shell

(a) Bourne Shell-Bourne Shell को Steve Bourne के द्वारा डेवलप किया गया है। यह सबसे अधिक लोकप्रिय shell है, जो सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। लाइनक्स में इस shell को प्रयोग करने के लिये bsh कमाण्ड का प्रयोग करते हैं।

(b) Korn Shell-Korn Shell को David G. Korn के द्वारा डेवलप किया गया है। यह Bourne Shell का सुपरसेट है। यह Bourne Shell की तुलना में अधिक पावरफुल तथा योग्य है। लाइनक्स में इस Shell का प्रयोग करने के लिये ksh कमाण्ड का प्रयोग करते हैं।

(c) C Shell-C Shell को Bill Joy के द्वारा डेवलप किया गया है। यह C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह है। इस Shell का सबसे महत्वपूर्ण फीचर यह है कि आप एक कमाण्ड का alias को दे सकते हैं। लाइनक्स में इस shell का प्रयोग करने के लिये csh कमाण्ड का प्रयोग करते हैं।

प्रश्न 1 (b) - लाइनक्स में प्रोसेस से आप क्या समझते हैं? इसका क्या उपयोग है? फोरग्राउण्ड तथा बैकग्राउण्ड प्रोसेस के बारे में स्पष्ट रूप से समझाइये।

What do you Understand by Process in Linux?, What is its uses?, Explain Forground and Background Process in clear form.

अथवा (Or)

Process क्या है? प्रोसेस को background में भेजने के क्या फायदे हैं? प्रोसेस को background में कैसे भेजते हैं और उनके बीच में Execution होने से पूर्व कैसे Terminate करते हैं?

What is a process? What are the advantages of sending a process to background and how a process is send to background and terminated before finishing its execution?

उत्तर-Linux में प्रोग्राम को क्रियान्वित होने की अवधि को Process कहते हैं। प्रोसेस, कम्प्यूटर में सबसे छोटी यूनिट है। जब आप shell Prompt पर एक कमाण्ड को Enter करते हो, तो यह एक प्रोग्राम को Invoke करती है। जब यह प्रोग्राम Run हो रहा होता है, इसे प्रोसेस कहते हैं; अर्थात् एक प्रोसेस, एक running प्रोग्राम का Instance होता है।


Linux Kernel एक समय में एक से अधिक संख्या में प्रोसेस को मैनेज कर सकता है। प्रत्येक प्रोसेस को एक Unique PID (Process ID) दिया जाता है। जब एक प्रोसेस Born होता है तब Kernel के द्वारा PID को Allot किया जाता है। प्रोसेस के निम्नलिखित States होते हैं-

(a) Dormant State-इस State में OS (Operating System) के द्वारा Processes नहीं जाना जाता है, इसलिये OS के द्वारा इसे Track नहीं किया जाता है। जो Process, एक्टिवेशन के लिये इंतजार करते हैं, वो Process, Dormant State में होते हैं।

(b) Ready State—प्रोसेसर को छोड़कर, क्रियान्वयन के लिये Processes के लिये जब सभी Resources की जरूरत होती है तो प्रोसेसर Ready State में होता है।

(c) Running State—एक प्रोसेसर Running State में होता है, यदि इसे क्रियान्वयन के लिये आवश्यक सभी Resources दे दिये जाते हैं। एक Single-Processor System में एक समय में केवल एक प्रोसेसर Running State में होता है।

(d) Suspended State or Waiting State—एक प्रोसेसर, Suspended या Waiting State में होता है यदि इसे समय पर Resources उपलब्ध नहीं होते हैं। निम्नलिखित Fig. में Process States को प्रदर्शित किया गया है—



Foreground Process—जब हम लाइनक्स सिस्टम पर एक प्रोग्राम क्रियान्वित करते हैं, तो सिस्टम उस प्रोग्राम के लिये एक विशेष एनवायरनमेंट को क्रिएट करता है। एनवायरनमेंट प्रोग्राम को रन करने के लिये सिस्टम के लिये आवश्यकतानुसार सब कुछ रखता है। जब हम एक कमाण्ड को issue करते हैं तो इसका अर्थ है कि हमने एक प्रोसेसर को start किया है। एक प्रोसेसर Running प्रोग्राम का एक instance है। By default प्रत्येक प्रोसेसर, जिसे हमने start किया है, वह foreground में रन करता है। यह की बोर्ड से इनपुट प्राप्त करता है, तथा इसे स्क्रीन पर आउटपुट के रूप में भेजता है। इसे हमें ls कमाण्ड के माध्यम से देख सकते हैं। यदि हम current directory में सभी फाइलों की लिस्ट को देखना चाहते हैं तो इसके लिए निम्नलिखित कमाण्ड का प्रयोग करते हैं।

```
#ls a *.doc
```

यह उन सभी फाइलों को प्रदर्शित करती है, जिसका नाम a से शुरू होता है, तब extension name .doc है।

इस कमाण्ड का प्रोसेसर foreground में रन होता है, तथा आउटपुट स्क्रीन पर प्रदर्शित होती है। जब प्रोग्राम foreground में रन हो रहा होता है तथा काफी समय लेता है तो हम दूसरी कमाण्ड को रन नहीं कर सकते हैं अर्थात् दूसरा प्रोसेसर start नहीं कर सकते क्योंकि जब तक प्रोग्राम इसकी प्रोसेसिंग को समाप्त करके बाहर नहीं आता है, तब तक prompt उपलब्ध नहीं होगा।

Background Process—लाइनक्स में आप Commands को foreground में run कर सकते हैं, जबकि कुछ Commands background में run हो रही होती हैं, इसे background processing कहते हैं। जब आप एक कमाण्ड को background कमाण्ड रूप में Enter करते हैं तो, shell Prompt शीघ्रता से आपके सामने प्रदर्शित होता है ताकि आप एक नयी कमाण्ड को Enter कर सकें हैं, जबकि पहली कमाण्ड background में run हो रही होती है। background में एक कमाण्ड को रन करने के लिये Command line के End में & Key को Add करते हैं, जैसे sort कमाण्ड को background कमाण्ड के रूप में निम्नलिखित रूप में लिखते हैं—

```
#sort abc.txt > sorted.names.txt &
```

इस कमाण्ड के पश्चात् shell, process ID Number को प्रदर्शित करता है। यह Number, background process of status Check करने या Terminate करने के लिये उपयोगी होता है। हम एक से अधिक कमाण्डों को background process में रन कर सकते हैं, जैसे—

```
$(Command 1; Command 2) &
```


इस तरह background process का साथ यह है कि हम एक ही समय में background तथा foreground process को रन कर सकते हैं।

background process को Terminate करने के लिये kill कमाण्ड का प्रयोग करते हैं। किसी background process को पूरा होने पर इसके PID नम्बर को kill कमाण्ड के साथ Type करके Enter Key Press करते हैं, जैसे—

```
#kill1255
```

यहाँ पर 1255 PID Number है। इस कमाण्ड के द्वारा 1255 PID Number का background process Terminate हो जाता है। □

प्रश्न 2 (a) – लाइनक्स में running process की priority को कैसे बदल सकते हैं? Process priority को बदलने में nice प्रोग्राम का क्या उपयोग है? स्पष्ट कीजिये।

How to change Priority of Running Process in Linux? What is use of nice Program in Changing of Process Priority? Clarify its.

उत्तर—nice एक प्रोग्राम है, जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में उपलब्ध होता है। nice का प्रयोग एक particular priority के साथ shell script या utility को invoke करने के लिये किया जाता है। nice उस समय बहुत उपयोगी होता है, जब कई सारे processes CPU के द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले resources से अधिक resources की डिमांड करते हैं। इस स्थिति में एक उच्च priority process, एक lower priority process की तुलना में अधिक CPU time को लेगा, जिसके कारण lower priority processes, deadlock स्थिति में पड़े रहेंगे। यदि एक यूजर एक large file को compress करना चाहता है, लेकिन दूसरे processes को slow नहीं करना चाहता है तो nice का प्रयोग निम्नलिखित रूप में कर सकते हैं।

```
#nice - n ls for cvzf archive.tgz large file.
```

nic level की range -20 (lowest nice level) से +20 (highest nice level) होती है। current niceness को प्रदर्शित करने के लिये nice को बिना किसी Parameters के प्रयोग करते हैं।

एक running process की niceness को बदलने के लिये process id के साथ renice priority का प्रयोग करते हैं, जैसे—

```
#renice + 5 3260J
```

यहाँ पर +5 process priority है तथा 3260 process id है।

अतः nice प्रोग्राम का प्रयोग करके हम multiple processes में से किसी particular process की priority को change करके इसे क्रियान्वित कर सकते हैं। □

प्रश्न 2 (b) – लाइनक्स में Cron तथा Crontab के बारे में विस्तारपूर्वक समझाइये।

Explain in detail Cron and Crontab in Linux.

उत्तर—Cron—Cron, एक daemon है, जो scheduled commands को क्रियान्वित करता है। Cron, multiuser run level पर /etc/init.d file system से स्वतः ही स्टार्ट होता है। Cron, crontab files के लिये इसके spool area (/var/spool/cron/crontabs) को सर्व करता है। cron, /etc/crontab को भी read करता है जो कुछ विभिन्न format में होता है, इसके अतिरिक्त cron/etc/cron.doc में files की read करता है। इसके पश्चात् cron, प्रत्येक मिनट के अंतराल पर सभी stored crontabs को examine करता है तथा प्रत्येक कमाण्ड को check करता है। जब कमाण्ड्स क्रियान्वित हो रही होती है, कई आउटपुट, crontab के owner को mail की जाती है तो cron की child copies इन प्रोसेस को रन कर रही होती है। ये processes इनके नाम को रखते हैं, जिन्हें syslog तथा ps आउटपुट में देख सकते हैं।

इसके अतिरिक्त Cron, प्रत्येक मिनट पर इसके spool director के midtime को check करता है। यदि यह बदलता है तो cron, mod time को सभी crontabs पर examine करता है तथा इन्हें reload करता है। इस तरह, जब भी crontab file संशोधित होती है, cron को restart करने की जरूरत पड़ती है।

Crontab—crontab एक प्रोग्राम होता है, जिसका प्रयोग tables को install, deinstall तथा list के लिये प्रयोग किया जाता है। ये tables, vixie cron में cron daemon को drive करने के लिये प्रयोग की जाती है। प्रत्येक यूजर स्वयं का crontab रख सकता है। यद्यपि ये files/var/pool/cron/crontabs के अन्दर होती है। सामान्यतः UUCP तथा Net - in स्वयं के crontab को रखेगी। crontab कमाण्ड का प्रारूप अग्रलिखित रूप में होता है—

प्राकृत -

Crontab (-u user) file
Crontab [-u uses] [-l] [-r] [-e] [-i]

-u, यूजर के नाम को specify करता है। -l, current crontab को दर्शाता है जो standard output पर प्रदर्शित होगा। -r current crontab को दर्शाता है, जो रिमूव होगा। -e का प्रयोग current crontab को एडिट करने के लिये प्रयोग किया जाता है। -i, crontab को रिमूव करने से पहले यूजर को ऑफ़ेशन (Y/N) देता है।
crontab file में निम्नलिखित lines प्रदर्शित होती है-

```
minute (0 - 59),
hour (0 - 23),
day of the month (1 - 31),
month of the year (1 - 12),
day of the week (0 - 6 with 0 = sunday)
```

प्रश्न 3 (a) - Redirection से आप क्या समझते हैं? Linux में Redirection कितने प्रकार का होता है?

What do you understand from redirection? How many types of redirection is done in Linux.

उत्तर - Redirection - दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टमों की तरह लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी इनपुट डिवाइस तथा आउटपुट डिवाइसों को रखता है। Keyboard एक Standard इनपुट डिवाइस है तथा मॉनीटर एक Standard आउटपुट डिवाइस है। लाइनक्स में सभी Inputs, Keyboard से आती हैं तथा इनकी आउटपुट को मॉनीटर पर भेजा जाता है।

लाइनक्स में सब कुछ Files के रूप में Treat किया जाता है। लाइनक्स, Standard Input तथा Standard Output devices के लिये फाइलों को रखता है।

इनके अतिरिक्त एक फाइल और होती है जिसे standard error file कहते हैं। Errors भी terminal screen पर direct की जाती हैं, अर्थात् standard error device, जिससे स्क्रीन होती है।

तीन Standard Files, standard input, standard output तथा standard error को 0, 1 तथा 2 से निरूपित करते हैं।

Redirection Operators (>, <, >>, |) का प्रयोग करके Input या Output को दूसरी Stream में Redirect कर सकते हैं। एक कमाण्ड अपने इनपुट को निम्नलिखित में से किसी में भी रख सकती है-

- (i) standard input device (Keyboard) अर्थात् इनपुट यूजर द्वारा दी जा सकती है।
- (ii) File (Redirection operators (<, > तथा >>)) का प्रयोग करके।
- (iii) Redirection Operator | का प्रयोग करके।

इसी तरह एक कमाण्ड अपनी आउटपुट को standard output device को, एक फाइल को या दूसरी कमाण्ड को भेज सकती है।
*** Input Redirection Operator (<)** - हम इनपुट को left Chevron (<) का प्रयोग करके इनपुट को Redirect कर सकते हैं; जैसे - wc कमाण्ड एक Text में Lines तथा Words को Count करती है। wc कमाण्ड को shell Prompt पर Type करते हैं तथा Enter Key Press करते हैं, अब shell, standard input device के रूप में Keyboard का प्रयोग करके Enter किये जाने वाले Text के लिये wba करता है। Ctrl तथा Z Keys को Text के अंत में एक साथ Press करते हैं। Lines, Words और Characters को प्रदर्शित करने के पश्चात् shell Prompt (#) पुनः प्रदर्शित होता है। हम Input redirection का प्रयोग एक फाइल में से इनपुट लेने के लिये भी कर सकते हैं, जैसे -

```
#wc<abc
```

इस कमाण्ड को Type करके Enter Key Press करते हैं। यह abc फाइल में से Lines, Words तथा Characters को Count करके प्रदर्शित करती है।

*** Output Redirection Operator (>)** - किसी कमाण्ड की आउटपुट को right Chevron (>) का प्रयोग करके एक फाइल में Redirect कर सकते हैं। cat कमाण्ड एक फाइल के Contents को स्क्रीन पर प्रदर्शित करती है। जो standard output डिवाइस है। हम आउटपुट को एक फाइल में Redirect कर सकते हैं ताकि आउटपुट को स्क्रीन पर भेजने के स्थान पर फाइल में Save होती है; जैसे -

```
#cat abc > new file
```


लाइनर्स सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन

यह कमाण्ड abc फाइल के Contents को दूसरी फाइल new file में लिखती है। Input तथा Output redirection ऑपरेटर्स को इनपुट तथा आउटपुट दोनों में Combine रूप में भी Redirect कर सकते हैं, जैसे—
abc फाइल के lines, words तथा characters को दूसरी file xyz में Save करने के लिये कमाण्ड को निम्नलिखित रूप में देते हैं—

```
! -r current
-i, cronstab
```

```
#wc<abc>xyz.L
```

• **Standard Error**—जैसा कि आप जानते हैं कि by default, errors terminal screen पर जाती हैं। Output redirection ऑपरेटर्स (> या >>) का प्रयोग करके आप Errors को एक फाइल में Redirect कर सकते हैं। Error direction के लिये आपको 2 number को > या >> ऑपरेटर्स के साथ Prefix करने की जरूरत होती है, क्योंकि standard error file की descriptor ID 2 है। 0 तथा 1 को हमने standard input तथा standard output के लिये प्रयोग नहीं किया है क्योंकि ये standard input तथा standard output की default Values हैं; जैसे—रूम एक फाइल पर cat कमाण्ड का प्रयोग करते हैं जो Exist नहीं करती है। स्वाभाविक रूप से System एक Error को प्रदर्शित करता है। लेकिन Standard Error ऑपरेटर का प्रयोग करने से यह Error स्क्रीन पर प्रदर्शित होने की बजाय एक फाइल में चली जाती है, जैसे—

```
#cat ab2>er file.L
```

यहां पर ab फाइल Exist नहीं करती है अतः er file में error redirect हो जायेगी।

प्रश्न 3 (b) – Linux processes में pipes का क्या उपयोग है? Pipes का प्रयोग करके linux processes को कैसे connect करते हैं? उदाहरण सहित समझाइये।

What is use of Pipes in Linux process? How to connect Linux process using Pipes? Explain with Example.

उत्तर—लाइनर्स में pipes का प्रयोग threads तथा processes में किया जा सकता है। pipes का प्रयोग करके processes को कनेक्ट कर सकते हैं। निम्नलिखित shell script program में दर्शाया गया है कि कैसे processes में pipes का प्रयोग किया जा सकता है।

```
#include<stdio.h>
#include<sys.h>
#include<unistd.h>
#include<stdlib.h>
#include<string.h>
#define MSGLEN 64
void main ()
{
    int fd [2];
    pid_t pid;
    int result;
    //creating a pipe
    result = pipe (fd);
    if (result < 0)
    {
        perror("pipe");
        exit(1);
    }
    // failure in creating pipe

    // Creating a child process
    pid = fork();
    if(pid < 0)
```

ते हैं।
कर सकते हैं। एक

t devices के

e in linux.
युट डिवाइसों
सभी Inputs,

र सकती है।
कर सकते हैं।
तथा Enter
ext के लिये
दर्शित करते
लिये भी कर

ount करके

एक फाइल
इवाइस है।
है, जैसे—

यह कमाण्ड abc फाइल के Contents को दूसरी फाइल new file में लिखती है। Input तथा Output redirection ऑपरेटर्स को इनपुट तथा आउटपुट दोनों में Combine रूप में भी Redirect कर सकते हैं, जैसे—
abc फाइल के lines, words तथा characters को दूसरी File xyz में Save करने के लिये कमाण्ड को निम्नलिखित रूप में देते हैं—

```
#wc<abc>xyz.L
```

• **Standard Error**—जैसा कि आप जानते हैं कि by default, errors terminal screen पर जाती हैं। Output redirection ऑपरेटर (> या >>) का प्रयोग करते आप Errors को एक फाइल में Redirect कर सकते हैं। Error direction के लिये आपको 2 number को > या >> ऑपरेटर्स के साथ Prefix करने की जरूरत होती है, क्योंकि standard error file की descriptor ID 2 है। 0 तथा 1 को हमने standard input तथा standard output के लिये प्रयोग नहीं किया है क्योंकि ये standard input तथा standard output की default Values हैं, जैसे—हम एक फाइल पर cat कमाण्ड का प्रयोग करते हैं जो Exist नहीं करती है। स्वाभाविक रूप से System एक Error को प्रदर्शित करता है। लेकिन Standard Error ऑपरेटर का प्रयोग करने से यह Error स्क्रीन पर प्रदर्शित होने की बजाय एक फाइल में चली जाती है, जैसे—

```
#cat ab2>err file.L
```

यहां पर ab फाइल Exist नहीं करती है अतः err file में error redirect हो जायेगी।

प्रश्न 3 (b) – Linux processes में pipes का क्या उपयोग है? Pipes का प्रयोग करके linux processes को कैसे connect करते हैं? उदाहरण सहित समझाइये।

What is use of Pipes in Linux process? How to connect Linux process using Pipes? Explain with Example.

उत्तर—लाइनसेस में pipes का प्रयोग threads तथा processes में किया जा सकता है। pipes का प्रयोग करके processes को कनेक्ट कर सकते हैं। निम्नलिखित shell script program में दर्शाया गया है कि कैसे processes में pipes का प्रयोग किया जा सकता है।

```
#include<stdio.h>
#include<sys.h>
#include<unistd.h>
#include<stdlib.h>
#include<string.h>
#define MSGLEN 64
void main ( )
{
```

```
int fd [2];
pid_t pid;
int result;
//creating a pipe
result = pipe (fd);
if (result < 0)
```

```
{
perror("pipe");
exit(1);
}
```

// failure in creating pipe

```
// Creating a child process
pid = fork ( );
if (pid < 0)
```


एक नये process की system call fork() का प्रयोग करके क्रिएट किया जा सकता है। यह child तथा parent को दो पिन बैल्यूज रिटर्न करता है। 0 बैल्यू child (new) प्रोसेस को रिटर्न की जाती है तथा child का PID (Process ID) Parent process को रिटर्न किया जाता है। इसका प्रयोग दो प्रोसेस के मध्य अन्तर के लिये किया जाता है। उपरोक्त प्रोग्राम में Child process पूरा इन्पुट के बिना wai करती है। एक बार इन्पुट enter हो जाती है तो यह pipe में write करता है तथा parent process, pipe से read करता है। इसी pipe() system call को fork() system call से पहले कॉल किया गया है। pipe को एलोकेट की गयी चरफ, दोनों processes के बिना accessible होती है। □

What are pipes? Differentiate between named and unnamed pipes.

उत्तर- Pipe एक फिल्टर की तरह कार्य करता है। यह एक कमाण्ड्स को कनेक्ट करता है, अर्थात्, Pipe (I) एक कमाण्ड के आउटपुट को दूसरे कमाण्ड के Input से जोड़ता है। यदि लाइनवस ऑपरेटिंग सिस्टम में हम कोई काम करना चाहते हैं, जैसे-File बनाना, Directory बनाना, File हटाना इत्यादि, तो इसके लिये लाइनवस में हम कोर्द काम करने के प्रयोग करते हैं। ये कमाण्ड्स हम लाइनवस में लाइनवस के Prompt पर देते हैं। एक कमाण्ड को हम एक बार देते हैं। यदि हम एक अधिक Commands का प्रयोग एक साथ करना चाहते हैं, तो इसके लिये लाइनवस में Filiers Commands का प्रयोग करते हैं। लाइनवस में Standard Input तथा Standard Output दो अलग-अलग Stream होती हैं जिन्हें हम Shell के द्वारा अलग-अलग मैनिपुलेट कर सकते हैं, जैसे-हम लाइनवस में सभी Users की लिस्ट को देखना चाहते हैं, तो इसके लिये लाइनवस के Prompt पर who Command के

प्रयोग करते हैं। who कमाण्ड का प्रयोग इस तरह करते हैं-

```
#who
```

इस कमाण्ड को देने के बाद Enter Key Press करते हैं तो लाइनस में उपरिष्ठ सभी Users की User List प्रदर्शित होती है। यदि हम दो कमाण्डों की Stream को एक साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, इसके लिये Special Operator पाइप (|) का प्रयोग करते हैं। इसे Pipe Filter भी कहते हैं तथा इस प्रक्रिया को Piping कहते हैं, जैसे- हम who तथा wc कमाण्ड को एक साथ इस तरह प्रयोग करते हैं-

```
#who|wc
```

यहां पर who कमाण्ड Standard Input Stream है तथा wc Output Standard Stream है। इस कमाण्ड के अनुसार who Command का आउटपुट Input Stream की तरह wc कमाण्ड Read करती है तथा इसमें Lines की संख्या को स्क्रीन पर Print कर देती है। Pipe Key (|) इन दोनों के बीच में Filter का काम करती है। Pipe, Standard Input तथा Standard Output का Source तथा Destination के मध्य तीसरा Part है। बहुत सारे Cases में एक Pipe की Input को Files की Input के साथ Combine कर सकते हैं, जैसे-

```
#who|sort-log file >new file
```

who कमाण्ड को आउटपुट sort के लिये Input होती है। इसी समय sort log file को खोलती है। इस फाइल के Contents, who कमाण्ड के आउटपुट के साथ Sort होते हैं, तथा Sorted आउटपुट new file में redirect हो जाते हैं। Redirection, files के आउटपुट के route को redirect करता है, जब कि Pipe, आउटपुट को दूसरे प्रोग्राम्स को Route करता है। यदि आप दोनों को करना चाहते हैं तो इसके लिये tee कमाण्ड का प्रयोग करते हैं। यह Standard इनपुट को read करती है तथा इसे Standard Output को भेजती है, जैसे-

```
#who|tee log file|sort
```

इस कमाण्ड को Type करने के पश्चात् Enter Key को Press करते हैं। यहां पर who की आउटपुट tee की Standard Input होती है। अब tee, Pipeline के माध्यम से इनपुट की एक Copy को Sort के पास भेजती है, जबकि दूसरी Copy एक फाइल में Sort होती है, जिसे log file कहते हैं।

Pipe (|) ऑपरेटर shell को यह सूचित करने के लिये प्रयोग किया जाता है कि shell को दूसरी कमाण्ड या दूसरी कमाण्ड के द्वारा दी गयी आउटपुट को इनपुट के रूप में लेना है।

Named pipes वह होते हैं जिन्हें किसी alias के द्वारा निरूपित किया जाता है। Unnamed pipes वह होते हैं जिन्हें बिना किसी alias के द्वारा निरूपित किया जाता है। निम्नलिखित उदाहरण में Pipe का प्रयोग किया गया है-

```
#ls abc | wc -l
```

इस कमाण्ड में ls कमाण्ड की आउटपुट को wc कमाण्ड के लिये Input के रूप में Pass किया गया है अतः हम कह सकते हैं कि ls, wc को piped है। ☐

प्रश्न 4 (b) - Linux के Multiuser features को समझाइये।

Explain Multiuser features of Linux.

उत्तर - लाइनक्स के मल्टीयूजर फीचर (Multiuser Features of Linux) - यह एक ऐसा सिस्टम है जो दो या दो से अधिक यूजर्स के अलग-अलग प्रोग्रामों को एक साथ क्रियान्वित कर सके, मल्टीयूजर सिस्टम कहलाता है। किसी भी मल्टीयूजर सिस्टम में निम्नलिखित फीचर्स का होना आवश्यक है-

- Login के समय Valid यूजर की पहचान के लिये उपयुक्त तकनीक। यह तकनीक Authentication Technique कहलाती है।
- किसी यूजर द्वारा जानबूझकर अन्य यूजर के प्रोग्रामों एवं डाटा को नुकसान पहुंचाने के प्रयास से बचाव के लिये पर्याप्त सुरक्षा तकनीकी।
- यूजर्स को उनकी आवश्यकतानुसार संसाधन आवंटित करने तथा आवंटित किये गये संसाधनों के अतिरिक्त अन्य संसाधनों का उपयोग करने से रोकने के लिये पर्याप्त व्यवस्था।
- यूजर प्रबंधन सम्बन्धित अन्य सुविधाएँ।

यूजर ग्रुप प्रबंधन—मल्टीयूजर सिस्टम में प्रत्येक यूजर को सॉफ्टवेयर में निष्पक्षता प्राप्त होना है। जो सॉफ्टवेयर में उस यूजर को अपना व्यक्तिगत स्थान होता है, अर्थात् एक यूजर को सॉफ्टवेयर में आने पर वह अपने यूजर द्वारा उपयोग नहीं किया जा सकता और या ही कोई भी अन्य यूजर इसमें संश्लिष्ट फाइलों को देख सकता है। यहां मल्टीयूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रत्येक यूजर के व्यक्तिगत यूजर स्थान की गोपनीयता निश्चित किया जाता आवश्यक होता है, ताकि कोई अन्य यूजर किसी भी प्रकार अप्रामाणिक तरीके से इसमें प्रविष्टि न हो सके। इस प्रकार को सुनिश्चित करने के लिये कुछ निष्पक्षता व्यवस्थाओं को ही सिस्टम का उपयोग करने की अनुमति होती है तथा कोई अन्य व्यक्ति सिस्टम का उपयोग न कर सके, यह सुनिश्चित करने के लिये प्रत्येक यूजर को एक यूजिक कवचर तथा पासवर्ड दिया जाता है। यूजर को दिया जाने वाला यूजिक कवचर यूजर आईडी (User ID) कहलाता है। जब भी कोई यूजर कम्प्यूटर में Login करता है तब उसे अपना सही UID तथा पासवर्ड इनपुट करना आवश्यक होता है और अगर Login का प्रयास करने वाला व्यक्ति सही यूजर आईडी या पासवर्ड इनपुट करने में असफल रहता है तो सिस्टम उसे Login की अनुमति नहीं देता ताकि सिस्टम की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित की जा सके।

यूजर समूह की सुविधा (User Group of Facility)—दो या दो से अधिक यूजर किसी फाइलों या संसाधनों को Share कर सकते हैं, इसके लिये मल्टीयूजर ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर समूह (User group) बनाने की सुविधा देता है। जहाँ प्रत्येक यूजर एक या एक से अधिक समूह का सदस्य हो सकता है। यह समूह भी यूजिक कवचर द्वारा पहचाना जाता है, जिन्हें यूजर ग्रुप ID कहा जाता है।

सुपर यूजर (Super User)—लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स में एक विशेष यूजर होता है, जिसे Root या सुपर यूजर कहते हैं। अन्य यूजर एकाउण्ट्स के प्रबंधन के लिये केवल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ही इस सुपर यूजर का उपयोग कर सकता है। सुपर यूजर को सिस्टम में सभी कार्य करने की अनुमति होती है। यह सिस्टम की सभी फाइलों को एक्सेस कर सकता है।

प्रश्न 5 (a) लाइनक्स में प्रयुक्त गणितीय कमाण्ड्स समझाएं।

Describe mathematical commands used in LINUX.

उत्तर—लाइनक्स एक निःशुल्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसका विकास Linux Torvalds ने सन् 1991 ई० में किया जब वह Helsinki University के छात्र थे। Torvalds ने kernel लिखने के साथ लाइनक्स के विकास की शुरुआत की। Kernel लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग है जिसे इनका Heart कहा जाता है।

आज भी लाइनक्स पर पूरी दुनिया में काम हो रहा है तथा इसमें लोग नये-नये प्रकार के फीचर को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि लाइनक्स का सॉर्स कोड इंटरनेट पर निःशुल्क उपलब्ध है तथा इसे कोई भी डाउनलोड कर इस पर कार्य कर सकता है, इसमें बदलाव कर सकता है तथा इसका विकास कर सकता है।

लाइनक्स में दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के अपेक्षाकृत मल्टीयूजर गुण ज्यादा विद्यमान हैं। लाइनक्स में केवल कई प्रयोक्ता केवल अपना एकाउण्ट ही नहीं रख सकते हैं बल्कि कई प्रयोक्ता एक साथ लॉग-इन करके कार्य कर सकते हैं।

लाइनक्स में हमें गणितीय कमाण्ड्स का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यदि हम दो संख्याओं को जोड़ना, घटाना इत्यादि गणितीय कार्य करना चाहते हैं, इसके लिये लाइनक्स prompt पर bc कमाण्ड का प्रयोग करते हैं। bc कमाण्ड का प्रयोग लाइनक्स में online arithmetic कैलकुलेटर करने के लिये करते हैं। इसे best calculator भी कहते हैं। इसका प्रारूप तथा उदाहरण निम्नलिखित हैं—

प्रारूप—

#bc expression	Rank Active
#bc	#lpstat
25 + 30.1	Root
55	एक सिर
25 - 10.1	#lpstat What is
15	#lpstat printer
Ctrl + d	
#	

उदाहरण—

bc कमाण्ड को prompt पर type करने के पश्चात् हम Arithmetic-operations पूरा करते हैं। इसके पश्चात् पुनः लाइनक्स prompt पर वापिस आने के लिये Ctrl+d कमाण्ड का प्रयोग करते हैं।

- प्रश्न 5 (b) IPC Wh
उत्तर—IPC—I
निम्नलिखित हैं—
1. Signals
2. Pipes
3. FIFOs
4. Message
5. Semaphore
6. Shared M
1. Signals—
2. Pipes—
3. FIFOs—
4. Message
5. Semaphore
6. Shared M

1. Signals—
2. Pipes—
3. FIFOs—
4. Message
5. Semaphore
6. Shared M

1. Signals—
2. Pipes—
3. FIFOs—
4. Message
5. Semaphore
6. Shared M

1. Signals—
2. Pipes—
3. FIFOs—
4. Message
5. Semaphore
6. Shared M

1. Signals—
2. Pipes—
3. FIFOs—
4. Message
5. Semaphore
6. Shared M

1. Signals—
2. Pipes—
3. FIFOs—
4. Message
5. Semaphore
6. Shared M

1. Signals—
2. Pipes—
3. FIFOs—
4. Message
5. Semaphore
6. Shared M

1. Signals—
2. Pipes—
3. FIFOs—
4. Message
5. Semaphore
6. Shared M

1. Signals—
2. Pipes—
3. FIFOs—
4. Message
5. Semaphore
6. Shared M

1. Signals—
2. Pipes—
3. FIFOs—
4. Message
5. Semaphore
6. Shared M

1. Signals—
2. Pipes—
3. FIFOs—
4. Message
5. Semaphore
6. Shared M

1. Signals—
2. Pipes—
3. FIFOs—
4. Message
5. Semaphore
6. Shared M

1. Signals—
2. Pipes—
3. FIFOs—
4. Message
5. Semaphore
6. Shared M

1. Signals—
2. Pipes—
3. FIFOs—
4. Message
5. Semaphore
6. Shared M

1. Signals—
2. Pipes—
3. FIFOs—
4. Message
5. Semaphore
6. Shared M

1. Signals—
2. Pipes—
3. FIFOs—
4. Message
5. Semaphore
6. Shared M

1. Signals—
2. Pipes—
3. FIFOs—
4. Message
5. Semaphore
6. Shared M

1. Signals—
2. Pipes—
3. FIFOs—
4. Message
5. Semaphore
6. Shared M

1. Signals—
2. Pipes—
3. FIFOs—
4. Message
5. Semaphore
6. Shared M

1. Signals—
2. Pipes—
3. FIFOs—
4. Message
5. Semaphore
6. Shared M

1. Signals—
2. Pipes—
3. FIFOs—
4. Message
5. Semaphore
6. Shared M

1. Signals—
2. Pipes—
3. FIFOs—
4. Message
5. Semaphore
6. Shared M

1. Signals—
2. Pipes—
3. FIFOs—
4. Message
5. Semaphore
6. Shared M

1. Signals—
2. Pipes—
3. FIFOs—
4. Message
5. Semaphore
6. Shared M

यूजर सुरक्षा प्रबंधन—मल्टीयूजर सिस्टम में प्रत्येक यूजर को खाई डिस्क में निर्धारित मात्रा में स्थान आवंटित होता है। जो खाई डिस्क में उस यूजर का अपना व्यक्तिगत स्थान होता है; अर्थात् एक यूजर को खाई डिस्क में आवंटित किया गया यह स्थान यूजर द्वारा उपयोग नहीं किया जा सकता और ना ही कोई भी अन्य यूजर इसमें संग्रहित फाइलों को देख सकता है। यहां मल्टीयूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रत्येक यूजर के व्यक्तिगत यूजर स्थान की गोपनीयता निश्चित किया जाना आवश्यक होता है, ताकि कोई अन्य यूजर किसी भी प्रकार अनुचित तरीके से इसमें प्रविष्ट न हो सके। इस सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिये कुछ निर्धारित व्यवहारों को ही सिस्टम का उपयोग करने की अनुमति होती है तथा कोई अन्य व्यक्ति सिस्टम का उपयोग ना कर सके, यह सुनिश्चित करने के लिये प्रत्येक यूजर को एक यूनिक नम्बर तथा पासवर्ड दिया जाता है। यूजर को दिया जाने वाला यूनिक नम्बर यूजर आईडी (User ID) कहलाता है। जब भी कोई यूजर कंप्यूटर में Login करता है तब उसे अपना सही UID तथा पासवर्ड इनपुट करना आवश्यक होता है और अगर Login का प्रयास करने वाला व्यक्ति सही यूजर आईडी या पासवर्ड इनपुट करने में असफल रहता है तो सिस्टम उसे Login की अनुमति नहीं देता ताकि सिस्टम की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित की जा सके।

यूजर समूह की सुविधा (User Group of Facility)—दो या दो से अधिक यूजर किसी फाइलों या संसाधनों को Share कर सकें, इसके लिये मल्टीयूजर ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर समूह (User group) बनाने की सुविधा देता है। जहां प्रत्येक यूजर एक या एक से अधिक समूह का सदस्य हो सकता है। यह समूह भी यूनिक नम्बर द्वारा पहचाना जाता है, जिन्हें यूजर ग्रुप ID कहा जाता है।

सुपर यूजर (Super User)—लाइनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स में एक विशेष यूजर होता है, जिसे Root या सुपर यूजर कहते हैं। अन्य यूजर एकाउण्ट्स के प्रबंधन के लिये केवल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ही इस सुपर यूजर का उपयोग कर सकता है। सुपर यूजर को सिस्टम में सभी कार्य करने की अनुमति होती है। यह सिस्टम की सभी फाइलों को एक्सेस कर सकता है। □

प्रश्न 5 (a) लाइनक्स में प्रयुक्त गणितीय कमाण्ड्स समझाए।

Describe mathematical commands used in LINUX.

उत्तर—लाइनक्स एक निःशुल्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसका विकास Linux Torvalds ने सन् 1991 ई० में किया जब वह Helsinki University के छात्र थे। Torvalds ने kernel लिखने के साथ लाइनक्स के विकास की शुरुआत की। Kernel लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग है जिससे इनका Heart कहा जाता है।

आज भी लाइनक्स पर पूरी दुनिया में काम हो रहा है तथा इसमें लोग नये-नये प्रकार के फीचर को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि लाइनक्स का सॉर्स कोड इंटरनेट पर निःशुल्क उपलब्ध है तथा इसे कोई भी डाउनलोड कर इस पर कार्य कर सकता है, इसमें बदलाव कर सकता है तथा इसका विकास कर सकता है।

लाइनक्स में दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के अपेक्षाकृत मल्टीयूजर गुण ज्यादा विद्यमान है। लाइनक्स में केवल कई प्रयोक्ता केवल अपना एकाउण्ट ही नहीं रख सकते हैं बल्कि कई प्रयोक्ता एक साथ लॉग-इन करके कार्य कर सकते हैं।

लाइनक्स में हमें गणितीय कमाण्ड्स का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यदि हम दो संख्याओं को जोड़ना, घटाना इत्यादि गणितीय कार्य करना चाहते हैं, इसके लिये लाइनक्स prompt पर bc कमाण्ड का प्रयोग करते हैं। bc कमाण्ड का प्रयोग लाइनक्स में online arithmetic कैलकुलेशन करने के लिये करते हैं। इसे best calculator भी कहते हैं। इसका प्रारूप तथा उदाहरण निम्नलिखित हैं—

प्रारूप—

#bc expression

उदाहरण—

```
#bc
25 + 30.J
55
25 - 10.J
15
Ctrl + d
#
```

bc कमाण्ड को prompt पर type करने के पश्चात् हम Arithmetic-operations पूरा करते हैं। इसके पश्चात् पुनः लाइनक्स prompt पर वापिस आने के लिये Ctrl+d कमाण्ड का प्रयोग करते हैं। □

प्रश्न 5 (b) IPC क्या है?

What is IPC?

उत्तर—IPC—IPC को Inter Process Communication कहते हैं। लाइनक्स में प्रमुख Inter Process Communication विधियाँ निम्नलिखित हैं—

1. Signals
2. Pipes
3. FIFOs
4. Message queues
5. Semaphores
6. Shared Memory

1. Signals—दूसरे Processes या Kernel द्वारा एक एक specific process को भेजे जाते हैं जो विभिन्न Conditions को दर्शाते हैं।

2. Pipes—Unnamed pipes को शेल्फ के द्वारा सामान्यतः “|” कैरेक्टर के साथ शुरू करते हैं। ये एक प्रोग्राम की आउटपुट को दूसरे प्रोग्राम के Input के लिये route करते हैं।

3. FIFOs—Named pipes, first data in, first data out के आधार पर ऑपरेट होते हैं।

4. Message queues—Message queues एक विधि है जो एक या एक से अधिक Process को लिखने के लिये allow करता है जिसे एक या एक से अधिक प्रोसेस के द्वारा read किया जा सकता है।

5. Semaphores—Counters जो shared resources के एक्सेस को कंट्रोल करने के लिये प्रयोग किया जाते हैं। ये Counters, लेकिन क्रियाविधि के रूप में प्रयोग किये जाते हैं जो एक समय में एक से अधिक प्रोसेस के द्वारा resources को प्रयोग करने से रोकते हैं।

6. Shared Memory—मेमोरी एरिया का मैपिंग जिसे मल्टीपल प्रोसेस के द्वारा शेअर्ड किया जाता है।

Message queues, semaphores तथा shared memory को प्रोसेस के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है, यदि ये Object क्रिएटर के द्वारा setup किये गये resource को एक्सेस करने की परमिशन रखते हैं। □

प्रश्न 6 (a) — लाइनक्स में प्रयुक्त प्रिंटिंग कमाण्ड्स को समझाइये।

Describe printing commands used in Linux.

उत्तर—लाइनक्स में एक एप्लीकेशन को प्रिंट करने के लिये lp या lpr कमाण्ड का प्रयोग करते हैं। एक बार print queue में file के एक्सेस हो जाने के पश्चात् प्रिंट जीव के लिये एक identification number एसाइन कर दिया जाता है। Print queue को देखने के लिये lpq या lpstat कमाण्ड का प्रयोग किया जाता है। जब इस कमाण्ड का प्रयोग बिना किसी arguments के किया जाता है तो यह default print queue के Contents को प्रदर्शित करती है। जैसे—

```
#lpq
```

Rank	Owner	Job	File(s)	Total Size
Active	Root	253	Profile	1024 bytes

```
#lpstat
```

Root	1024	Tue 25	Nov 2011 10:20 Am CEST
------	------	--------	------------------------

एक सिस्टम पर जो डिफॉल्ट प्रिंटर होता है वह मल्टीपल प्रिंटर को एक्सेस कर सकता है।

```
#lpstat -d
```

What is the status of my printer(s)?

```
#lpstat -p
```

printer pr now printing pr-253 enabled.

Print queue में से jobs को रिमूव करने के लिये `lpqm` या `canceled` कमाण्ड का प्रयोग करते हैं।

```
#lpqm 253
```

यहाँ पर 253 job का number है, जो print queue में से canceled हो जायेगी।

`lpq` कमाण्ड मल्टीपल प्रिंटर को कन्ट्रोल करने के लिये प्रयोग की जाती है।

सिस्टम पर सभी प्रिंटर के status को देखने के लिये `lpstat` कमाण्ड का प्रयोग करते हैं।

```
#lpstat
```

यदि आपके सिस्टम में Current रूप में किसी भी प्रिंटर को install नहीं किया गया है तो आउटपुट निम्नलिखित रूप में प्रदर्शित होता है:-

```
Scheduler is running
no system default destination
```

`lpstat` के साथ कई ऑप्शन फ़िन-फ़िन कागजों के लिये प्रयोग किये जा सकते हैं, इनमें से प्रमुख switches निम्नलिखित हैं:-

- -a (printer name (s))
- -c (class name (s))
- -l (long listing of printers, classes, and jobs)
- -r (Tell if the scheduler is running)
- -h (Server name)
- -s (Summary of all printers)

प्रश्न 6 (b) – फ़िल्टर से आप क्या समझते हैं? लाइन्स में निम्नलिखित Filters के बारे में समझाइये-

What do you mean by filter? Explain about the following filter in Linux :

(i) cut

(ii) tr (translating characters)

उत्तर:- Filters लाइन्स कमाण्ड्स होते हैं जो Standard Input (Keyboard) से इनपुट लेते हैं, डाटा पर Utility ऑपरेशन को पूरा करते हैं तथा रिजल्ट को Standard Output पर भेज देते हैं।

(i) **cut**—`cut` कमाण्ड फ़िल्टर का प्रयोग फ़ाइल में Particular columns या Fields को Filter करने के लिये किया जाता है। Column को Extract करने के लिये, `cut` का प्रयोग `-c` option के साथ प्रयोग किया जाता है तथा Fields को Extract करने के लिये `cut` का प्रयोग `-f` ऑप्शन के साथ प्रयोग किया जाता है, जैसे—एक डाटाबेस फ़ाइल में Subject ID (1 to 3 Column), Subject Name (17 to 27 Column), Date (48 to 56 Column), Author Name (58 to 72 Column) को घेरता है। इसका नाम `book.dat` डाटाबेस फ़ाइल है। इसे फ़ाइल में से Subject Name तथा Author Name को Extract करने के लिये हम निम्नलिखित कमाण्ड को लिख सकते हैं:-

```
#cut -c 7-12, 58 - 72 book.dat
```

हम `cut` कमाण्ड में `line` के beginning तथा end को भी specify कर सकते हैं। यदि हम `-72` को लिखते हैं तो इसका अर्थ 1-72 तक Character Position है और यदि हम `58-` लिखते हैं तो इसका अर्थ 58 से फ़ाइल के end तक Character Position है हम उदाहरण में `cut-c` का अर्थ, प्रत्येक Column में Maximum Value को Count करता है। इसे हम `-f` ऑप्शन के साथ Eliminate कर सकते हैं।

यहाँ पर हमने `-d` option का प्रयोग करके field के delimiter को specify किया है। default delimiter, Tab है। हमारी फ़ाइल में यह Pipe (|) Sign है। अतः second तथा last field को extract करने के लिये हम `cut` कमाण्ड का प्रयोग निम्नलिखित रूप में करते हैं:-

```
#cut -d| -f 2,5 book.dat
```


यहाँ पर हमने Pipe (|) Key के साथ backslash (\) का प्रयोग किया है ताकि quote, Pipe (|) की Metacharacter की तरह Interpret नहीं करता है।

हम उस ऑपरेशन की आवश्यकता को किसी दूसरे फाइल में redirect कर सकते हैं, इसके लिये redirection operation (>) का निर्देशित रूप में प्रयोग करते हैं-

```
#cat -d | -f 2, 5 book.dat > book1.dat
```

(ii) tr (translating character)-tr कमाण्ड, एक फाइल के Individual character पर कार्य करती है। इसमें इनपुट के रूप में दो Expressions का प्रयोग किया जाता है। यह First expression के प्रत्येक कैरेक्टर को Second expression के साथ Translate करती है, जैसे-हम book.dat में सभी (i) चिह्न को ' ' चिह्न के साथ तथा सभी ' ' चिह्न को (i) चिह्न के साथ Translate करना चाहते हैं तो इसके लिये tr कमाण्ड का प्रयोग निम्नलिखित रूप में करते हैं-

```
#tr ' ' ' ' < book.dat
```

इस कमाण्ड को लिखने के पश्चात् Enter Key को Press करते हैं। यहाँ पर दोनों expressions को single quotes में दिया है। First expression में First character (), Second expression में First character () के द्वारा प्रतिस्थापित होता है तथा First expression में Second character ('), Second expression में Second character (') के साथ प्रतिस्थापित होता है। by default, tr कमाण्ड, Standard input के रूप में इनपुट लेती है इसलिए हमने left chevron (<) का प्रयोग करके इनपुट को redirect किया है। tr कमाण्ड की आवश्यकता को right chevron (>) ऑपरेटर का प्रयोग करके एक फाइल में स्टोर किया जा सकता है। यह Expression लिस्ट में range का भी कार्य कर सकता है, जैसे-book.dat में सभी lower case letters को upper case letters में बदलने के लिये tr कमाण्ड का प्रयोग निम्नलिखित रूप में करते हैं-

```
#tr '[a-z]' '[A-Z]' < book.dat
```

इसके पश्चात् Enter Key Press करते हैं।

प्रश्न 7 (a) - vi editor विभिन्न अनुदेश समझाइये।

Explain the different commands in vi editor.

हल-लिनक्स में File को क्रिएट करने के लिए दो तरीके हैं-प्रथम तरीके के अनुसार हम Linux के Prompt पर Online Command का प्रयोग करके File क्रिएट कर सकते हैं, इसके लिये हम cat Command का प्रयोग करते हैं तथा इसे Ctrl + d से Save करते हैं; जैसे-

```
#cat > book.dat
Type some matter
Ctrl + d
```

इस कमाण्ड के अनुसार हम book.dat नाम की File, cat > कमाण्ड के साथ Type करके Enter Key Press करते हैं तथा कुछ Matter Type करते हैं। इसके पश्चात् Ctrl Key के साथ d Key Press करते हैं और Linux Prompt पर वापस आ जाते हैं। हम देखते हैं कि book.dat नाम की File मुख्य की HOME Directory में बन जाती है। लाइनब्रस में इस कमाण्ड के साथ फाइल बनाने से इसमें हम कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं। लिनक्स में File को क्रिएट करने का दूसरा तरीका है vi editor, vi editor के माध्यम से हम File क्रिएट कर सकते हैं। vi editor के द्वारा File बनाने से यह लाभ है कि हम इसमें Matter लिखते समय ही इसमें संशोधन कर सकते हैं। vi editor में कार्य करने के लिये तीन मोड होते हैं-

1. कमाण्ड मोड (Command Mode)-एडिटर का डिफॉल्ट मोड कमाण्ड मोड होता है जहाँ प्रत्येक Key एक कमाण्ड की तरह Interpret होती है। हम इस मोड में Text को Copy तथा डिलीट कर सकते हैं। इस Mode में Esc Key Press करने से Sound उत्पन्न होता है। लिनक्स इससे यह Confirm होता है कि हम इस Mode में हैं।

2. इनपुट मोड (Input Mode)-इस Mode में Switch करने के बाद प्रत्येक Key Press की गयी Text की तरह होती है। इस Mode में Esc Key को Press करने के बाद vi Command मोड में परिवर्तित हो जाता है।

3. Ex Mode या Last Line Mode-यह Mode फाइलों को Handle करने के लिये प्रयोग किया जाता है तथा Substitution का कार्य करता है। Command Mode में (Colon) Press करने से इस Mode में पहुँच जाते हैं। इसके पश्चात् Enter Key Press करने की Ex Mode में पहुँच जाते हैं।

vi editor में Command Mode में Press की गयी प्रत्येक Key एक Command की तरह होती है। vi-editor में काम करने वाले Input Mode में निम्नलिखित कमाण्डों का प्रयोग करते हैं-

Commands	Functions
i	Insert text to left of cursor
a	Appends text to right of cursor
I	Insert text at beginning of line
A	Appends text at end of line
o	open line below
O	open line above
rch	Replaces single character under cursor with ch
R	Replaces text from cursor to right
r	Replaces single character under cursor with any number of characters
S	Replaces entire line
h	Move cursor to left side
j	Move the cursor down
k	Move the cursor upside

Input Mode में प्रयोग की जाने वाली तीन Commands निम्नलिखित हैं-

(i) i (insertion)-Input Mode की सबसे साधारण कमाण्ड है। इस कमाण्ड के द्वारा हम vi-editor में किसी Character Insert करने के लिये i Key Press करते हैं। इस Key को Press करते ही Mode, Command मोड से Input Mode में आ जाता है।

(ii) o and O-vi-editor में Current Line में नीचे नयी लाइन को Open करने के लिये Current Line के अन्त में Enter Key Press करने के स्थान पर O या O Key Press करते हैं। यह कमाण्ड Current Line के नीचे एक Empty Line को Insert करती है। एक Single Character को दूसरे के साथ Replace करने के लिये हम r Key Press करते हैं। इसके द्वारा हम केवल Single Character को Replace कर सकते हैं। जब हम vi का प्रयोग एक नई फाइल बनाने में करते हैं या Existing File में संशोधन करते हैं तो उसे Save करते हैं।

Ex Mode में प्रयोग की जाने वाली तीन कमाण्ड्स निम्नलिखित हैं-

(i) Saving work (w)-vi-editor में नई फाइल बनाने के बाद या Existing File में संशोधन करने के पश्चात् फाइल को Save करते हैं, vi editor में फाइल को Save करने के लिये :w कमाण्ड का प्रयोग करते हैं, इसके लिये Esc Key Press करने के पश्चात् sh Key के साथ : (Colon) Key Press करते हैं, Cursor Ex Mode में आता है। इसके पश्चात् Cursor स्थिति के bottom में होता है यहाँ पर w Key Press करते हैं, इसके पश्चात् File में डाटा Save होता है।

(ii) Saving and Quitting (wq)-vi-editor में File को save करने के लिये :w कमाण्ड का प्रयोग करते हैं लेकिन इस कमाण्ड का प्रयोग करते File Save हो जाती है, परन्तु हम vi-editor से बाहर नहीं निकलते हैं। हम चाहते हैं कि फाइल को Save करने के पश्चात् फाइल से बाहर आ जायें, इसके लिये :wq कमाण्ड का प्रयोग करते हैं। File में Esc Key Press करते हैं, इसके पश्चात् shift Key साथ : (Colon) Key Press करते हैं। Cursor File के bottom में आ जाता है। यहाँ पर wq Key Press करते हैं। फाइल Save जाती है तथा vi-editor से बाहर Linux Prompt पर आ जाते हैं।

(iii) Aborting Editing (q)-कभी-कभी यह भी संभव होता है कि File के संसाधनों को Save करते बिना ही File से निकलना है, इसके लिये :q कमाण्ड का प्रयोग करते हैं।

प्रश्न 7 (b) - निम्न अनुदेश समझाइये-

Explain the following commands :

- wc
- bc
- find
- Paste
- expr

लक्ष्मण सार्वभौम

उत्तर-(i) wc-

Prompt पर Online

```
#cat>abc.txt,
type m
Ctrl + c
```

cat कमाण्ड की abc.txt नाम की फाइल हम vi editor का प्रयोग करते हैं तथा किसी फाइल की संख्या Words तथा Characters का प्रयोग करके खोज सकते हैं।

-l: File में

-c: File में

-m: File में

इस कमाण्ड

प्रारूप-

उदाहरण-

यह कमाण्ड

संख्या को प्रदर्शित

(ii) bc-l

हम चाहते हैं कि

पूर्ण हो तो ऐसा

प्रारूप-

उदाहरण

#l

2:

51

1

2

C

#

(iii) fi

को ढूँढ़ने के

उदा- (i) wc- लाइनरस में हमें फाइल क्रिएट करने के लिये दो तरह की सुविधाएँ उपलब्ध हैं। सर्वप्रथम विधि के अनुसार हम Linux Prompt पर Online कमाण्ड की सहायता से फाइल क्रिएट कर सकते हैं, जैसे-

```
#cat>abc.txt
type matter
Ctrl + d
```

cat कमाण्ड की सहायता से हम लाइनरस Prompt पर Online File Create कर सकते हैं। इस Command का प्रयोग करके हम abc.txt नाम की एक फाइल क्रिएट करते हैं, परन्तु हम इस File में संशोधन नहीं कर सकते हैं। इस फाइल में संशोधन करने के लिये हम vi editor का प्रयोग करते हैं। vi editor, फाइल को क्रिएट करने का दूसरा तरीका भी है। vi-editor से हम नई File Create कर सकते हैं तथा किसी Existing File में संशोधन भी कर सकते हैं। यदि हम चाहते हैं कि फाइल में लाइनों की संख्या, शब्दों की संख्या, कैरेक्टर्स की संख्या फाइल को खोले बिना ही Screen पर पता चल जाये तो लाइनरस में ऐसा संभव है। किसी File के अन्तर Lines, Words तथा Characters की संख्या को पता करने के लिये wc कमाण्ड का प्रयोग करते हैं। wc कमाण्ड के साथ Hyphen (-) Key का प्रयोग करके हम अपनी आवश्यकतानुसार निम्नलिखित Arguments का प्रयोग करते हैं-

- w : File में शब्दों की संख्या को प्रदर्शित करता है।
- l : File में लाइनों की संख्या को प्रदर्शित करता है।
- c : File में bytes की संख्या को प्रदर्शित करता है।
- m : File में characters की संख्या को print करता है।

इस कमाण्ड का प्रारूप तथा उदाहरण निम्नलिखित हैं-

प्रारूप-

```
#wc<argument><FileName>
```

उदाहरण-

```
#wc-l abc.txt
```

यह कमाण्ड abc.txt File में लाइनों की संख्या को निरूपित करती है। इसी प्रकार File में Lines, Characters तथा Words की संख्या को प्रदर्शित करने के लिये इस कमाण्ड का प्रयोग करेंगे-

```
#wc-l abc.txt
```

(ii) bc-bc कमाण्ड का प्रयोग, लाइनरस में Online Arithmetic Calculation करने के लिये किया जाता है। लाइनरस में यदि हम चाहते हैं कि shell Prompt पर addition, multiplication, substraction, division operator की सहायता से इनके operation पूर्ण हो तो ऐसा करने के लिये हम bc कमाण्ड का प्रयोग करते हैं। इसे best calculator कहते हैं। इसका प्रारूप निम्नलिखित है-

प्रारूप-

```
#bc Expression
```

उदाहरण-

```
#bc
25 + 25
50
25 - 10
15
Ctrl
#
```

(iii) find-find कमाण्ड, लाइनरस का बहुत ही महत्वपूर्ण Tool है। find कमाण्ड का प्रयोग हम File में किसी Particular Word को ढूँढने के लिये करते हैं। इसका उदाहरण अग्रलिखित है-

उदाहरण-

\$find -username '* favourite*'

यह कमाण्ड Root की Sub directory, users के अन्तर्गत उन फाइलों के नाम प्रदर्शित करेगा जिनके नाम में Favourite शब्द शामिल है, जैसे-

```
/users/favourite one.txt
/users/favourite_sub.txt
/users/all favourites.htm आदि।
```

(iv) Paste : Linux में Past कमाण्ड का प्रयोग files की फाइलों को merge करने के लिये किया जाता है।

उदाहरण-

```
#cat f1.txt
a
b
c
Ctrl+d
#cat f1.txt
1
2
Ctrl+d
#paste f1.txt f1.txt
1 a
2 b
```

(v) expr : expr कमाण्ड का प्रयोग गणितीय एक्सप्रेशन को हल करने के लिये किया जाता है। इसका प्रारूप निम्नलिखित रूप होता है।

#expr numeric - expression

उदाहरण-

```
#expr 5 \* 2
10
#expr 4 + 2
6
```

प्रश्न 8 (iv) - निम्नलिखित के बारे में समझाइये-

Explain the following :

(i) Process Cental Block (PCB)

(ii) Process Creation

उत्तर-(i) Process Cental Block (PCB) - एक running प्रोसेस, प्रोसेस के रजिस्टर्स, जैसे status, flags इत्यादि का संग्रहीत होता है। CPU रजिस्टर्स, flags तथा Memory Pages और registers की values को केवल इस Particular Process के द्वारा खोला जा सकता है। जब Scheduler, दूसरे Process को run करने के लिये select करता है तो इन सभी values तथा running प्रोसेस को कहीं Store करेगा। इस फीचर को

लाइन्स सर्वर पर

के लिये कुछ Mech

(ii) Process

fin System Call

(a) fork()

(b) exec()

(c) wait()

(a) fork() -

को क्रिएट करता है।

जाता है। यह इस 5

(b) exec() -

को क्रियान्वित होता

के द्वारा किया जाता

संकेत किया जाता

(c) wait() -

को समाप्त नहीं क

को पैजता है। Ch

free हो जाता है,

प्रश्न 8 (b) - Li

Es

(i)

उत्तर-(i) M

पर एक कमाण्ड व

है। लाइन्स में ह

जब हम एक प्रोसे

जैसे-

जैसे-

जैसे-

जैसे-

जैसे-

जैसे-

जैसे-

जैसे-

जैसे-

जैसे-

जैसे-

जैसे-

जैसे-

जैसे-

जैसे-

जैसे-

जैसे-

जैसे-

जैसे-

जैसे-

जैसे-

जैसे-

जैसे-

जैसे-

जैसे-

के लिये कुछ Mechanism का प्रयोग किया जाता है। इस स्टोरेज को PCB (Process Central Block) कहते हैं।

(ii) **Process Creation**—एक Process किसी दूसरे Process को क्रिएट कर सकता है। प्रोसेस क्रिएशन के समय निम्नलिखित

तीन System Call का प्रयोग किया जाता है—

(a) fork()

(b) exec()

(c) wait()

(a) **fork()**—एक नये Process को fork() System Call के द्वारा क्रिएट किया जाता है। fork() System Call प्रोसेस की Copy को क्रिएट करता है जो इसे Invoke करता है; जैसे—जब आप shell Prompt पर cat कमाण्ड को चलाते हैं, तो fork() को Call किया जाता है। यह इस प्रोसेस की एक Copy को क्रिएट करता है।

(b) **exec()**—Parent Process (fork() के द्वारा चलाया गया प्रोसेस) नये प्रोसेस को, उस प्रोग्राम के द्वारा Overwrite करता है, जो क्रियान्वित होना है; जैसे—cat image नये क्रिएट किये Process में Overwrite होती है। यह Overwriting, exec() System Call के द्वारा किया जाता है। Child (New) Process तब क्रियान्वयन को शुरू करता है जब इसे Scheduler के द्वारा ऐसा करने के लिये सलेक्ट किया जाता है।

(c) **wait()**—Parent Process wait() System Call को wait करने के लिये Call करता है, जब तक कि Child Process क्रियान्वयन को समाप्त नहीं कर देता है। जब Child Process समाप्त हो जाता है, तो यह Parent Process के पास एक Termination Signal को भेजता है। Child से Termination Signal के प्राप्त हो जाने के पश्चात् Parent Process अपने फंक्शन को आगे बढ़ाने के लिये Free हो जाता है; जैसे—cat कमाण्ड के क्रियान्वयन के पूरा होने के पश्चात् shell Prompt पुनः प्रदर्शित होता है। □

प्रश्न 8 (b) – Linux में एक प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित को समझाइये :

Explain the following with respect to a process in Linux :

(i) Managing Multiple process

(ii) Scheduling of process.

उत्तर—(i) Managing Multiple processes—Process, running program का एक instance होता है। जब हम shell prompt पर एक कमाण्ड को enter करते हैं, तब यह कमाण्ड एक प्रोग्राम को invoke करती है। जब यह प्रोग्राम रन होता है, इसे प्रोसेस कहते हैं। लाइनक्स में हम एक समय में एक से अधिक processes को अर्थात् multiple processes को मैनेज कर सकते हैं। लाइनक्स में जब हम एक प्रोसेस को start करते हैं, तो यह प्रोसेस को एक number देता है इसे PID या process-id कहते हैं।

जैसे—

```
#ls -lR | we-l
```

यह कमाण्ड, हमारे सिस्टम में सभी files को search करने में काफी समय लेगी क्योंकि यह कमाण्ड सिस्टम में files की संख्याओं को प्रदर्शित करेगी। हम इस कमाण्ड को background में डालकर उसी समय में दूसरी कमाण्ड को प्रोसेस कर सकते हैं। इस कमाण्ड को background में डालने के लिये निम्नलिखित रूप में इस कमाण्ड का प्रयोग कर सकते हैं।

```
#ls/ -R | We - l&
```

कमाण्ड के अन्त में ampersand (&) shell को प्रोसेस start करके background में डालने को कहता है। यह कमाण्ड background में प्रोसेस होती है तथा दूसरी कमाण्ड को prompt पर लेने को तैयार होती है। जब प्रोसेस background में जाता है तो यह PID को स्क्रीन पर दर्शाता है। इस PID को Note कर लेते हैं। प्रोसेस को पूरा हो जाने पर इस PID को kill कमाण्ड के साथ प्रयोग करके प्रोसेस को end करते हैं। इसी तरह हम जितने processes (multiple processes) को background में भेजते हैं, प्रत्येक PID को note करते हैं तथा प्रोसेस के पूर्ण होने पर क्रमशः इन्हें kill कमाण्ड का प्रयोग करके end करते हैं। जैसे—

```
#kill 225
```

यहां पर 225 PID (process-ID) है, जो background process की ID है।

(ii) **Scheduling of Process**—लाइनक्स मल्टीयूजर ऑपरेटिंग सिस्टम हैं अतः यह एक समय में एक से अधिक यूजर को ऑपरेट करने की सुविधा प्रदान करता है। लाइनक्स में एक समय में एक से अधिक processes (multiple processes) को मैनेज किया जा सकता है। इस फीचर को time sharing कहते हैं। अतः लाइनक्स एक time sharing सिस्टम है। multiple process को मैनेज करने के लिये

इनकी scheduling की जाती है। लाइनक्स में scheduling, time sharing तकनीक पर आधारित होती है। Scheduling policy की priority के अनुसार ranking process पर आधारित होती है। लाइनक्स में process priority, dynamic होती है। लाइनक्स में process को एक time slice एलोकेट कर दिया जाता है। इस time allocation के अनुसार प्रत्येक प्रोसेस क्रियान्वित होता है। इस प्रोसेस को सम्पन्न करने के लिये Scheduling algorithms का प्रयोग किया जाता है। लाइनक्स में Time sharing algorithms का प्रयोग किया जाता है।

प्रश्न 9 (a) – Linux में किन्हीं दो editors में तुलना कीजिए।

Compare and contrast any two editors in Linux.

उत्तर—Linux में दो प्रमुख editor की तुलना निम्न प्रकार की गई है—

(i) vi—vi को विस्तृत रूप से Visual editor के नाम से जाना जाता है। यह प्रथम full-screen editor है। Vi editor में ऑपरेशन दो modes होते हैं। (i) insert mode तथा (ii) Command mode. Insert mode, सामान्य editor-type mode है। Editor mode command mode में switch करने के लिये esc key का प्रयोग करते हैं तथा Command mode से insert mode में switch करने के लिये 'i' key का प्रयोग करते हैं। इसलिये जब हम command mode को start करते हैं तो 'i' key को सर्वप्रथम type करते हैं, इसके पश्चात् typing शुरू करते हैं। vi editor में typing करने के पश्चात् इसके exit करने के लिये esc key press करते हैं। इसके पश्चात् :wq कमाण्ड type करते हैं तो editor से बाहर आकर prompt पर पहुंच जाते हैं। Vi editor में प्रयोग की जाने वाली कमाण्ड्स को निम्नलिखित table में दर्शाया गया है—

Commands	Functions
i	insert text to left cursor
a	Appends text to right of cursor
I	Insert text at beginning of line
A	Appends text at end of line
o	open line below
O	open line above
rch	Replaces single character under cursor with ch
R	Replaces text from cursor to right
r	Replaces single character under cursor with any number of characters
S	Replaces entire line
h	Move cursor to left side
J	Move the cursor down
K	Move the cursor upside

(ii) SED—SED को विस्तृत रूप से stream editor कहते हैं। Stream editor एक उपयोगी टूल है, जो एक बार में कई सारी files पर same operations को परफॉर्म करने के लिये अनुमति प्रदान करता है। यह एक अत्यधिक जटिल टूल है, इसलिये इसे कम प्रयोग करते हैं, लेकिन कमाण्ड्स के subset पर यह अत्यधिक उपयोगी है।

SED editor, मेमोरी में एक file के line by line, sequential रूप में read करता है। इसके पश्चात् यह line के लिये सभी actions को परफॉर्म करता है। जब एक line में सभी actions परफॉर्म हो जाते हैं, तब यह file की next line को read करता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है, जब तक file की अन्तिम line को read नहीं कर लिया जाता है। SED कमाण्ड का प्रारूप निम्नलिखित रूप में है—

```
sed [options] {command} [file name]
```

यह text pattern substitutions को परफॉर्म कर सकता है तथा regular expression जैसे grep कमाण्ड का प्रयोग करके deletion को परफॉर्म कर सकता है। sed editor की editing कमाण्ड vi editor की editing कमाण्ड की तरह ही प्रयोग की जाती हैं। निम्नलिखित table में SED editor की प्रमुख editing commands को प्रदर्शित किया गया है—

Commands	Functions
a\	Append text line below current line
c\	Change text in the current line with new text
d	Delete text
i\	Insert text above current line
p	Print text
r	Read a file
s	search and replace text
w	write to a file

प्रश्न 9 (b) - Linux में निम्नलिखित कमांडों के Syntax तथा प्रयोग को समझाइये :
Explain the syntax and use of the following commands in Linux:

(i) touch

(ii) dd

उत्तर-(i) touch—touch कमाण्ड, नयी तथा empty files को क्रिएट करने का आसान तरीका है। इसका प्रयोग existing files तथा directories के timestamps को बदलने के लिये भी किया जा सकता है। इसका प्रारूप निम्नलिखित रूप में होता है—

touch file-name(s)

उदाहरण—

#touch file1 file2 file3

यह कमाण्ड तीन empty files file1, file2, तथा file3 को क्रिएट करेगी।

(ii) dd—dd कमाण्ड linux utilities में से एक प्रमुख utility है। यह लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिये एक common प्रोग्राम है। जिसका प्राइमरी उद्देश्य एक file को convert तथा copy करना है। यह file लाइनक्स में हार्डवेयर तथा special device file के लिये device divers की हो सकती है जो file system में प्रकट होती है। dd, इन files को read कर सकती है तथा कुछ स्थितियों में इन files में write कर सकती है। dd कमाण्ड का प्रयोग hard drive के लिये boot sector के backup के रूप में प्रयोग किया जा सकता है तथा random data का fixed amount प्राप्त किया जा सकता है। dd कमाण्ड को data transfer के लिये निम्नलिखित रूप में प्रयोग किया जा सकता है—

dd if = /dev /sro of = mycd.iso bs = 2048 conv = no error, sync

यह कमाण्ड CD-ROM से एक ISO disk image को क्रिएट करती है।

प्रश्न 10 - Linux में syntax तथा किन्हीं पांच प्रक्रिया सम्बंधित कमांडों को समझाइये।

Explain the syntax and use of any five processes related commands in Linux.

उत्तर—Linux में Process Related पांच commands निम्नलिखित हैं—

(i) ps—ps का पूरा नाम process status होता है। यह कमाण्ड वर्तमान में हमारे कम्प्यूटर में सक्रिय processes की जानकारी प्रदर्शित करता है। विशेषकर इसका उपयोग सक्रिय processes की PID (process-ID) ज्ञात करने के लिये किया जाता है।

प्रारूप :

#PS [option].J

उदाहरण :

#ps.J

(ii) Kill—इस कमाण्ड का उपयोग किसी भी सक्रिय प्रोसेस को end करने के लिये किया जाता है। इस कमाण्ड को उस प्रोसेस की PID के साथ प्रयोग करते हैं, जिसे end करना चाहते हैं।

प्रारूप :

Kill [PID]

उदाहरण :

#kill 2025.↓

यहां पर 2025, उस प्रोसेस का PID है, जिसे end करना है।

(iii)& - इसका प्रयोग multiple processes को manage करने के लिये तथा किसी process को background में भेजने के करते हैं।

प्रारूप :

#command&

उदाहरण :

#ls -l | we abc.txt&↓

(iv) pstree - इस कमाण्ड का प्रयोग processes की tree को प्रदर्शित करने के लिये किया जाता है।

प्रारूप :

#pstree

उदाहरण :

#pstree.↓

(v) top - इस कमाण्ड का प्रयोग currently running processes तथा दूसरी इनफॉर्मेशन जैसे memory तथा CPU usage देखने के लिये किया जाता है।

प्रारूप :

#top

उदाहरण :

#top.↓

UNIT-III

प्रश्न 1 (a) – सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की रियोन्सिबिलिटीज क्या हैं?
Describe responsibilities of a system administrator?

उत्तर – Responsibilities of a System Administrator – System Administrator, लाइनक्स सिस्टम का एक यूजर है जो लाइनक्स सिस्टम के प्रतिदिन की गतिविधियों का ध्यान रखता है। System administrator की प्रमुख Responsibilities निम्नलिखित हैं –

- (1) System Administrator, सिस्टम को start-up तथा shut-down के लिये जिम्मेदार होता है।
- (2) System Administrator, यूजर के लिये login-names तथा passwords एसाइन करता है।
- (3) System Administrator, फाइल सिस्टम को मैनेज करता है तथा यूजर की फाइलों के लिये सिक्योरिटी को सुनिश्चित करता है।
- (4) System Administrator, लाइनक्स सिस्टम को run तथा destroy करने की power को रखता है।
- (5) System Administrator, किसी भी प्रोसेस को kill कर सकता है तथा किसी भी यूजर की फाइल में एक्सेस कर सकता है।
- (6) System Administrator, किसी भी यूजर को अपने समुल्लू बना सकता है।
- (7) System Administrator, date कमाण्ड से system की date को set कर सकता है तथा mount कमाण्ड से माउंट से File System को Mounting कर सकता है।
- (8) System Administrator, किसी भी यूजर को किसी भी तरह की सीमाओं में बांध सकता है।
- (9) System Administrator, किसी भी यूजर की rights तथा permission को ग्रहण कर सकता है तथा revoke कर सकता है।
- (10) System Administrator, पूर्ण रूप से लाइनक्स सिस्टम का सुपर यूजर होता है।

प्रश्न 1 (b) – ग्रुप क्या है? ग्रुपों को किस तरह बनाने और व्यवस्थित करते हैं? समझाइये।

What is a group? How are groups created and managed? Explain it.

उत्तर – लाइनक्स Files की परमीशन्स एसाइन करने के लिये एक साधारण तथा सरल सुविधा उपलब्ध है। लाइनक्स में Files की परमीशन्स को चार ग्रुप में विभाजित किया गया है – user (4), group (9), other तथा All(a) चार category हैं।

जब हम ls command का प्रयोग करते हैं तो ls command के साथ ऑप्शन का प्रयोग करने से Screen पर Files की परमीशन्स प्रदर्शित होती हैं। इससे हमें यह पता चल जाता है कि किस फाइल को कौन-सी परमीशन दी गयी है? लाइनक्स में ग्रुपों को बनाने तथा व्यवस्थित करने के लिये chmod कमाण्ड का प्रयोग करते हैं। यदि हम abc file के लिये यूजर ग्रुप को Execute permission देना चाहते हैं तो chmod command का प्रयोग इस तरह करेंगे –

```
#chmod u+r abc.L
```

इसके पश्चात् ls -l command के द्वारा देखते हैं कि abc फाइल के लिये इस File के यूजर को Execute permission उपलब्ध हो गयी है।

chmod कमाण्ड के द्वारा एक से ज्यादा Permissions एक फाइल को इस प्रकार दे सकते हैं –

```
#chmod o+wx abc
```

यदि हम चाहते हैं कि File को Permission मिलने के पश्चात् वह फाइल screen पर प्रदर्शित हो, तो इसके लिये chmod तथा ls command -l option के साथ इस प्रकार देते हैं –

```
#chmod o+wn abc; ls -l abc
```

कभी-कभी हमें यह जानने की आवश्यकता होती है कि फाइल की current permissions क्या हैं? इसके लिये फाइल को सभी 7 permission bit देते हैं। chmod कमाण्ड के द्वारा यह Expression 3 octal number का using के साथ देते हैं। प्रत्येक Type की Permission को एक Number दिया जाता है, जो इस प्रकार है –

Read Permission -4
Write Permission -2
Execute Permission -1

प्रयोग (Category) के लिये हम Numbers को add करते हैं, जैसे 6 Number read तथा write permission को represent करता है, इसे एक 7 नामी Permissions को represent करता है।
यदि Owner से लिये सभी Permissions देने हैं, group के लिये read तथा write permission तथा others के लिये केवल execute Permission देने हैं, तो chmod command का प्रयोग इस प्रकार करते हैं-

#chmod 761 abc

प्रश्न 2 (a) - निम्न संख्याओं को प्रिंट करने के लिए शेल् स्क्रिप्ट लिखिए।

Write a shell script that print the odd numbers series.

उदाहरण-निम्न संख्याओं को प्रिंट करने के लिए शेल् स्क्रिप्ट-

```
echo enter a 5 digit number
read num
n = 1
While [ $n -le 5 ]
do
a = echo $num | cut -C 5n
echo $a
n = expr $n + 1
done
```

प्रश्न 2 (b) - लाइनक्स में यूजर एकाउंट को आप कैसे create, Add, तथा Delete करेंगे?

How can you create, add and delete user account in Linux?

उत्तर-लाइनक्स में यूजर एकाउंट को क्रिएट करने के लिये adduser कमाण्ड का प्रयोग करते हैं। इसका प्रारूप निम्नलिखित रूप में होता है-

#adduser userid

यहाँ पर userid यूजर एकाउंट का नाम है जिस आप क्रिएट करना चाहते हैं।

उदाहरण :

#adduser ram

यह कमाण्ड ram नाम का यूजर क्रिएट करती है। इसका पासवर्ड set करने के लिये Passwd कमाण्ड का प्रयोग करते हैं।

उदाहरण :

#passwd ram

यदि एक नया group क्रिएट करना है तो इसके लिये group add कमाण्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे-

#groupadd abc

यह कमाण्ड abc नाम का group क्रिएट करती है।

लाइनक्स सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन

41

इस group में यूजर को add करने के लिये कमाण्ड को निम्नलिखित रूप में लिखते हैं-

#adduser ram abc

यूजर एकाउंट को डिलीट करने के लिये userdel कमाण्ड का प्रयोग करते हैं इसका प्रारूप निम्नलिखित रूप में होता है-

#userdel user

यहाँ पर user उस एकाउंट को specify करता है, जिसे डिलीट करना है। जैसे-

#userdel ram

यह कमाण्ड ram यूजर के एकाउंट को डिलीट करती है।

प्रश्न 3 (a) - लाइनक्स में log files तथा profile की configuration की महत्ता के बारे में समझाइये। लाइनक्स में Profile को कैसे देखते हैं? उदाहरण सहित समझाइये।
Explain the importance of configuration of Log files and profile. How to see the profile in Linux Explain with Example.

अथवा (Or)

लाइनक्स में profile तथा log files के कार्य लिखिए तथा लाइनक्स Kernel की क्रियाविधि को समझाइये।
Write the functions of profile and Log Files in Linux. Explain working of Linux Kernel.

उत्तर-लाइनक्स में Profile को Login script की तरह प्रयोग करते हैं। Bourne Family shell, Profile को Login script की भाँति प्रयोग करता है।

Bash shell के द्वारा प्रयोग की जाने वाली Profile इन तीनों नामों में से किसी एक नाम की भाँति प्रयोग करता है। Bash shell के द्वारा प्रयोग की जाने वाली Profile इन तीन नामों में से किसी एक नाम को रखती है जो इस प्रकार हैं-

1. bash_profile.bash, 2. .profile and 3. bash_login.bash इनमें से किसी भी एक फाइल की तरह लगता है जिसमें इन तीनों में से किसी एक की Profile को Specify तथा Identify किया गया है। यदि ls-a कमाण्ड का प्रयोग करते हैं तो हम इनमें से किसी एक फाइल को अपनी होम डायरेक्टरी में locate कर सकते हैं। यह Login script यूजर को क्रिएट करते समय हमारी Name डायरेक्ट्री में add होनी चाहिये, लेकिन हम user तब भी क्रिएट कर सकते हैं, यदि login script वहाँ नहीं है। यह वास्तव में एक shell script है, जो shell के द्वारा क्रियान्वित होती है, जब कोई सिस्टम login करता है। यह profiles, यूजर की आवश्यकतानुसार बड़ी हो सकती है।

यदि हम profile को देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित कमाण्ड को उदाहरण के रूप में देखते हैं-

```
#cat .profile
#user $HOME/.profile-Commands executed at login time
MAIL = /var/mail/$LOGNAME # Mailbox location
PATH = $PATH : $ HOME/bin : /usr/vcb:
PS1 = '$'
PS2 = '#'
TERM = vt 100
MOZILLA_HOME = /opt/nets capl; export MOZILLA_HOME mesg y
stty stop ^s inter ^c erase ^?
echo "Today's date is 0 'date'"
```

यह profile कमाण्ड है जो एक Session में केवल एक बार क्रियान्वित होती है। कुछ सिस्टम वैरियेबल इस Script में Assigned किये गये हैं। बाद वाला Statement सम्पादन या संशोधन को प्रदर्शित करता है।

.profile हमारी आवश्यकताओं के अनुसार हमारे ऑपरेटिंग वातावरण को Customize करता है। यह वातावरण login session से प्रभावित नहीं होता है। .profile हमारी HOME Directory में अवश्य locate होनी चाहिये तथा /etc/profile के बाद क्रियान्वित होती है। Login Files के अन्दर Linux में क्रिएट किये गये यूजर की सिस्ट होती है। Linux के File System में प्रत्येक Directory, Root

Step 1 : प्रथम field, name डिवाइस नेम या डाटा सोर्स या partition की दूसरी लोकेशन के अर्थ को समझता है।

Step 2 : द्वितीय field, mount point है, जहाँ डाटा फाइल सिस्टम के साथ attached होता है।

Step 3 : तृतीय field, फाइल सिस्टम टाइप या algorithm होता है जो file system को interpret करने के लिये प्रयोग किया जाता है।

Step 4 : अगले step में options होते हैं, जिनका प्रयोग तब होना चाहिये जब mounting बूट पर होती है।

Step 5 : Next step में Dump_freq, partition के लिये schedule archive को adjust करने के लिये किया जाता है।

Step 6 : Next step में Pass-number होता है जो उस क्रम को दर्शाता है जिसमें fsck utility, गलतियों के partitions को scan करेगा।

fsab file को बन्द करने के लिये "Ctrl+X", "X" तथा "enter" Key Press करते हैं।

□

प्रश्न 4 (a) – फाइल Security तथा Permissions का वर्णन कीजिए।

Describe file security and permissions.

उत्तर – File Security – लाइनक्स एक three tined फाइल प्रोटेक्शन सिस्टम को follow करता है जो फाइल को access rights नियंत्रित करता है। File की Security को दी गयी Permissions तीन groups को निर्धारित करती हैं। प्रथम ग्रुप में तीन (rwx) permissions होती हैं। प्रथम फाइल के owner के द्वारा readable, writable तथा Executable फाइल की Permission होती है।

द्वितीय ग्रुप में (r-x) बीच में hypen (-) यह प्रदर्शित करता है, group owner द्वारा file में write की permission उपस्थित है। तृतीय ग्रुप में (r-) में write तथा execute permission बि नहीं है। Permission का यह set others के लिये एप्लीकैबल है। एक फाइल या डायरेक्टरी Permissions के default set के साथ create की जाती है। लाइनक्स में हम File की Permissions बदलना चाहते हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं। chmod कमांड के द्वारा हम एक या एक से अधिक फाइल की Permissions को बदल सकते हैं। यह कमांड दो तरह से प्रयोग की जाती है –

1. Relative तरीके से current permissions को chmod कमांड केवल chmod line में specified permissions को बदलती है। इसका प्रारूप इस प्रकार है –

```
#chmod category operation permission filename
```

Expression में तीन Commands होते हैं –

(i) user category (user, group, others)

(ii) The operation जो पूरा होना है।

(iii) Permission का Type

यदि हम xyz file के लिये यूजर को execute permission देना चाहते हैं, तो chmod command का प्रयोग इस तरह करेंगे –

```
#chmod u + r xyz _l
```

2. Absolute permissions के तरीके से chmod कमांड के द्वारा 3 octal numbers के spacing के साथ प्रयोग करते हैं। प्रत्येक Type की Permission को एक Number दिया जाता है, जैसे – Read के लिये 4, Write के लिये 2, Execute के लिये 1. Permission bit का प्रयोग करते हैं।

यदि एक फाइल xyz के लिये read तथा write की Permission को देना है, तो chmod कमांड इस तरह प्रयोग करते हैं –

```
#chmod 666 xyz
```

इस तरह लाइनक्स में इन Rights के द्वारा File Security प्रदान की जाती है।

Permissions – लाइनक्स Files की Permissions एसाइन (Assign) करने के लिए एक साधारण तथा सरल सुविधा उपलब्ध है। लाइनक्स में Files तथा Directories की लिस्ट देखने के लिए ls Command का प्रयोग करते हैं। ls Command के साथ l Option का प्रयोग करने से Details पर Files की permissions प्रदर्शित होती हैं। इससे हमें यह पता चल जाता है कि किस फाइल को कौन-सी permission दी गयी है। Screen पर प्रदर्शित Files की लिस्ट में प्रथम Column file permission को प्रदर्शित करता है। लाइनक्स एक three-tiered फाइल प्रोटेक्शन सिस्टम को Follow करता है जो फाइल के access Rights को Determine करता है। File की प्रदर्शित Permissions तीन Group को निर्धारित करती हैं – प्रथम Group (rwx) में तीन Permissions होती हैं। प्रथम फाइल के Owner के द्वारा readable, writable तथा executable फाइल की Permission होती है।

द्वितीय group में (r-x) बीच में Hyphen (-) यह प्रदर्शित करता है group owner द्वारा File में write की Permission उत्पन्न है।
 तृतीय group में (r-x) में write तथा execute की Permission bit नहीं है। Permissions का यह set others के लिए applicable है।
 वैसा कि निम्नलिखित List में प्रदर्शित है—

rwXr-xr--

एक फाइल या डायरेक्ट्री Permissions के default set के साथ Create की जाती है। लाइनक्स में हम File की Permissions बदलना चाहते हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए chmod Command का प्रयोग करते हैं। chmod का विस्तार रूप से Change Mode कहते हैं। chmod Command के द्वारा हम एक या एक से अधिक फाइल की Permission को बदल सकते हैं। हम Command से द्वारा हम तीन प्रकार के Users (user, group and others) की Files की Permissions को बदल सकते हैं। यह Command से द्वारा से प्रयोग की जाती है—

- Relative तरीके से Current Permissions के बदलाव को Specify करें
- Absolute तरीके से Final Permissions के द्वारा Specify करें
- Relative Permissions**—जब Changing Permission निम्नलिखित Manner में है तो chmod कमाण्ड केवल Command line में Specified Permissions को बदलती है। इसका प्रारूप इस प्रकार है—

#chmod category operation permission filename

Expression में तीन Commands होते हैं—

- User category (user, group, others)
 - The operation जो भूरा होता है (assign or remove a permission)
 - Permission का दाइप (read, write, execute)
- इन तीनों Components के लिए प्रयोग करने वाले abbreviation निम्नलिखित हैं—

Category	Operation	Permission
u-user	+ Assign Permission	r (read)
g-group	- Remove Permission	w (write)
o-others	= Assign absolute Permission	x (execute)
a-all		

यदि हम abc File के लिए यूजर को execute permission देना चाहते हैं, तो chmod Command का प्रयोग इस तरह करेंगे—

#chmod u+x abc

इसके पर्याय Is -I Command के द्वारा देखते हैं कि abc फाइल के लिए इस File के यूजर को execute permission उपलब्ध हो गयी है।

chmod कमाण्ड के द्वारा एक से ज्यादा Permissions एक फाइल को इस प्रकार दे सकते हैं—

#chmod o+wx abc

यदि हम चाहते हैं कि File की permission मिलने के पर्याय यह फाइल screen पर प्रदर्शित हो, तो इसके लिए chmod तथा Is Command -l Option के साथ एक साथ इस प्रकार देते हैं—

#chmod o+wx abc; ls -l abc

(iii) **Absolute Permissions**—कभी-कभी हमें यह जानने की आवश्यकता होती है कि फाइल की Current Permissions क्या है? इसके लिए फाइल को सभी 7 permissions bit देते हैं। chmod कमाण्ड के द्वारा यह Expression 3 Octal Numbers को String के साथ देते हैं। प्रत्येक Type की Permission को एक Number दिया जाता है, जो अग्र प्रकार है—

read Permission = 4
 write Permission = 2
 execute Permission = 1

प्रत्येक category के लिए हम Numbers को add करते हैं, जैसे 6 Number read तथा write Permission को Represent करता है, इसी तरह 7 सभी Permissions की Represent करता है।
 यदि एक File user के लिए read तथा write की Permission रखती है तो इसके यूजर की Permission 6 Number को Represent करती है। Absolute Permissions को chmod Command के साथ इस प्रकार देते हैं—

#chmod 666 abc; ls -l abc

इसकी आउटपुट इस प्रकार आवेगी—

-rw-rw-rw- 1 satish metal 255 oct 10 8:50 abc

यहाँ पर 6 read तथा write Permission की युक्ति करता है।

यदि owner के लिए सभी Permissions देनी हैं, group के लिए read तथा write Permission तथा others के लिए केवल execute Permission देनी है, तो chmod Command का प्रयोग इस प्रकार करते हैं—

#chmod 760 abc

प्रश्न 4 (b) — माउंटिंग तथा अनमाउंटिंग फाइल सिस्टम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

Write a short note on mounting and unmounting file systems.

उत्तर—माउंटिंग तथा अनमाउंटिंग फाइल सिस्टम—एक फाइल सिस्टम, अपने tree structure तथा root directory के साथ self contained एन्टिटी है। यूटिंग के समय ये फाइल सिस्टम, Single फाइल सिस्टम होती है। root file systems तब main file systems होती है तथा इसकी root directory भी unified फाइल सिस्टम की श्रेणी में होती है। जब सभी secondary file systems, विभिन्न बिन्दुओं पर Main File सिस्टम के द्वारा Mount होती है, यह प्रक्रिया माउंटिंग कहलाती है।

फाइल सिस्टम को माउंट तथा अनमाउंट करने के लिये क्रमशः Mount तथा Unmount कमाण्ड का प्रयोग करते हैं। जिस Point पर माउंटिंग होती है, उसे Mount point कहते हैं। mount कमाण्ड का प्रारूप निम्नलिखित रूप में होता है—

mount -t ext2 /dev/hda3 /oracle

umount कमाण्ड का प्रारूप निम्नलिखित रूप में होता है—

#umount /dev/hda3

प्रश्न 5 (a) — KDE और Gnome क्या हैं? किसी एक का वर्णन कीजिये।

What is KDE and Gnome? Describe any one.

उत्तर—KDE : KDE को विस्तृत रूप में 'K' Desktop Environment कहते हैं। KDE लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का Desktop होगा है जो यूजर के लिये ग्राफिकल एनवायरनमेंट उपलब्ध कराता है। KDE डेस्कटॉप दूसरे GUI ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह ही सक्षमों को उपलब्ध कराता है। KDE इंटरफेस Trash icon, floppy disk manager, home directory को डेस्कटॉप पर दर्शाता है जिनके साथ user सीधे तौर पर इंटरएक्ट कर सकता है।

Gnome—Gnome लाइनक्स यूजर के लिये GUI डेस्कटॉप, Control applets तथा अलग-अलग महत्वपूर्ण एप्लीकेशन्स को उपलब्ध कराता है। Standard Gnome डेस्कटॉप, आज के GUI ऑपरेटिंग सिस्टम के सभी Characteristics को रखता है।

इसके अतिरिक्त Pannel, Main Menu button तथा icons सम्मिलित होते हैं। Gnome, Flexible होता है। आप अलग-अलग Workspaces में विण्डोज को खोलकर place कर सकते हैं। इसलिये विण्डोज को खोलने या बन्द करने के बजाय आप Workspaces

को अपने एप्लीकेशन्स के साथ स्विच कर सकते हैं; जैसे—आप एक Workspace में open office writer को खोल सकते हैं तथा दूसरे Workspace में open office Impress को खोल सकते हैं, और GIMP image प्रोग्राम को तीसरे Workspace में खोल सकते हैं। Start here बटन उपलब्ध applets, Utilities तथा एप्लीकेशन्स को खोलता है। Trash फोल्डर के अंतर्गत एप्लीकेशन्स होते हैं जिन्हें आप खोल सकते हैं।

Gnome डेस्कटॉप पर प्रदर्शित Start here बटन के माध्यम से आप अपनी Home डायरेक्ट्री को नेवीगेट कर सकते हैं। Start here बटन उपलब्ध applets, Utilities तथा एप्लीकेशन्स को खोलता है। Trash फोल्डर के अंतर्गत एप्लीकेशन्स होते हैं जिन्हें आप खोल सकते हैं।

Gnome pannel एक Place है जहाँ आप कई सारे एप्लीकेशन्स को Call कर सकते हैं, खुले हुए प्रोग्रामों में स्विच कर सकते हैं तथा Open Workspaces के बीच में भी Switch कर सकते हैं। Gnome Pannel में left side में सात icons सम्मिलित होते हैं।

प्रश्न 5 (b) – Linux में users प्रबंधन को बताइये।

Explain user management in Linux.

उत्तर—लाइनक्स में यूजर मैनेजमेंट (User Management in Linux)—लाइनक्स में सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम में यूजर को add तथा remove करता है और डिफॉल्ट एनवायरनमेंट को उपलब्ध कराता है ताकि यूजर अपने कार्यों को आसानी से कर सकें। अतः सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर नये यूजर एकाउण्ट्स को क्रिएट करता है तथा यूजर के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने पर उनके एकाउण्ट को रिमूव करता है। लाइनक्स में यूजर एडमिनिस्ट्रेशन से सम्बन्धित निम्नलिखित प्रमुख कार्य होते हैं—

(i) नये यूजर को add करना (Adding New User)—नये यूजर के एकाउण्ट को क्रिएट करने के लिये user add कमाण्ड का प्रयोग निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार के किया जाता है—

```
useradd[-c comment] [-d dir] [-e expire] [-f inactive]
[-g group] [-s uid] [-s shell] loginame
```

जैसे—

```
useradd -c "ram kumar, room 102"
```

(ii) यूजर डिटेल को संशोधित करना (Modifying User Details)—usermod कमाण्ड के द्वारा किसी यूजर की डिटेल में संशोधन किया जा सकता है; जैसे—amisha यूजर के लिये C Shell को set करने के लिये निम्नलिखित कमाण्ड का प्रयोग करते हैं—

```
#usermod -s/bin/csh amisha
```

(iii) यूजर एकाउण्ट को रिमूव करना (Removing User Account)—कभी-कभी हमें सिस्टम से यूजर एकाउण्ट को रिमूव की आवश्यकता होती है; जैसे—जब कोई Employee ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देता है। इस Case में सिस्टम से यूजर एकाउण्ट को रिमूव की आवश्यकता होती है। यूजर एकाउण्ट को रिमूव करने के लिये userdel कमाण्ड को निम्नलिखित रूप में प्रयोग करते हैं—

```
#userdel raja
```

यह कमाण्ड raja यूजर एकाउण्ट को सिस्टम से रिमूव कर देता है।

(iv) यूजर एकाउण्ट को disable करना (Disabling User's Account)—कभी-कभी यूजर एकाउण्ट को disable करने जरूरत होती है। इसके लिये passwd कमाण्ड को -l ऑप्शन के साथ प्रयोग करते हैं; जैसे—

```
#passwd -l rama
```

यह कमाण्ड rama यूजर के एकाउण्ट को disable कर देती है।

(v) पासवर्ड को बदलना (Changing Password)—यूजर के Password को Change करने के लिये passwd कमाण्ड का निम्नलिखित रूप में करते हैं—

```
#passwd raman
```

इस कमाण्ड के प्रयोग करने पर system आपसे नया पासवर्ड पूछेगा। जिसे आप अपनी इच्छानुसार बदल सकते हैं। इस Case में आपको login name को supply करने की आवश्यकता नहीं है।

पासवर्ड डायरेक्टरी में यूजर के द्वारा की गयी entry के बारे में सिस्टम जानकारी रखता है। यह डायरेक्टरी /etc/passwd नाम

जो है, उसका रूपांतरण कर सकते हैं।
 • **Shadow Password**—यह एक ऐसा फ़ाइल है जो आपके पासवर्ड का एक प्रतिलिपि बनाए रखता है।
 • **Shadow Lock**—यह एक ऐसा फ़ाइल है जो आपके पासवर्ड का एक प्रतिलिपि बनाए रखता है।

यह फ़ाइलें आपके पासवर्ड को सुरक्षित रखती हैं।

प्रश्न 6 (a) - विभिन्न प्रकार के Users और फ़ाइल Permissions क्या हैं?
 What are different types of users and files permissions?

- उत्तर—लाइनरस में Users की Categories निम्नलिखित हैं—
- (i) owner (o)
 - (ii) group (g)
 - (iii) others (o)
 - (iv) all (a)

लाइनरस एक Multiuser ऑपरेटिंग सिस्टम है, अतः इसमें एक समय में एक से अधिक यूजर कार्य कर सकते हैं। लाइनरस एक यूजर को उत्पन्न करता है, जिसे File permissions कहते हैं, जो एक यूजर की फ़ाइल की किसी दूसरे यूजर Interaction से वापसी कर सकते हैं।

जैसे रज नाम के यूजर ने अपनी Home डायरेक्ट्री में फ़ाइल को क्रिएट किया है तो रज इन फ़ाइलों को एक्सेस करता है। लाइनरस, यूजरों के समूह को भी फ़ाइलों को Share करने की अनुमति देता है, जैसे—रज नाम का यूजर, अपनी फ़ाइलों में दूसरे डायरेक्ट्री या फ़ाइलों की Permissions के Types निम्नलिखित होते हैं—

- (a) read permission
- (b) write permission
- (c) execute permission

(a) **read permission**—read permission यूजर को फ़ाइल के Content को पढ़ने (read) की अनुमति देता है या डायरेक्ट्री के Case में, डायरेक्ट्री की लिस्ट के Contents को दर्शाती है।

(b) **write permission**—write permission यूजर को फ़ाइल में डाटा को write या modify करने की अनुमति प्रदान करती है। जहाँ जहाँ डायरेक्ट्री के Case में, यूजर इस डायरेक्ट्री में नयी फ़ाइलों को क्रिएट या डिलीट कर सकता है।

(c) **execute permission**—execute permission यूजर को प्रोग्राम या shell script के रूप में File को run करने की अनुमति देती है।

ये Permissions, तीन प्रकार के यूजरों को ग्रहण की जा सकती हैं—
 (i) owner of the files, (ii) group, जिसमें फ़ाइल belong करती है, (iii) all other users.

प्रत्येक Class निम्न-निम्न Permissions को रखती है; जैसे—फ़ाइल का owner read, write तथा execute permissions को फ़ाइल के तहत रखता है। Group केवल read permission को रखता है तथा all other users किसी भी permission को नहीं रखता है। जब Is कमांड के माध्यम से -l ऑप्शन का प्रयोग करके File के attributes को प्रदर्शित किया जा सकता है। जब Is-कमांड को Linux Prompt पर Type करके Enter Key Press करते हैं, तो File के विभिन्न attributes प्रदर्शित होते हैं, जो निम्नलिखित हैं—

• **File type**—List का First field, फ़ाइल के टाइप को दर्शाता है, अर्थात् यह दर्शाता है कि फ़ाइल regular File है या directory File है। यह '-' sign regular फ़ाइल को दर्शाता है तथा 'd' डायरेक्ट्री को दर्शाता है।

• **File permission**—Second field, File permissions को दर्शाता है। "rwxrwxr." स्ट्रिंग, File के owner, group तथा others के permissions ग्रहण करती है। प्रथम तीन Characters ("rwx") File के owner की permission ग्रहण करते हैं जिसमें 'r' का अर्थ read, 'w' का अर्थ write तथा 'x' का अर्थ execute है। जो Permission ग्रहण नहीं की जाती है वहाँ पर '-' Character प्रदर्शित होता है। अर्थात् तीन Characters ("rwx") फ़ाइल के group की permissions को दर्शाते हैं तथा आखिरी के तीन Characters ("r--") other user की permissions को दर्शाते हैं।

• **Links**—Third field, Links के नम्बर को सूचित करता है जो File से एंसाइटेट होता है। यह फ़ाइल के नामों की संख्या को दर्शाता है।

• **Ownership**—Fourth field, फ़ाइल के owner को दर्शाता है तथा Fifth field उस group को दर्शाता है जिसको File belong करती है।

• **File Size**—Sixth field, File के Size को bytes के रूप में दर्शाता है।

- **File-Access time**—अपने तीन fields काइन के Time को दर्शाता है जिनमें **last access time**, **last modified time** और **last status change time** शामिल हैं।
 - **File-Name**—आखिरी field काइन के नाम को दर्शाता है।
- साइनस में File की Permissions को देने या बदलने के लिये **chmod** कमांड का प्रयोग किया जाता है। **chmod** कमांड का प्रयोग निम्नलिखित रूप में होता है—

chmod category operation permission File name (s)

Category argument पूरा को Class (Type) को specify करता है। Operation argument यह specify करता है कि permission को grant दिया गया है या deny किया गया है। permission argument, permission के Type को specify करता है। जैसे यदि **abc** काइन को read permission, **all users** के लिये देना चाहते हैं, तो कमांड को निम्नलिखित रूप में प्रयोग करते हैं—

```
chmod a+r raj.l
```

यदि File के group की read (r), write (w) permission को हटाना चाहते हैं, तो कमांड को निम्नलिखित रूप में प्रयोग करते हैं—

```
chmod g-rw abc.l
```

chmod कमांड के साथ Character argument के स्थान पर Numeric argument का प्रयोग भी कर सकते हैं; जैसे—

```
read permission    =4
write permission    =2
execute permission  =1
```

यदि read तथा write permission देना चाहते हैं तो इनके लिये 6 Numeric value को लिखते हैं, इसी तरह write और execute permission को देना चाहते हैं, तो इनके लिये 5 Numeric value को लिखते हैं; जैसे—

```
chmod 444 abc.l
```

जहाँ पर 4, read permission को दर्शाता है तथा **abc** काइन को प्रत्येक यूजर के लिये read permission grant की गयी है।

प्रश्न 6 (b) — Linux में users और group manage करने के विभिन्न अनुदेशों का वर्णन कीजिये।

Describe different Commands used to manage users and groups in Linux.

उत्तर—Linux administrator के प्रमुख कार्यों में से एक मुख्य कार्य users तथा groups को Manage करना है। आप /etc/passwd में विभिन्न basic Files में users तथा groups को Configure करते हैं। साइनस में सीधे तौर पर इन फाइलों को edit करने को किफ़्ट किया जा सकता है या कुछ basic Commands का प्रयोग करके users को क्रिएट कर सकते हैं। साइनस में प्रत्येक नए यूजर एकाउंट को कन्ट्रोल होती है। प्रत्येक एकाउंट rights तथा privileges को रखता है। Linux user accounts को इस प्रकार Organize किया जाता है।

Linux administrator, यूजर एकाउंट्स के तीन basic कार्य करते हैं—

(i) adding users, (ii) delete users, (iii) manage the access parameters of existing users.

(i) **Adding Users**—साइनस में users को add करने के लिये तीन प्रमुख तरीके हैं, जिनमें से किसी भी तरीके का प्रयोग users को add किया जा सकता है—

- /etc/passwd File सीधे तौर पर edit करके, new यूजर की Home directories के लिये इच्छित File को add करके
- user add कमांड का प्रयोग करके
- graphical front end का प्रयोग करके

/etc/passwd File को हाथोकर edit करके यूजर add करने के लिये निम्नलिखित Steps को Follow करते हैं—

Step 1 : /etc/passwd फाइल को text editor में open करते हैं।

Step 2 : एक नयी लाइन से शुरू करते हैं। इसका सत्य तरीका यह है कि Current user की एप्लीकेशन इनफ़ॉर्मेशन को देखें।

Step 3 : Username, user ID, group ID तथा home Directory को बदलते हैं। first column में Username को

column में user ID 600, fourth column में group ID 600, rajan fifth column में तथा sixth column में /home/raj यूजर की home डायरेक्ट्री को Insert करते हैं। इस Point को सुनिश्चित करना चाहिये कि आखिरी /etc/passwd File में आपने जो entry की है वह unique है। इस फाइल में किये गये changes को save करते हैं।

Step 4 : Text editor में /etc/shadow को open करते हैं। एक current user की एप्लीकेशन इनफ़ॉर्मेशन को Copy करके एक नयी लाइन को Copy करते हैं। first column में नये यूजर के लिये raj को Insert करते हैं। इस फाइल में किये गये changes को save करते हैं।

Step 5 : Text editor में /etc/group फाइल को open करते हैं। एक current group से एप्लीकेशन इनफ़ॉर्मेशन को Copy करके एक नयी line को क्रिएट करते हैं। इसके लिये first column में raj, group Name के रूप में, third column में 600 group ID के रूप में Insert करते हैं।

Step 6 : अपनी नयी user की home Directory को setup करते हैं। raj यूजर के लिये appropriate Command निम्नलिखित रूप में होती है—

```
mkdir -p /home/raj
```

Step 7 : इस home Directory में नये यूजर को एक्सेस करने की अनुमति देते हैं। इस Case में निम्नलिखित कमांडों के साथ ownership को एसाइन करते हैं—

```
chown raj /home/raj
chgrp raj /home/raj
```

Step 8 : passwd raj कमांड के द्वारा एक नया पासवर्ड एसाइन करते हैं। अपने नये यूजर को नया पासवर्ड देते हैं।

Step 9 : /etc/shell फाइल में से basic इन्फ़ॉर्मेशन फाइलों को Copy करते हैं। नये user की Identity को su-raj कमांड के साथ Change करते हैं। इन फाइलों को cp /etc/skel/* /home/raj कमांड से Copy करते हैं।

Step 10 : /etc/skel को /home/raj में किसी भी subdirectories को Copy करते हैं; जैसे—/etc/skel/kde डायरेक्ट्री को निम्नलिखित कमांड के साथ Copy कर सकते हैं—

```
cp -r /etc/skel/kde /home/raj
```

Step 11 : जो फाइलें /etc/skel से Copy की गयी हैं उन फाइलों की user तथा group ownership को change करते हैं।

Step 12 : raj user एकाउंट से logout करते हैं तथा अपने नये यूजर को अपने नये यूजरनेम तथा पासवर्ड के बारे में बताते हैं।

(ii) **Using useradd Command**—useradd कमांड का प्रयोग करके एक नये यूजर को क्रिएट कर सकते हैं; जैसे—raj नाम के एक यूजर एकाउंट को क्रिएट करना चाहते हैं, तो इसके लिये useradd कमांड को निम्नलिखित रूप में देते हैं—

```
#useradd raj
```

यह कमांड /etc/login.defs configuration फाइल में raj यूजर को setup करती है। इसके पश्चात् raj यूजर को passwd raj कमांड के द्वारा password एसाइन करते हैं।

(iii) **Using graphical front end**—Linux में user को क्रिएट करने का तरीका graphical front end है। इसमें redhat-config-users utility के द्वारा users तथा groups को Manage कर सकते हैं। इसके लिये निम्नलिखित Steps को Follow करते हैं—

Step 1 : GNOME डेस्कटॉप पर Main Menu → System Settings → user and groups से start करते हैं। स्क्रीन पर Redhat user manager विन्डो प्रदर्शित होती है।

Step 2 : प्रदर्शित इस Window में दो Tabs होते हैं। user tab, सिस्टम के current users की लिस्ट को दर्शाता है। एक नये यूजर को add करने के लिये Add user पर Click करते हैं। स्क्रीन पर New user डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है। इस डायलॉग बॉक्स में नये यूजर से सम्बन्धित इनफ़ॉर्मेशन को enter करते हैं।

Step 3 : User की properties को check करने के लिये properties पर क्लिक करते हैं, स्क्रीन पर user properties डायलॉग बॉक्स खुलता है। इसमें properties को set करते हैं तथा यथिस user manager window पर आने के लिये OK पर क्लिक करते हैं।

Step 4 : अब Group Tab को सेलेक्ट करते हैं, यह Current groups को दर्शाता है। नये group को add करने के लिये Add group पर क्लिक करते हैं तथा नया group पर क्लिक करते हैं। इस तरह नया यूजर तथा ग्रुप क्रिएट होता है।

(ii) साधारण भाषा आकलन प्राप्त करने के लिए shell script निम्न प्रकार होगा—

(iii) $\nabla^2 u = 0$ in Ω and $u = 0$ on $\partial\Omega$. Print out the script file and the plot.

(iv) क्या वह Prime number का जोड़ लिख करने के लिए shell script लिख प्रकार होगा—

```

echo "1"
f = 3
f = 10
flag = 0
temp = 2
echo "1" while [ $f -ne $j ]
do
temp = `echo $f`
while [ $temp -ne $temp ]
do
temp = `cat /dev/urandom | fold -w 1024 | tr -dc 'a-z0-9' | fold -w 1024 | xargs printf '%s\n'`
temp = `cat /dev/urandom | fold -w 1024 | tr -dc 'a-z0-9' | fold -w 1024 | xargs printf '%s\n'`
done
done

```

ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣਾ

(v) Reverse order में दिये हुए Positive Integer को Print करने के लिए shell script निम्न प्रकार होगा-

```
echo "input number"
read n
rcv = 0
p = 0
while [ $n -gt 0 ]
do
    u = `expr $n % 10`
    rev = `expr $rev \*$ 10 + $u`
    n = `expr $n / 10`
done
echo "Reverse number is $rev"
```


प्रश्न 2 (a) - लाइनर सरवर में shell variables क्या हैं? उदाहरण सहित समझाये।
What are shell Variables in Linux? Explain with examples.

उत्तर- shell Variables का प्रयोग shell programming में किया जाता है। इनका प्रयोग shell प्रोग्रामिंग में इन्फार्मेशन को स्टोर करने के लिये किया जाता है। आप shell प्रोग्राम में आवश्यकतानुसार Variables को क्लिप्ट तथा नष्ट कर सकते हैं। shell Variables को क्लिप्ट करने के लिये निम्नलिखित नियमों का पालन करते हैं-

- (i) एक वैरियेबल का नाम alphabets, digits तथा underscore (_) का Combination होता है।
- (ii) एक वैरियेबल नेम में Comma's (,) तथा blanks का प्रयोग नहीं करना चाहिये।
- (iii) एक वैरियेबल नेम का first character, alphabet या underscore होना चाहिये।
- (iv) Variable Name की अधिकतम लम्बाई सुविधानुसार होनी चाहिये।
- (v) Variable Name, Case sensitive होता है; अर्थात् a तथा A दोनों अलग-अलग हैं।

Linux में shell Variables दो प्रकार के होते हैं-

(i) **Linux-defined Variables** या **System Variables**-ये Standard Variables होते हैं, जिन्हें हमेशा एक्सेस किया जाता है। इन Variables के लिये shell, बैचुल को उपलब्ध करता है।

(ii) **User-defined Variables**-ये Variables हमारे द्वारा डिफाइन किये जाते हैं, जिन्हें shell प्रोग्रामिंग में प्रयोग किया जाता है।

निम्नलिखित उदाहरण में arithmetic operations को पूरा करने के लिये shell प्रोग्राम बनाया गया है जिसमें a तथा b Variables हैं-

```
a = 20
b = 10
echo `expr $a + $b`
echo `expr $a - $b`
echo `expr $a * $b`
echo `expr $a / $b`
echo `expr $a % $b`
```

इस shell प्रोग्राम के क्रियान्वित होने पर निम्नलिखित आउटपुट प्राप्त होती है-

```
30
10
200
2
0
```

□

प्रश्न 2 (b) - किन्हीं पांच System shell variables के contents बताइये।

Write down the contents of any five system shell variables.

उत्तर- System shell variables-दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजों की तरह, Shell भी वैरियेबल्स को डिफाइन तथा प्रयोग करने के लिये allow करता है। लाइनर सरवर में प्रयोग किये जाने वाले पांच वैरियेबल्स निम्नलिखित हैं-

(i) **PATH Variable**-PATH वैरियेबल, Path names को लिस्ट को रखता है। आप दूसरे वैरियेबल्स की तरह ही PATH वैरियेबल Contents को देख सकते हैं; जैसे-

```
#path
#path=$ path:userminiiprogram
```


(ii) HOME Variable—HOME वैरियेबल, इसकी वैल्यू के साथ में home डायरेक्टरी Path को रखते हैं। जब आप 'echo' कमाण्ड का प्रयोग करते हैं तबकी वैल्यू को प्रदर्शित करते हैं, आपकी home डायरेक्टरी के absolute path name स्क्रीन पर प्रदर्शित होती है। इस वैरियेबल की वैल्यू, etc/passwd फाइल में set होती है। आप अपनी home Directory को change नहीं कर सकते हैं। केवल System administrator, home Directory को Change कर सकता है। आप अपने Shell Prompt को इन वैरियेबल की वैल्यू के द्वारा Change कर सकते हैं, जैसे—जहाँ आप Primary Prompt की 'w' से "Hello" करना चाहते हो, तो निम्नलिखित कमाण्ड का प्रयोग करते हैं,

```
#PS1="Hello>>"
```

यहाँ पर PS1, Primary Prompt वैरियेबल है।

(iii) MAIL Variable—MAIL वैरियेबल में आपकी सभी Incoming mails स्टोर होती हैं। MAIL वैरियेबल के द्वारा Specifi की गयी डायरेक्टरी System के द्वारा आपके लॉगिन करते समय search की जाती है। यदि कोई unread mail पायी जाती है तो System Prompts "you have a mail" मैसेज को दर्शाता है।

(iv) LOGNAME Variable—LOGNAME वैरियेबल Currently logged-in यूजर के यूजरनेम को दर्शाता है।

(v) TERM Variable—TERM Variable, terminal-type के नाम को hold करता है।

प्रश्न 3 (a) - Bash में shell programming के looping और conditional विषयों को समझाइये।

Explain looping and conditional statements in shell programming in Bash.

उत्तर—shell Programming में निम्नलिखित conditional Statements का प्रयोग करते हैं—

(i) if conditional Statement—if conditional Statement का प्रारूप निम्नलिखित रूप में होता है—

```
if condition
then
    Command 1
    Command 2
else
    Command 3
    Command 4
fi
```

if conditional स्टेटमेंट को निम्नलिखित उदाहरण में प्रयोग किया गया है—

```
if grep 'Linux' abc.txt
then
    echo "book found"
else
    echo "book Not found"
fi
```

(ii) test—test स्टेटमेंट दी गयी कंडीशन को Test करता है। यदि कंडीशन True होती है तो यह 0 को रिटर्न करता है तब ही कंडीशन False होती है तो यह 1 को रिटर्न करता है, जैसे—

```
#a = 15; b = 10
#test $b -gt $a
#echo $?
1
```

(iii) Nested if-else and elif—जब एक स्टेटमेंट के Inside में दूसरे स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं तब इसे Nested स्टेटमेंट कहते हैं। इसी तरह जब एक if स्टेटमेंट के Inside दूसरे if स्टेटमेंट के प्रयोग करते हैं तो इसे Nested if-else स्टेटमेंट कहते हैं, अर्थात् if-else स्टेटमेंट को नेस्टेड कर सकते हैं। निम्नलिखित उदाहरण में Nested if स्टेटमेंट का प्रयोग किया गया है—

उदाहरण—

```
read a
if [ $a -eq
else if [ $a
else if [ $a
else if [ $a
else if [ $a
else if [ $a
else if [ $a
else if [ $a
else if [ $a
fi fi fi
```

लूप स्टेटमेंट (1)

(i) for लूप—shell

```
for variabl
do
    Command
done
```

[list], वैल्यूज की 1

```
for planet i
do
    echo $ plan
done
```

(ii) while Loop—क्रियात्मक करता है। उदाहरण—

```
i = 5
while [ $i -gt 0 ]
do
    echo $i
    i = `expr $i - 1`
done
```

इसमें i को 5 से इनिशियल वैल्यू में 1 का डिफ़ॉल्ट break Statement है

```
i = 10
while [ $i -le 10 ]
do
```

```
    echo $i
    if [ $i -le 0 ]
    then
```


उदाहरण-

```
read a
if[$a -eq 1]; then echo "Sun"
else if[$a -eq 2]; then echo "Mon"
else if[$a -eq 3]; then echo "Tue"
else if[$a -eq 4]; then echo "Wed"
else if[$a -eq 5]; then echo "Thu"
else if[$a -eq 6]; then echo "Fri"
else if[$a -eq 7]; then echo "Sat"
fi fi fi fi fi fi
```

रूप स्टेटमेंट (Loop Statement)-Linux में निम्नलिखित प्रकार के Loop स्टेटमेंट्स का प्रयोग करते हैं।

(i) for रूप-shell प्रोग्रामिंग में for रूप का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। इसका प्रारूप निम्नलिखित रूप में होता है-

```
for variable in [list]
do
Commands
done
```

[list], वैल्यू की list को specify करती है जिसमें बेरियेबल को ले सकते हैं, जैसे-

```
for planet in mercury venus Earth
do
echo $ planet
done
```

(ii) while Loop-while रूप में सर्वप्रथम कंडीशन को रखा जाता है। यदि कंडीशन Satisfy होती है, तो Control, स्टेटमेंट्स को क्रियान्वित करता है। निम्नलिखित उदाहरण में while Loop का प्रयोग किया है-

उदाहरण-

```
i = 5
while[$i -gt 0]
do
echo $i
i = `expr $i - 1`
done
```

इसमें i को 5 से इनिशियलाइज किया गया है। कमाण्ड्स को do - done ब्लॉक में लिखा है जो i को वैल्यू को print करती है तथा को वैल्यू में 1 को डिक्रीमेंट होता है। i को वैल्यू 0 से बड़ी होने तक यह कंडीशन True रहती है।

break Statement रूप को बीच में से Terminate करता है, जैसे-

```
i = 10
while[$i -le 10]
do
echo $i
if[$i -le 0]
then
```



```
echo "0 or -ve value found"
break
fi
i = `expr $i - 1`
done
```

यह प्रोग्राम केवल Positive Integers के लिये प्रोसेस होता है।

प्रश्न 3 (b) - 'awk' का पूरा नाम लिखिये। 'awk' के विभिन्न विकल्प समझाइये।

What is the full form of 'awk'? Explain different options in 'awk'.

उत्तर- लाइनस में awk एक Pattern matching तथा प्रोसेसिंग लैंग्वेज है। awk का पूरा नाम aho weinberger kernighan change करने की जरूरत हो इसका प्रयोग किसी फाइल में से एक या एक से अधिक specified pattern पर रिकॉर्ड्स को search करने के लिये किया जाता है। if कंडीशन में true या false होने पर else ब्लॉक : awk एक match को ढूँढ लेता है तो इसके समानुल्य एक्शन पूर्ण होता है। awk एक पॉटरफुल सर्व टूल है। awk के विभिन्न विकल्प होने पर else ब्लॉक : निम्नलिखित हैं-

(a) Selection Criteria and Action-awk का सामान्य प्रारूप निम्नलिखित रूप में है-

```
awk options 'address/action' file

यहाँ पर हम awk के विभिन्न विकल्पों का प्रयोग करने के लिये emp.txt फाइल का प्रयोग करते हैं जिसके fields emp_id, depar_id, designation, salary तथा doj हैं।
यदि हम D20 department के employees की लिस्ट देखना चाहते हैं, तो awk कमाण्ड को निम्नलिखित रूप में लिखते हैं
```

```
#awk 'D20/{print}' emp.txt

/D20 lines तथा action को सतेज करता है तथा {print} इसे मॉनीटर पर प्रदर्शित करता है।
यदि address, specify नहीं किया है तो यह पूरी लिस्ट को प्रदर्शित करता है, जैसे-
```

```
#awk '{print}' emp.txt
```

(b) Splitting a line into fields and using printf-awk में fields में predefined होते हैं, जैसे-\$1 first फील्ड को second फील्ड को, \$3, third फील्ड को-इसी तरह आगे प्रदर्शित करता है। फील्डों को field separator के द्वारा अलग किया है। Employee name, designation को प्रदर्शित करने के लिये निम्नलिखित कमाण्ड लिखते हैं-

```
#awk -F" " '{print $2, $4}' emp.txt
```

यह कमाण्ड emp.txt फाइल के second field (emp_name) तथा fourth field (designation) को प्रदर्शित करती है।

(c) Using Regular Expressions-यदि हम Employee Sangeev के रिकॉर्ड को देखना चाहते हैं लेकिन हमें इसकी सही स्पेल नहीं पता है, तो हम awk कमाण्ड को निम्नलिखित रूप में प्रयोग करते हैं-

```
#awk -F" " '/San [el] *v/' emp.txt
```

इस कमाण्ड को देने के पश्चात् सभी Sangeev या Sangev नाम के Employee की लिस्ट प्रदर्शित हो जायेगी। यहाँ पर * Reg Expression है।

(d) Computation using Decimal Numbers-awk, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स +, -, *, / का प्रयोग करके Decimal Number पर Computation को पूरा कर सकता है, जैसे-

```
#awk -F" " '{printf "%-30.5 %d %d\n", $2, $5, $5 * 0.1, $5 * 30}' emp.txt
```

यह कमाण्ड प्रत्येक Employee की salary का 10% hra, 30% da को Calculate करके salary स्क्रीन पर प्रदर्शित करती है।

(e) Using Variables-awk में हम Variables को भी डिफाइन कर सकते हैं, इसके लिये किसी भी तरह के डाटा टाइप को डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे-

यह कमाण्ड प्रत्येक emp

प्रश्न 4 (d) - awk प्रोग्राम Explain li

(i) if-else ;

(ii) for Lo

(iii) while

उत्तर-(i) if-else Stat

यह प्रोग्राम में emp

if(condition)

{

statements

}

else

{

statements

}

जैसे-

```
if($5 > 6000
```

```
inc = 0.2 ;
```

```
else
```

```
inc = 0.0;
```

इस प्रोग्राम के अनुसार

में 2% का Increment हो

रूप में लिखते हैं-

```
#awk -F" " '{ if
```

```
>inc = 0.2 ;
```

```
>printf "%s
```

```
>inc }' emp
```

इस प्रोग्राम में emp

(ii) for Loop-ज

चाहते हैं तब for Loop

बार execute होता है।

```
for(initializator
```

```
{
```

```
statement;
```

```
statement;
```



```
#awk -F '|' '{a=a+1; print %d %s', a, $2}' emp.txt
```

यह कमांड प्रत्येक employee के नाम से पहले Serial No. को प्रदर्शित करती है।

प्रश्न 4 (a) - awk प्रोग्रामिंग में निम्नलिखित बिन्दुओं को समझाइये-

Explain the following points in awk programming :

(i) if-else Statement

(ii) for Loop

(iii) while Loop

उत्तर-(i) if-else Statement—awk प्रोग्राम में specified कंडीशन के अनुसार Instructions के execution के sequence को change करने की जरूरत हो सकती है। इस तरह के Instructions को execute करने के लिये if-else स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं। if कंडीशन में दी गयी कंडीशन के True होने पर If ब्लॉक के स्टेटमेंट्स क्रियान्वित होते हैं तथा if कंडीशन में दी गयी कंडीशन के False होने पर else ब्लॉक के स्टेटमेंट्स क्रियान्वित होते हैं। if-else Statement का प्रारूप निम्नलिखित है—

```
if(condition)
{
    statements
}
else
{
    statements
}
```

जैसे—

```
if($5 > 6000)
    inc = 0.2 * $5;
else
    inc = 0.0;
```

इस प्रोग्राम के अनुसार emp.txt फ़ाइल में \$5, salary field को निरूपित करता है। यदि salary, 6000 रुपये से ज्यादा है तब salary में 2% का Increment होता है अन्यथा Increment नहीं होगा। inc एक वैरियेबल है। हम इस स्टेटमेंट को awk प्रोग्राम में निम्नलिखित रूप में लिखते हैं—

```
#awk -F '|' '{ if ($5>6000)
>inc = 0.2 * $5; else inc = 0.0
>printf "%s\t%d %d\n", $2, $5,
>inc }' emp.txt
```

इस प्रोग्राम में emp.txt के \$2 second field है जो empName को निरूपित करता है। \$5, salary field को निरूपित करता है। (ii) **for Loop**—जब एक या एक से अधिक Statements को एक से अधिक बार किसी निश्चित कंडीशन के लिए क्रियान्वित करना चाहते हैं तब for Loop का प्रयोग करते हैं। for Loop का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें पहले से यह पता होता है कि लूप कितनी बार execute होता है। for Loop का प्रारूप निम्नलिखित रूप में होता है—

```
for(initialization; test condition; increment or decrement)
{
    statement1;
    statement2;
```



```
statement3;
.....
statement n;
}
```

for Loop में तीन arguments को pass करते हैं। पहला argument, initial वैल्यू होती है। दूसरा argument, last वैल्यू होता है। तीसरा argument, increment या decrement वैल्यू होती है। for Loop को awk Program में निम्नलिखित रूप में प्रयोग करते हैं-

```
awk 'BEGIN{
>for (i = 1; i <= 20; i++)
>printf "%s"; print "Details of Employees of Department 20"
>}'
```

इस प्रोग्राम में Department 20 के Employees की Details को प्रदर्शित किया गया है।

(iii) while Loop-while Loop, for Loop की तरह ही कार्य करता है। इसमें पहले कंडीशन होती है। यदि कंडीशन true है तो while Loop को स्टेटमेंट्स निम्नलिखित होती है। इसका प्रारंभ निम्नलिखित रूप में होता है-

```
while(condition)
{
statement
}
```

awk प्रोग्राम में while Loop को निम्नलिखित रूप में प्रयोग करते हैं-

```
# awk 'BEGIN{
while (i<20)
{
printf "%s"; i++; print "Details of Employees of Department 20";
}'
```

प्रश्न 4 (b) - 'grep' और 'egrep' का उपयोग करते हुए filtering regular expressions को समझाएं।

Describe filtering regular expressions using 'grep' and 'egrep'.

वर्तमान-एंग्रेप को विस्तृत रूप में 'globally search a regular expression and print करो' है, यह फिल्टर कमांड है, जो कि इंग्रेप के आधार पर दिये गये Pattern के अनुसार search करने, प्रदर्शित करता है, जैसे-

```
#grep picture abc
```

इस कमांड के अनुसार abc फाइल में picture शब्द को ढूँढ जाता है तो इस word से सम्बंधित line को स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। हम एंग्रेप को अलग-अलग फाइल में एक Pattern को search करने के लिये प्रयोग कर सकते हैं, जैसे-

```
#grep picture abc xyz
```

यहां पर abc तथा xyz दोनों फाइलों में से picture word को ढूँढ जायेगा।

एंग्रेप कमांड के साथ विभिन्न options को प्रयोग कर सकते हैं। एंग्रेप कमांड के साथ प्रयोग किये जाने वाले विकल्पों को अप्रोक्सिमेटिव Table में प्रदर्शित किया गया है-

Options	वर्तमान
-c	वर्तमान
-l	Search only
-i	वर्तमान
-n	वर्तमान
-s	वर्तमान
-v	वर्तमान

→ वर्तमान की प्रयोग करने

• एंग्रेप-Extended Regular

एंग्रेप को प्रयोग करने के लिए

Expression
ch*
ch?
exp/exp2
GIF/JPEG
(x1/x2)x3
(lock/ver) word

एंग्रेप को POSIX Version Version इसे स्पष्ट नहीं करता

प्रश्न 5 (a) - 'sort', 'head

Expplain 'so

वर्तमान-sort-वर्तमान

यह कमांड abc.txt की

• head-head कमांड

यह कमांड के द्वारा abc

जोता है। तब यह first ten।

• tail-tail कमांड

यह कमांड abc फाइल

के, तब यह last की 10 line

Options	Description
-c	यह ऑप्शन quoting के बिना Text के Matches को खोजने को दृष्टिगत है। Searching के साथ Case को Ignore करता है।
-l	यह ऑप्शन बिना quoting के Text के Filename को दृष्टिगत है जो Match करता है।
-1	यह ऑप्शन Match बिना यो Text के Line Number को दृष्टिगत है।
-n	यह ऑप्शन error messages को suppress करता है।
-s	यह ऑप्शन उन Lines को हटाने करता है, जो Text के साथ Match नहीं करती हैं।
-v	

-v ऑप्शन का प्रयोग करते हुए कमाण्ड को निम्नलिखित रूप में प्रयोग करना पड़ेगा :-

```
#grep -v abc my file
```

• **egrep** - Extended Regular Expressions (ERE), Single Expression के साथ disjunction Pattern को Match करने की सुविधा को उपलब्ध करता है। यह ऑप्शन Characters के set को प्रयोग करता है जिन्हें निम्नलिखित Table में प्रदर्शित किया गया है-

Expression	Description
ch+	ch, Character के एक या एक से अधिक Occurrences को Match करता है।
ch?	ch, Character के Zero या एक occurrence को Match करता है।
exp1/exp2	exp1 या exp2 को Match करता है।
GIF/JPEG	GIF या JPEG को Match करता है।
(x1/x2)x3	x1 x2 या x2 x3 को Match करता है।
(lock/ver) wood	lockwood या verwood को Match करता है।

grep का POSIX Version इनमें -E ऑप्शन के साथ प्रयोग करता है। Linux में grep इस ऑप्शन को रखता है। यदि grep का Version इसे सपोर्ट नहीं करता है तब grep के स्थान पर बिना -E ऑप्शन के egrep का प्रयोग करते हैं।



प्रश्न 5 (a) - 'sort', 'head' और 'tail' अनुक्रमों को समझाइये।

Explain 'sort', 'head' and 'tail' commands.

उत्तर- sort - sort कमाण्ड का प्रयोग किसी किसी फाइल के Contents को Sort करने के लिये किया जाता है, जैसे-

```
#sort abc.txt
```

यह कमाण्ड abc.txt फाइल के Contents को Sort रूप में प्रदर्शित करती है।

• **head** - head कमाण्ड का प्रयोग किसी फाइल के Top के Contents को प्रदर्शित करने के लिये किया जाता है, जैसे-

```
#head -7 abc
```

इस कमाण्ड के साथ abc फाइल की first 7 lines प्रदर्शित होती हैं। जब head कमाण्ड को बिना किसी ऑप्शन के प्रयोग किया जाता है। तब यह first ten lines को प्रदर्शित करता है।

• **tail** - tail कमाण्ड एक फाइल के bottom के Contents को प्रदर्शित करता है, जैसे-

```
#tail -4 abc
```

यह कमाण्ड abc फाइल की last की 4 lines को प्रदर्शित करेगी। जब tail कमाण्ड को बिना किसी ऑप्शन के प्रयोग किया जाता है तब यह last की 10 lines को प्रदर्शित करता है।



प्रश्न 5 (b) - दो फाइलों को कम्पेयर करने के लिए शेल स्क्रिप्ट लिखिए।
Write a shell script that compare the two files.

उत्तर-दो फाइलों को compare करने के लिए shell script निम्न प्रकार होगा-

```
echo "enter first file name";
read $ file1;
echo "enter second file name";
read $ file2;
result = $(diff -a file1 file2);
if [ $ result -eq 0 ];
then
echo "both files are equal";
else
echo "it does not work"
echo "$result"
fi
```

प्रश्न 6 (a) - निम्नलिखित कमाण्ड्स के बारे में समझाइये।
Explain about following commands :

(i) pr (ii) uniq (iii) sed

उत्तर-(i) pr-pr कमाण्ड का प्रयोग text file को printing में convert करने के लिये किया जाता है। इसका मूल्य निम्न रूप में होता है-

```
pr [option] ..... [file]...
```

उदाहरण :

```
#ls -a | pr -n -n "files in $(pwd)" -j
```

यह कमाण्ड current directory में सभी files को एक numbered list को प्रिंट करता है।

(ii) uniq : Uniq कमाण्ड का प्रयोग अधिकतर sort कमाण्ड के साथ combination के रूप में प्रयोग किया जाता है। uniq एक sorted file में से duplicate entries को हटाने के लिये किया जाता है।

```
#sort names.txt | uniq -l
```

या

```
#sort -u names.txt -l
```

यह कमाण्ड names file में से employees की duplicate entries को हटाने का प्रयोग करता है।

(iii) sed-sed कमाण्ड का प्रयोग सामान्यतः एक file या stream को प्रत्येक line को, line के specified parts के प्रति के द्वारा संशोधित करने के लिये किया जाता है।

उदाहरण :

```
#sed 's/6.30/7.30/' abc.txt > abc1.txt
```

यह कमाण्ड abc.txt file में 6.30 को 7.30 से प्रतिस्थापित करके abc1.txt file में redirect करती है। इसी तरह यदि abc.txt में सभी ram शब्द को shyam से प्रतिस्थापित करना चाहते हैं तो इस कमाण्ड का प्रयोग निम्नलिखित रूप में करते हैं-

```
#sed 's/ram/shyam/' abc.txt > abc1.txt
```

सामान्यतः संकेत एड्रेसिंग-
#Did you want to a ne

प्रश्न 6 (b) - Parameter Pass
Explain the con

उत्तर-Parameter pass करने के लिये किया जाता है। मूल्य है या भरोसे लोकेशन का पता देना प्रोग्राम को allow करता है जबकि C++ यात में Call by value

उदाहरण :

```
#include <iostream>
#include <conio.h>
void disp(*int a, *b
void main()
{
    int c, d;
    c = 10;
    d = 20;
    cout << c << endl;
    disp(c, d);
    cout << c << endl;
    getch()
}
void disp(int a, int
{
    a = a + 10;
    b = b + 10;
    cout << a
```

प्रश्न 7 (a) - सामान्यतः में an

उत्तर-Linux में automa

```
#/bin/bash
#(a)ph
#A very simple telephn
#Type "ph.new name"
PHONELIST=~/.phn
#If no command line f
#is a problem, so ask
if [ $# -lt 1 ]; then
echo "Whose Phone n
exit 1
fi
#Did you want to a ne
```


प्रश्न 6 (a) - Parameter Passing की अवधारणा की व्याख्या कीजिए।
Explain the concept of parameter passing.

उत्तर - Parameter passing - Parameter passing एक विधि है, जिसका प्रयोग प्रक्रिया या फंक्शन में फंक्शन की Pass करने के लिए किया जाता है। इसे अक्सर Common methods, आमतौर पर फंक्शन (Call by value) की श्रेणी में माना जाता है।
हम दो तरीकों से पैरामीटर पास कर सकते हैं (Call by reference) है। (Call by reference द्वारा फंक्शन की श्रेणी में माना जाता है)।
जहाँ से अलग तरह के तरीके Call by value द्वारा फंक्शन की श्रेणी में नहीं आता है।
Call by value में Call by value द्वारा की गीति के द्वारा Parameter passing की प्रदर्शित अवस्था में बताया गया है।

उदाहरण :

```

#include <iostream.h>
#include <conio.h>
void display(int a, *int b)
void main()
{
    int c, d;
    c = 10;
    d = 20;
    cout << c << d;
    display(c, d);
    cout << c << endl << d;
    getch();
}

void display(int a, int b)
{
    a = a + 10;
    b = b + 10;
    cout << a << endl << b;
}
    
```

प्रश्न 7 (a) - निम्नलिखित में automate telephone system को डिजाइन करने का shell program लिखिये।
Task - Linux में automate telephone system को डिजाइन करने के लिए शेल Program निम्न प्रकार होगा:-

```

#!/bin/bash
#(*) ph
#A very simple telephone list
#Type "ph new name number" to get a phone number
#PHONELIST = /phonelist.txt
#If no command line parameters ($#), there
#is a problem, so ask what they're talking about.
if [ $# -lt 1 ] ; then
    echo "What Phone number did you want?"
    exit 1
fi
    
```



```

if [ "$1" = "new" ]; then
    shift
    echo "$@" >> $PHONELIST
    echo "$@" added to database
    exit 0
fi
# Nope. But does the file have anything in it yet?
# This might be our first time using it, after all.
if [ ! -s $PHONELIST ]; then
    echo "No names in the phone list yet!"
    exit 1
else
    grep -q "$@" $PHONELIST # Quietly search the file
    if [ $? -ne 0 ]; then # Did we find anything?
        echo "Sorry, that name was not found in the phone list"
        exit 1
    else
        grep "$@" $PHONELIST
    fi
fi
exit 0

```

उत्तर-1
अधिक कम्प्यू
यूजर के लिये
करने के लिये
प्रारूप-

उदाहरण

यह कम

है-

प्रश्न 7 (b) - /etc/passwd फाइल के सभी क्षेत्रों को समझाइये।

Explain all the fields in /etc/passwd file.

उत्तर-Password encryption की इनफॉर्मेशन के अतिरिक्त सभी इनफॉर्मेशन /etc/passwd फाइल में स्टोर होती है। यह फाइल, तो हम उसे पढ़ सकते हैं। इसे

/etc/passwd फाइल में निम्नलिखित सात (Seven) Fields होते हैं-

- (a) Username-लाइनर सिस्टम में लॉगिन करने के लिये प्रयोग किया गया नाम होता है।
- (b) Password-Password स्टोर करने के लिये यह Field होता है।
- (c) UID - User ID (यह User का Numerical Identification होता है) दो Users की Same UID नहीं होनी चाहिए।
- (d) GID - User का Numerical group Identification Number होता है। यह /etc/group में third field होता है।
- (e) Comment or GCOS-यूजर की details होती है, जैसे-name, address इत्यादि। यह नाम इस यूजर के email address के सामने प्रयोग किया जाता है।

(f) Home directory-यह डायरेक्टरी होती है जहां यूजर लॉगिंग को end up करता है। लॉगिन प्रोग्राम इस field को HOME में unix to 1 सेट्टम से डू

(g) Login shell-पहला प्रोग्राम लॉगिन होने के पश्चात् क्रियान्वित होता है। यहां सामान्यतः shell (/bin/ksh) होता है। इस shell में ही होता है।

प्रश्न 8 (a) - निम्नलिखित Linux कमांडों को उदाहरण सहित लिखिये-

Write the syntax of the following Linux Commands and explain with the help of example Users इस र

- (1) mail
- (2) tty
- (3) uucp
- (4) who
- (5) ksh
- (6) write

- (7) chgrp
- (9) chmod
- (11) date
- (13) clear
- (15) telnet
- (8) kill
- (10) echo
- (12) rmdir
- (14) chown

उत्तर-(1) mail-लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीयूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है तथा नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें एक से अधिक कम्प्यूटर आपस में जुड़े रहते हैं। इसमें यदि हम एक सिस्टम से किसी दूसरे सिस्टम में या एक सिस्टम में ही एक यूजर से दूसरे यूजर के लिये Mail (मेल) भेजना चाहते हैं या मेल प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसा हम कर सकते हैं। लाइनक्स में मेल भेजने तथा प्राप्त करने के लिये हम mail कमाण्ड का प्रयोग करते हैं। mail Command का प्रारूप तथा उदाहरण निम्नलिखित है-

प्रारूप-

```
#mail <username>
Type some matter
Ctrl + d
```

उदाहरण-

```
#mail ram
Subject : New System
This is my New System
Ctrl + d
```

यह कमाण्ड देने के बाद mail send हो जाती है, इसी तरह mail को Receive करने के लिये निम्नलिखित कमाण्ड का प्रयोग करते हैं-

```
#mail
```

(2) tty-लाइनक्स में यदि हम यह पता करना चाहते हैं कि हम जिस टर्मिनल पर काम कर रहे हैं उस Terminal का क्या Number है, तो हम अपने टर्मिनल का Number या नाम पता कर सकते हैं। tty Command का प्रयोग करके हम अपने टर्मिनल का नम्बर पता कर सकते हैं। इसे विस्तृत रूप में Tele Type करते हैं। इसका उदाहरण निम्नलिखित है-

```
#tty
```

इस कमाण्ड को Type करने के पश्चात् यह Output प्राप्त होती है-

```
/dev/ram/12
```

इसका अर्थ है कि हमारे टर्मिनल का Number 12 है।

(3) uucp-uucp कमाण्ड का प्रयोग यूनिकस से यूनिकस सिस्टम में फाइलों को भेजने के लिये प्रयोग करते हैं। इसे विस्तार रूप में unix to unix copy कहते हैं। uucp एक प्रकार का प्रोटोकॉल है। जिसका प्रयोग मुख्य रूप से unix नेटवर्किंग में e-mail को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर भेजने तथा प्राप्त करने के लिये करते हैं। कम्प्यूटर की नेटवर्किंग में सभी सिस्टम में Unix ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें Unix का सर्वर है तथा शेष सभी Terminal में Unix OS है। तो हम कौन-सी e-mail एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में भेजना चाहते हैं, तो विशेष रूप से Unix Networking के लिये तैयार किया गया प्रोटोकॉल uucp है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से Unix Networking में ही होता है।

(4) who-लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में एक समय में मल्टीपल Users प्रवेश कर सकते हैं तथा एक ही समय में मल्टीपल Users कार्य कर सकते हैं, क्योंकि लाइनक्स मल्टीपल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, हम अपने सिस्टम में यह देखना चाहते हैं कि Linux में कितने Users इस समय कार्य कर रहे हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं। Linux में Users की List देखने के लिए हम who कमाण्ड को प्रयोग करते हैं। इस कमाण्ड को हम इस तरह प्रयोग कर सकते हैं-

```
#who
```


(11) date-date कमांड का प्रयोग screen पर date को प्रदर्शित करने के लिए करते हैं।

उदाहरण-

#date

यह कमांड System की screen पर Current date को प्रदर्शित करती है।

(12) rm -rf -सामान्य में हम यदि किसी Directory को Delete करना चाहते हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं। इसके लिये हम कमांड का प्रयोग करते हैं। इसका प्रत्यक्ष सला उदाहरण निम्नलिखित है-

प्रारंभ-

#rm -rf directory Name

उदाहरण-

#rm -rf ram

हम कमांड के अनुसार ram नाम की Directory हटाते हैं। किसी Directory को Delete करने से पहले उसके सभी फाइल को हटाकर हटाया जाता है। अन्यथा Directory हटाते नहीं सकते हैं।

(13) clear-हम कमांड का प्रयोग screen को clear करने के लिये करते हैं। इसका उदाहरण निम्नलिखित है-

#clear

(14) chown Command-यह कमांड किसी भी फाइल का स्वामित्व परिवर्तित करने के लिये उपयोग किया जाता है। (यहां Ch का अर्थ है "Change Owner") जिस User ने जिस फाइल को बनाया है, वह उसका स्वामी (Owner) होता है। अगर फाइल का स्वामी कोई और हो तो वह चेंज या हिसन एडमिनिस्ट्रेटर Root के माध्यम से फाइल का स्वामित्व किसी अन्य User को दे सकता है। हम कमांड को एक और विकल्पों यह है कि इसके द्वारा हम फाइल का समूह भी बदल सकते हैं, अर्थात् यह कमांड chgrp कमांड की तरह काम करता है।

Shown command name > [-<group name> < filename>

यह command का नाम दिया जाना आवश्यक है, जो हम सभी देते हैं जब फाइल का स्वामी और ग्रुप दोनों बदलना हो।

उदाहरण-होट-यह कमांड का प्रयोग समझाने के लिये है। कमांड का उपयोग भी करेंगे ताकि हम फाइल के स्वामी और ग्रुप को चेंज कर सकें।

#chown

ram:ram-1 root:root 35 June 15 18:52 Mahesh

जबकि अगर हम चाहते हैं कि वर्तमान में Mahesh फाइल का स्वामी root है। अब हम chown कमांड के द्वारा फाइल का स्वामी बदल देंगे-

Shown user | Mahesh

हम कमांड का प्रयोग करेंगे-

#chown

ram:ram-1 user:1 user:35 June 15 18:52 Mahesh

यह है कि अब फाइल का स्वामित्व user 1 को मिल गया है। जिसका समूह users नाम से है।

(15) chmod कमांड-यह कमांड File पर विशेषों के माध्यम से अन्य कमांडों से समर्थन प्राप्त करने की सुविधा देता है।

chmod (mode) filename

लाइनर सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन

71

प्रश्न 8 (b) - हम Linux में user accounts किस प्रकार जोड़ते हैं? क्या हम Linux में user, group तथा all को कौन-सी permissions उपलब्ध हैं? Linux में हम किस प्रकार permissions तथा group attributes को modify कर सकते हैं? विस्तार से समझाइये।

How can we add, delete user accounts in Linux? What are permissions available to user, group and all in Linux? How can we modify permissions and group attributes in Linux? Explain in detail. हम लाइनर सर्वर एक सर्वर पर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अतः लाइनर में कई प्रकार की files होती हैं, जिनमें एक ही समय में एक से अधिक यूजर कार्य कर सकते हैं। लाइनर में files की permissions एसाइन करने के लिये एक साधारण तथा सरल सुविधा उपलब्ध है। लाइनर में files की permissions को चार समूह में विभाजित किया गया है।

- user (u)
- group (g)
- other (o)
- All (a)

कमांड का प्रयोग करके हम files तथा directories की लिस्ट को देख सकते हैं। जब हम ls कमांड के साथ l option (ls-l) का प्रयोग करते हैं तो files की लिस्ट के साथ permissions भी प्रदर्शित होती हैं। निम्नलिखित table में प्रत्येक category operation तथा permissions को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है।

Category	Operations	Permissions
user (u)	+ (Assign permission)	r (read)
group (g)	- (Remove permission)	w (write)
others (o)	= (Assign absolute permission)	x (execute)
all (a)		

अतः ls -l कमांड के माध्यम से प्रदर्शित लिस्ट से हमें यह पता चल जाता है कि किस file को कौन-सी permissions एसाइन की गयी है। लाइनर में chmod कमांड के माध्यम से हम permissions तथा group attributes को change कर सकते हैं। जैसे यदि हम abc file के लिये user group की execute permission देना चाहते हैं तो chmod कमांड का प्रयोग निम्नलिखित प्रकार कर सकते हैं-

#chmod u + x

यहां पर u, user group का संक्षिप्त नाम है। + चिह्न assign की गयी permission को दर्शाता है तथा x, execute permission का संक्षिप्त नाम है। इसके पश्चात् जब हम command prompt पर ls -l कमांड का प्रयोग करते हैं तो प्रदर्शित लिस्ट में abc file को execute permission के assign होने की सुविधा हो जाती है। अब user इस file को read कर सकता है। हम एक file को एक से ज्यादा permission भी एक साथ दे सकते हैं। जैसे-

#chmod o + wx abc

हम कमांड के माध्यम से abc file के लिये others (o) को write (w) तथा execute (x) permissions एक साथ assign की गयी है।

प्रश्न 9 - desktop-X-configurator को configuration process को समझाइये। हम X settings को किस प्रकार बदलते हैं?

Explain the configuration process of desktop-X configurator. How can we change X settings?

अतः-लाइनर में desktop-X-configurator के configuration process के लिये निम्नलिखित configuration tools उपलब्ध हैं।

- * Xkb setup : यह GUI interface के साथ तथा X-configurator program होता है, जो "/etc/X11/XF86-config" configuration file को modify करता है।
- * X116 config : यह text based interface पर आधारित पुराना X configuration tool है। यह "/etc/X11/XF86-config" XP से संबंधित करता है।

五

一、政治

卷之五

1997 409p 16cm

System 8 40x12+10+20x

100

[illegible]

100

卷之四

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

2000

2000

Option	Significance
-foreground	Windows foreground color (-fg)
-background	Windows background color (-bg)
-display	The display specification of the host that will be written by the client
-geometry	Size and location of window (-g)
-iconic	Starts client in minimize form
-title	Name of window to be displayed in title bar
-name	The name of the application
-rsm	Resource specification that overrides setting of resource fields
-reverse	Reverses foreground and background colors (-rv)

UNIT-V

प्रश्न 1 (a) - साइबरस के प्रयोग से किसी ऑर्गेनाइजेशन में LAN की स्थापना हेतु आवश्यक हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर का वर्णन कीजिए।

Describe hardware and software requirements for LAN installation within an organization using Linux.

उत्तर-साइबरस के प्रयोग से किसी ऑर्गेनाइजेशन में LAN की स्थापना हेतु आवश्यक हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर निम्नलिखित हैं-

- हार्डवेयर :
- Desktop या Laptop
 - Serial ATA Controllers
 - Motherboards
 - Modems
 - Mouse
 - Printers
 - Part and Controllers
 - Serial Ports
 - Portable device
 - Keyboard
 - Wireless Network card
 - Scanners
 - Servers
 - Video cards
 - Uninterruptible power supply
 - Wired Network card
 - Web Cammas
 - 32 MB RAM
- सॉफ्टवेयर :
- Red hat Linux
 - My Sql database server
 - Boot up disk

प्रश्न 1 (b) - Client/Server Model का वर्णन कीजिये।
Describe Client/Server Model.

उत्तर-Client Server Model- Clients तथा Servers, विभिन्न machines या same machine पर दो लॉजिकल entities हैं। Client Program, सर्वर के पास request भेजता है तथा Server Program, Client को रिस्पॉन्स को Response करता है। Client-Server Model में, Clients ऑपरेशन के द्वारा इंटरफेस करता है, जिन्हें Servers के द्वारा पूरा किया जाता है। यूनै, सॉफ्टवेयर के माध्यम से Client के साथ कार्य करता है, जिसे Front-end कहते हैं। Client निश्रित Services के लिए सर्वर को रिक्स्ट करता है तथा Server इन Services को उपलब्ध कराता है। Client-Server मॉडल में Server, Back-end Functions, जैसे-Creation, मैनेजमेंट तथा डाटाबेस के मैनीपुलेशन का कार्य करता है। Client, Servers के लिये फाइल स्टोरेज, प्रिन्टिंग तथा प्रोसेसिंग गैर के लिये सॉफ्ट रिलता है। निम्न Fig. में Client-Server Model को दर्शाया गया है-




Fig. : Client-Server Model

Client Server Model, परफॉरमेंस (Performance) को सुधाराता है, क्योंकि Client तथा Server, प्रोसेसिंग लोड को शेयर करता है।

1. The first part of the book is devoted to the study of the history of the language.

2. The second part of the book is devoted to the study of the grammar of the language.

3. The third part of the book is devoted to the study of the vocabulary of the language.

4. The fourth part of the book is devoted to the study of the syntax of the language.

5. The fifth part of the book is devoted to the study of the semantics of the language.

6. The sixth part of the book is devoted to the study of the phonetics of the language.

7. The seventh part of the book is devoted to the study of the orthography of the language.

8. The eighth part of the book is devoted to the study of the prosody of the language.

9. The ninth part of the book is devoted to the study of the stylistics of the language.

10. The tenth part of the book is devoted to the study of the literary history of the language.

11. The eleventh part of the book is devoted to the study of the comparative grammar of the language.

12. The twelfth part of the book is devoted to the study of the comparative vocabulary of the language.

13. The thirteenth part of the book is devoted to the study of the comparative syntax of the language.

14. The fourteenth part of the book is devoted to the study of the comparative semantics of the language.

15. The fifteenth part of the book is devoted to the study of the comparative phonetics of the language.

16. The sixteenth part of the book is devoted to the study of the comparative orthography of the language.

17. The seventeenth part of the book is devoted to the study of the comparative prosody of the language.

18. The eighteenth part of the book is devoted to the study of the comparative stylistics of the language.

19. The nineteenth part of the book is devoted to the study of the comparative literary history of the language.

20. The twentieth part of the book is devoted to the study of the comparative comparative grammar of the language.

ng System.
हे लिये मुख्यतः दो प्रकार के

ork-dmnd जतना है।

1 को सलेक्ट करने है।
इस विषय में Eth
एक विषय प्रयोग
रस में Insha से
Ethernet Card को
चित होती है।
करते है।

करना है। लाइनस कि
रखता है। लाइनस
। इनके Password

के user को add कर

करते है।

में username raj, अ
ixth column में pas
क आपकी /etc/pass
ave करते है।

रमेशन को Copy
ते है। इस फाइल में

इनको रमेशन को
रूप में, third colu
command निम्नलि

लाइनस सर्वर एडमिनस्ट्रेशन

Step 7 : इस home Directory में नये यूजर को एक्सेस करने की अनुमति देते है। इस Case में निम्नलिखित कमाण्डों के साथ Ownership को एसाइन करते है-

```
chown raj/home/raj  
chgrp raj/home/raj
```

Step 8 : passwd raj कमाण्ड के द्वारा एक नया पासवर्ड एसाइन करते है। अपने नये यूजर को नया पासवर्ड देते है।

Step 9 : /etc/shell फाइल में से basic इनिशियलाइजेशन फाइलों को Copy करते है। नये user की Identity को su-raj के रूप में Change करते है। इन फाइलों को cp/etc/skel/*home/raj कमाण्ड से Copy करते है।

Step 10 : /etc/skel को /home/raj में किसी भी sub directories को Copy करते है, जैसे -/etc/skel/kde जयकेटरी को निम्नलिखित कमाण्ड के साथ Copy कर सकते है-

```
cp-r/etc/skel/kde/home/raj
```

Step 11 : जो फाइलें /etc/skel से Copy की गयी है, उन फाइलों को user तथा group ownership को Change करते है।

Step 12 : raj user एकाउंट से logout करते है तथा अपने नये यूजर को अपने नये यूजरनेम तथा पासवर्ड के बारे में बताते है।

(ii) useradd कमाण्ड का प्रयोग करके नया user add करना- useradd कमाण्ड का प्रयोग करके एक नये यूजर को क्रिएट कर सकते है, जैसे raj नाम के एक यूजर एकाउंट को क्रिएट करना चाहते है, तो इसके लिये useradd कमाण्ड को निम्नलिखित रूप में लिखते है-

```
#useradd raj
```

यह कमाण्ड /etc/login.defs Configuration फाइल में raj यूजर को setup करती है। इसके पश्चात् raj यूजर को password raj कमाण्ड के द्वारा password एसाइन करते है।

(iii) graphical front end का प्रयोग करके- लाइनस में नया यूजर क्रिएट करने का एक नया तरीका graphical front end है। इसमें redhat-config-users utility के द्वारा users तथा groups को Manage करते है। इसके लिये निम्नलिखित Steps को Follow करते है-

Step 1 : GNOME डेस्कटॉप पर Main Menu → System setting के अंतर्गत user and groups ऑप्शन को start करते है।

स्क्रीन पर Redhat user manager विण्डो प्रदर्शित होती है।

Step 2 : प्रदर्शित इस Window में दो Tabs होते है। user Tab, सिस्टम के Current users की लिस्ट को दर्शाता है। एक नये यूजर को add करने के लिये Add user पर Click करते है। स्क्रीन पर New user डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है। इस डायलॉग बॉक्स में नये यूजर से सम्बन्धित इनफार्मेशन को enter करते है।

Step 3 : User की Properties को Check करने के लिये Properties पर क्लिक करते है, तो स्क्रीन पर User Properties डायलॉग बॉक्स खुलता है। इसमें Properties को set करते है तथा वापिस user manager विण्डो पर आने के लिये OK पर क्लिक करते है।

Step 4 : अब groups Tab को सलेक्ट करते है, यह Current group को दर्शाता है। नये group को add करने के लिये Add group पर क्लिक करते है तथा नया group क्लिक करते है। इस तरह नया यूजर तथा ग्रुप क्रिएट हो जाते है।

प्रश्न 3 (a) - Linux में Samba Server का वर्णन कीजिये।

Describe Samba Server in Linux.

जवाब- Samba Server-Samba के द्वारा अपने लाइनस कम्प्यूटर को माइक्रोसॉफ्ट-वेल्ड नेटवर्क का Part बना सकते है। Samba एक heterogeneous नेटवर्क है। एक बार Samba को Configure करने पर इससे माइक्रोसॉफ्ट विण्डोज कम्प्यूटर भी लाइनस कम्प्यूटर के साथ कार्य करने के लिये सक्षम होते है। आप Samba Package का प्रयोग लाइनस कम्प्यूटर को सर्वर या क्लाइंट की तरह Configure कर सकते है तथा इन्हें directories और printers के साथ share या कनेक्ट कर सकते है। Samba client के रूप में आप Terminal मोड में माइक्रोसॉफ्ट डायरेक्टरी को कनेक्ट भी कर सकते है। जो एक text-based FTP कनेक्शन की तरह दिखायी देती है। Main Samba Configuration File /etc/samba/smb.conf है। लाइनस एडमिनस्ट्रेशन इसे सीधे text editor में Configure करता है। एक heterogeneous service के रूप में Samba, लाइनस तथा माइक्रोसॉफ्ट विण्डोज के मध्य bridge (पुल) की तरह कार्य करता है। Redhat Linux में पांच मुख्य पैकेज Samba से एसोसिएट होते है जिन्हें निम्नलिखित Table में प्रदर्शित किया गया है-

Package	Description
Samba-*	यह basic samba server package है, इसमें लाइनक्स Matching की कमाण्ड्स तथा माइक्रोसॉफ्ट यूजरनेम और पासवर्ड सम्मिलित होते हैं।
Samba-client-*	यह पैकेज shared Microsoft directories को read करने के लिये लाइनक्स कम्प्यूटर को share करता है तथा shared Microsoft printers को प्रिंट करता है।
Samba-common-*	इस पैकेज में लाइनक्स को Samba Client तथा Samba Server के रूप में आवश्यक फाइलें सम्मिलित होती हैं।
Samba-swat-*	यह GUI दल होता है जो main samba configuration files को संशोधित करने देता है।
redhat-config-samba-*	यह samba-swat का alternative है।

Table : Samba Packages

Samba को Client के रूप में Configure करना (Configuring Samba as a Client) — Samba-client-* तथा Samba-common-*

RPM Packages के द्वारा आप shared माइक्रोसॉफ्ट कम्प्यूटर से Directories तथा Printers को देख सकते हैं। आप shared directories को दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हो—(i) एक लोकल लाइनक्स ड्राइव/कैबिनेट पर shared माइक्रोसॉफ्ट विण्डोज ड्राइव/कैबिनेट Mount करके या (ii) terminal मोड में shared directory को कनेक्टिंग के द्वारा।

Samba ड्राइव/कैबिनेट को Share करना (Shared Samba Directory) — माइक्रोसॉफ्ट सर्वर से shared directory को कनेक्ट करना

आसान है। इसके लिये आपको smbclient कमाण्ड की Server name या IP address के साथ जरूरत होती है।

Samba Server Settings — Samba Server Settings के लिये redhat-config-samba में preference के अंतर्गत Samba Settings पर क्लिक करते हैं, तो Server Settings डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है। इस डायलॉग बॉक्स में प्रदर्शित Tabs में से Security Tab पर क्लिक करते हैं, जिसमें कई Key Security Variable प्रदर्शित होते हैं। इसमें अपनी इच्छानुसार Settings को set करते हैं। In tab, Server की basic setting को दर्शाता है।

प्रश्न 3 (b) — Telnet server और Clients set करने की विधि समझाइये।

Explain the process of setting up the Telnet server and Clients.

उत्तर — To setup telnet — telnet एक वर्चुअल टर्मिनल प्रोटोकॉल है, जो यूजर को एक TCP/IP होस्ट से एक ही नेटवर्क पर होस्ट पर एक्सेस करने के लिये allow करता है। Telnet का प्रयोग सामान्यतः रिमोट मोड पर Routers को कॉन्फिगर करने के लिये किया जाता है। Telnet का प्रयोग करने के लिये होस्ट के एड्रेस को जानने की जरूरत होती है जिसके संसाधनों को प्रयोग करने की आवश्यक होती है। अपने Telnet क्लाइंट को Connect करने के लिये इसके Internet address की आवश्यकता होती है। जब आप host से Connect करते हैं तो distant कम्प्यूटर तथा अपने कम्प्यूटर को negotiate करते हैं कि कैसे वे एक-दूसरे से कम्प्यूनेटेड करते हैं। वे निर्णय लेते हैं कि कौन-सा टर्मिनल प्रयोग होगा? Telnet emulation नियोजित करता है कि कैसे आपका Keyboard, distant कम्प्यूटर इनफॉर्म को ट्रांसमिट करेगा तथा कैसे स्क्रीन पर इनफॉर्मेशन को प्रदर्शित करेगा? जैसे Telnet emulation नियोजित करेगा कि कैसे backspace Key कार्य करेगी?

टाइप किया गया Text, Telnet session में आपके कम्प्यूटर पर Buffer में भरी Accumulate करता है। जब डाटा की एक Complete line, ट्रांसमिशन के लिये तैयार होती है या जब डाटा को ट्रांसमिट करने के लिये कमाण्ड देते हैं तो डाटा रिमोट होस्ट पर भेजा जाता है।

जो डाटा आप भेजते हैं उसे Telnet होस्ट पर प्राप्त करने के पश्चात्, डाटा को प्रोसेस किया जाता है तथा distant कम्प्यूटर कमाण्ड के रिजल्ट को आपकी स्क्रीन पर दर्शाया जाता है।

Telnet कमाण्ड, Telnet प्रोटोकॉल के द्वारा रिमोट कम्प्यूटर के साथ कम्प्यूनेटेड करने के लिये आपको allow करती है। Telnet का का प्रारूप निम्नलिखित रूप में होता है—

```
telnet[hostname/ip-address]
```

लाइनक्स सर्वर पर:

hostname/ip:

यदि आप telnet करने के लिये आपके open कमाण्ड के तथा Password के पर प्रेसेसिंग करने के करने के लिये Ctrl+

प्रश्न 4 (a) — Mail

W/

उत्तर—Mail:

Networks पर Mail करता है। यह सॉफ्टवेयर E-mail client करने के लिये allow messages तथा mail जब एक E-mail करता है।

Mail server,

तक दिखायी नहीं दे

प्रश्न 4 (b) — वेब

W/

उत्तर—Web:

Way में डेवलप किने है। Apache केवल आप खरीद सकते हैं सिस्टम जैसे लाइनक्स enter करता है तो प्रमुख Proprietary

Name

AOI Server
Apache
Boa

Caudium
Jigsaw
Resin
Servletec
Stronghold
Sun one
WN
Zeus

लाइनस सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन

hostname/ip-address ऑपणल है। इसके पश्चात् कौन पर Telnet Prompt इस तरह प्रदर्शित होता है-

telnet>

hostname/ip-address को hostname/ip-address के बिना Invoke करते हैं तो particular प्रिम्प्ट होस्ट पर कनेक्शन स्थापित करेंगे और उस telnet कमांड को hostname/ip-address का प्रयोग करना होगा।

हमें उस आपको open कमांड का प्रयोग करने के पश्चात् आपके लिये Username तथा Password के लिये Prompt प्रदर्शित होता है। एक बार Username करने के लिये आपको open कमांड का प्रयोग करना पड़ेगा। आप कमांड को टाइप कर सकते हैं। आपके द्वारा कुछ भी Type किया गया प्रिम्प्ट होस्ट open कमांड के Valid होने के पश्चात् आप कमांड को टाइप कर सकते हैं। आपके द्वारा कुछ भी Type किया गया प्रिम्प्ट होस्ट तब Password के Valid होने के लिये भेज दिया जाता है और आपका कम्प्यूटर एक dumb terminal की तरह कार्य करेगा। Local Shell को Shift पर प्रोसेस करने के लिये भेज दिया जाता है और आपके कम्प्यूटर एक dumb terminal की तरह कार्य करेगा। Local Shell को Shift पर प्रोसेस करने के लिये Ctrl + J Key को साथ Press करते हैं। Telnet Prompt पर वर्णित होने के लिये Ctrl + J Key को Press करते हैं।

प्रश्न 4 (a) - Mail server क्या है? वर्णन कीजिए।

What is a mail server? Describe it.

जब Mail Server—Mail server एक कम्प्यूटर है जो E-mail के लिये एक इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ऑफिस की तरह सेवा करता है। Networks पर Mail exchanged mail servers के मध्य Pass किया जाता है। जो विशेष तौर पर डिजाइन किये गये सॉफ्टवेयर पर run करता है। यह सॉफ्टवेयर Mail messages को हैजल करने के लिये Standardized protocols को सम्भाल के अनुसार बनाये होते हैं। E-mail client या E-mail Program यूजर के लिये Mail servers के साथ कम्प्यूटरीकरण के द्वारा E-mail को भेजने तथा प्राप्त करने के लिये allow करते हैं। कई प्रकार के E-mail clients विभिन्न features के साथ होते हैं लेकिन वे एक ही तरीके से E-mail messages तथा mail servers को हैजल करते हैं।

जब एक E-mail भेजे जा जाता है तो E-mail Program author की ISP mail server से भेजे जाने के लिये Contact करता है। Mail server, एड्रेसिंग इन्फॉर्मेशन के लिये भेजे जाने के इन्वेंड हैडर्स को Scan करता है। सामान्यतः ये हैडर्स E-mail client में तब तक दिखाये नहीं देते हैं जब तक यूजर हैडर्स को दिखाने के लिये प्रोग्राम को Configure नहीं करता है।

प्रश्न 4 (b) - वेब सर्वर क्या है? इसका वर्णन कीजिए।

What is a web server? Explain it.

जब Web Server—जब के समय में Apache के नाम से Web Server अधिक परिचित है। Apache तथा लाइनस एक ही Web में डेवलप किये गये हैं। हालांकि Apache दूसरे Unix-style ऑपरेटिंग सिस्टम तथा माइक्रोसॉफ्ट विन्डोज में भी प्रयोग किया जाता है। Apache वेबल Web Server के रूप में ही उपलब्ध नहीं है बल्कि कुछ Proprietary Web Servers के रूप में भी उपलब्ध है जिसे आप खरीद सकते हैं। Apache एक Web Server है, दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि यह एक Service है जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे लाइनस पर रन करता है तथा यह request को रैस्पॉन्स करता है। जब यूजर एक ब्राउजर में इच्छित वेब पेज के एड्रेस को enter करता है तो उनके कम्प्यूटर DNS Server के IP एड्रेस को ढूँढते हैं जो इच्छित Web Server का होता है। अग्रांकित Table में प्रमुख Proprietary Web Servers को दर्शाया गया है—

Name	Description
AOI Server	यह America online के द्वारा प्रयोग किया जाता है, यह एक Open Source Web Server है।
Apache	यह इंटरनेट पर अत्यधिक परिचित Web Server है।
Boa	High performance, open source Web Server है। दूसरे Web Servers की अपेक्षाकृत एक Single process के रूप में अधिक Connections को रन करता है।
Caudium	यह एक मॉड्यूलर Open Source Web Server है।
Jigsaw	यह Web Server, world wide web consortium (W3C) के द्वारा डेवलप किया गया है।
Resin	GPL के अंतर्गत उपस्थित एक Secure Web Server है।
Servletc	यह एक एप्लीकेशन Web Server है जो जावा प्रोग्रामिंग में लिखा गया है।
Stronghold	Apache पर आधारित सुरक्षित Web Server है।
Sun one	Sun Microsystems के द्वारा डेवलप किया गया Web Server है।
WN	GPL के द्वारा licensed, small, secure Web Server है।
Zeus	High capacity व्यावसायिक Web Server है।

प्रश्न 5 (a) - निम्नलिखित पर संक्षेप दियेगी लिखिए :

Write short notes on any four :

- Proxy server
- VNC server
- File server
- Apache

उत्तर - (i) Proxy Server - Proxy Servers सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हैं, जो आपके नेटवर्क पर Indirect इंटरनेट एक्सेस करने के क्रम में अपनी Firewall मशीन पर रन होता है। Firewall "single-named" होस्ट या "dual-named" होस्ट का रोल करता है। single-named एक नेटवर्क कार्ड को रखता है। एक dual-named होस्ट दो नेटवर्क कार्ड को रखता है। Proxy server, single named होस्ट फायरवॉल के माध्यम से Protected नेटवर्क से इंटरनेट एक्सेस की अनुमति के लिये प्रयोग किया जाता है। क्लाइंट एप्लीकेशन named होस्ट फायरवॉल के माध्यम से Protected नेटवर्क से इंटरनेट एक्सेस की अनुमति के लिये प्रयोग किया जाता है। क्लाइंट एप्लीकेशन proxy server के साथ सीक करते हैं तथा proxy server डायरेक्टली इंटरनेट होस्ट्स से सीक करता है। इंटरनेट नेटवर्क पर सभी Clients को इंटरनेट एक्सेस के लिये allow करता है।

कम्प्यूटर नेटवर्क में Proxy Server एक Server होता है जो Client के द्वारा दूसरे Server को की गयी requests के लिये intermediary की तरह कार्य करता है। एक क्लाइंट proxy server से कनेक्ट होता है तथा कुछ services, जैसे - फाइल, कनेक्शन पेज या दूसरे resources जो विभिन्न सर्वर पर उपलब्ध होते हैं उनके लिये रिक्वेस्ट करता है। निम्नलिखित Fig. में दो कम्प्यूटर के बीच एक तीसरे कम्प्यूटर के माध्यम से कम्प्यूटेशन को प्रदर्शित किया गया है यह तीसरा कम्प्यूटर proxy server की तरह कार्य करता है।




Fig. : Communication between two computers Connected through a third computer (Proxy) का उद्देश्य W

(ii) VNC Server - VNC को Virtual Network Computing Server के नाम से भी जाना जाता है। यह एक रिमोट है। सिस्टम है जो आपको कम्प्यूटिंग डेस्कटॉप एनवायरनमेंट को View करने की अनुमति देता है। इसे केवल डेस्कटॉप एनवायरनमेंट सर्वर के रूप में ही नहीं देखा जा सकता है, बल्कि कहीं भी इंटरनेट के माध्यम से किसी भी मशीन पर देखा जा सकता है। यह Client/Server माड्यूल में इन्स्टॉल किया जाता है। इस सर्वर को डिस्क की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिये आपको एक VNC Viewer की जरूरत होती है। सर्वर पर Apache यह Viewer, Local net में एक कम्प्यूटर पर run हो रहे दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी हो सकता है।

कम्प्यूटिंग में VNC (Virtual Network Computing) एक ग्राफिकल डेस्कटॉप शेयरिंग सिस्टम है जो दूसरे कम्प्यूटर को सिंग के डिस्ट्रीब्यूशन में कनेक्ट करता है। यह एक कम्प्यूटर से दूसरे कम्प्यूटर पर keyboards तथा Mouse events को ट्रांसमिट करता है। VNC प्रॉक्सी प्रश्न 6 (a) - Independent होता है। एक VNC views एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर से किसी दूसरे VNC Server को उसी तरह के या दूसरी के ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट हो सकता है।

(iii) File Server - एक File server एक पर्सनल कम्प्यूटर से अलग होता है। सर्वर फाइलों को Centralized, लोकेशन में करने के लिये समर्पित होता है। एक फाइल सर्वर में यूजर work को save कर सकता है तथा फाइलों में एक्सेस कर सकता है। प्रॉक्सी Server एक Control location में स्टोर की गयी फाइलों में एक्सेस करने के लिये यूजर को अनुमति देता है। लाइनक्स एक नेटवर्क सर्वर की तरह कार्य करता है। लाइनक्स में सॉफ्टवेयर सम्मिलित होता है जिसे samba के नाम से जाना जाता है। यह सर्वर पर अपलोड एडमिन को देखने के लिये तथा किसी भी Windows 98/NT इत्यादि पर एडिट करने की अनुमति देता है। लाइनक्स में File server के नेटवर्क पर फाइलें निर्मालिखित हैं -

- नेटवर्क सर्वर पर फाइलें रेग्यूलर रूप में backup के रूप में save होती हैं। यदि किसी कारणवश कोई महत्वपूर्ण फाइल खो जाती है तो इसे backup up टेप से पुनः वापिस लाया जाता है।
- फाइलों को दूसरों के साथ शेयर किया जा सकता है। बहुत सारे लोग एक डायरेक्टरी पर कार्य कर सकते हैं।
- यदि आप कई सारे PCs का प्रयोग करते हैं तो सर्वर पर उपस्थित फाइलों को किसी भी लोकल PC पर लाया जा सकता है।

लाइनक्स सर्वर

अतः फाइल को उपलब्ध कर को work station क्लाइंट सर्वर में (iv) Apache

यह वेब सर्वर स Newscape Col नेटवर्क सिस्ट ऑपरेटिंग सिस्ट Apache

Apache वास्तव के Key Point (a) यह (b) यह (c) Apa (d) Full (e) Win (f) कई Hos

प्रश्न 5 (b) -

उत्तर - A डिस्ट्रीब्यूशन में होता है। यह O

उत्तर - ज • ifconfig co महत्वपूर्ण fun

सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन

सर्वर (File Server) एक कम्प्यूटर होता है जो नेटवर्क से जुड़ा होता है और यह शेयरड्रिफ्ट एक्सेस के लिये तैयार होता है, जहाँ कम्प्यूटर फाइलों के शेयरड्रिफ्ट स्टोरेज जैसे—डॉक्यूमेंट्स, साउण्ड फाइल्स, फोटोग्राफ्स, मूवीज, डाटाबेस इत्यादि को स्टोर करता है, जहाँ एक्सेस करा सकता है। Work stations वे कम्प्यूटर होते हैं जो कम्प्यूटर नेटवर्क से जुड़े होते हैं। File server जो work stations के द्वारा एक्सेस करा सकता है।

जहाँ सर्वर मॉडल पर आधारित नेटवर्क होता है। इसे Apache Server के नाम से भी जाना जाता है।

(ii) Apache—Apache, लाइनक्स पर आधारित वेब सर्वर एप्लीकेशन है। इसे Apache Server के नाम से भी जाना जाता है।

जहाँ सर्वर सॉफ्टवेयर है। जिसने World wide web को प्रोग्राम में प्रारम्भिक रूप से अत्यन्त महत्वपूर्ण Role प्ले किया है। Apache, Network Communication Corporation वेब सर्वर का प्रथम Alternative वेब सर्वर था। Apache, linux/Unix या windows NT पर चल सकता है।

जहाँ सर्वर सॉफ्टवेयर पर भी चलता है।

जहाँ सर्वर सॉफ्टवेयर पर भी चलता है।

जहाँ सर्वर सॉफ्टवेयर पर भी चलता है।

जहाँ सर्वर सॉफ्टवेयर पर भी चलता है।

जहाँ सर्वर सॉफ्टवेयर पर भी चलता है।

जहाँ सर्वर सॉफ्टवेयर पर भी चलता है।

जहाँ सर्वर सॉफ्टवेयर पर भी चलता है।

जहाँ सर्वर सॉफ्टवेयर पर भी चलता है।

जहाँ सर्वर सॉफ्टवेयर पर भी चलता है।

जहाँ सर्वर सॉफ्टवेयर पर भी चलता है।

जहाँ सर्वर सॉफ्टवेयर पर भी चलता है।

जहाँ सर्वर सॉफ्टवेयर पर भी चलता है।

जहाँ सर्वर सॉफ्टवेयर पर भी चलता है।

जहाँ सर्वर सॉफ्टवेयर पर भी चलता है।

जहाँ सर्वर सॉफ्टवेयर पर भी चलता है।

जहाँ सर्वर सॉफ्टवेयर पर भी चलता है।

जहाँ सर्वर सॉफ्टवेयर पर भी चलता है।

जहाँ सर्वर सॉफ्टवेयर पर भी चलता है।

जहाँ सर्वर सॉफ्टवेयर पर भी चलता है।

जहाँ सर्वर सॉफ्टवेयर पर भी चलता है।

जहाँ सर्वर सॉफ्टवेयर पर भी चलता है।

जहाँ सर्वर सॉफ्टवेयर पर भी चलता है।

जहाँ सर्वर सॉफ्टवेयर पर भी चलता है।

जहाँ सर्वर सॉफ्टवेयर पर भी चलता है।

जहाँ सर्वर सॉफ्टवेयर पर भी चलता है।

जहाँ सर्वर सॉफ्टवेयर पर भी चलता है।

जहाँ सर्वर सॉफ्टवेयर पर भी चलता है।

जहाँ सर्वर सॉफ्टवेयर पर भी चलता है।

जहाँ सर्वर सॉफ्टवेयर पर भी चलता है।

जहाँ सर्वर सॉफ्टवेयर पर भी चलता है।

जहाँ सर्वर सॉफ्टवेयर पर भी चलता है।

जहाँ सर्वर सॉफ्टवेयर पर भी चलता है।

जहाँ सर्वर सॉफ्टवेयर पर भी चलता है।

जहाँ सर्वर सॉफ्टवेयर पर भी चलता है।

जहाँ सर्वर सॉफ्टवेयर पर भी चलता है।

जहाँ सर्वर सॉफ्टवेयर पर भी चलता है।

जहाँ सर्वर सॉफ्टवेयर पर भी चलता है।

जहाँ सर्वर सॉफ्टवेयर पर भी चलता है।

जहाँ सर्वर सॉफ्टवेयर पर भी चलता है।

जहाँ सर्वर सॉफ्टवेयर पर भी चलता है।

जहाँ सर्वर सॉफ्टवेयर पर भी चलता है।

```
#ifconfig leo 172.16.12.2 netmask 255.255.255.0 broadcast 172.16.12.255
```

#ifconfig leo 172.16.12.2 netmask 255.255.255.0 broadcast 172.16.12.255

यह कमांड ethernet interface को configure करती है।
• netstat command - netstat command, सभी configured network interfaces के status को प्रदर्शित करने के लिए की जाती है। जैसे-

```
#netstat
```

• netconfig command - netconfig कमांड का प्रयोग linux ip address को setup करने के लिये किया जाता है, इससे network configuration समझने में आसानी होती है। root command prompt पर netconfig type करके enter key press करते हैं।
स्क्रीन में hostname को enter करते हैं तथा ok बटन पर क्लिक करते हैं। इसके पश्चात् प्रदर्शित स्क्रीन पर domain name को क्लिक करते हैं तथा ok बटन पर क्लिक करते हैं। इसी तरह आवश्यक इनपुट/पैरामिटर को input करके क्रमशः process चलाते हैं तथा आखिर में ok बटन पर क्लिक करते हैं। यद्यपि network interface card को configure करने के लिये ifconfig कमांड का प्रयोग है।

प्रश्न 6 (b) - निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिये।

Write the notes on the following.

(i) Routing using Linux

(ii) FTP Server

उत्तर-(i) Routing using Linux—Routing का अर्थ एक IP पैकेट के एक point से दूसरे point पर भेजना है। जैसे-जैसे एक e-mail मैसेज को अपने friend के पास भेजते हैं तो इसका अर्थ है कि हम IP packets या datagrams को एक series को कम्प्यूटर से अपने friend के कम्प्यूटर पर भेज रहे हैं हमारा सिस्टम, हमारे e-mail मैसेज को packets को हमारे specified host पर भेजता है। तत्पश्चात् gateway packets को दूसरे gateway या router के पास forward करता है। यह प्रोसेस तब तक चलती है जब तक कि packets हमारे friend के सिस्टम पर पहुँच नहीं जाते हैं। यह सभी internet protocol FTP, HTTP, IRC पर लागू होता है।

लाइनर सिस्टम पर forward किये गये packets kernel structure में स्टोर होते हैं, जिसे routing table कहते हैं। जब dual-named host नेटवर्क पर अपने कम्प्यूटर को दूसरे कम्प्यूटर के साथ कन्सिस्टेंट करने के लिये configure करते हैं, तब इस टेबल को मैनिपुलेट किया जा सकता है। Routing table का प्रयोग static तथा dynamic दोनों के लिये प्रयोग किया जा सकता है। हम Routing को netstat कमांड का प्रयोग करके examine कर सकते हैं। जैसे-

```
#netstat -r
```

यह कमांड routing table को print करेगी।

(ii) FTP Server—FTP server का प्रयोग server तथा clients के बीच में file को ट्रांसफर करने के लिये किया जाता है। इंटरनेट पर file को ट्रांसफर करने के लिये अत्यधिक प्रयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल है। कोई भी Linux system FTP Server तरह ऑपरेट किया जा सकता है।

लाइनर सिस्टम को FTP server के रूप में configure करने के लिये vsftd (very secure fast ftp daemon) RPM package की आवश्यकता होती है। यदि यह सिस्टम में पहले से install नहीं होता है तो इसे rpm command के साथ install करते हैं। install हो जाने के पश्चात् service vsftd start कमांड के साथ root के रूप में service start करते हैं। अब सिस्टम ftp server को start करने के लिये root पर chkconfig vsftd कमांड का प्रयोग करते हैं। server को boot time पर configure करके automatically start कमांड का प्रयोग करते हैं। server, proper रूप में run कर रहा है इसे verify करने के लिये service vsftd stop कमांड का प्रयोग करते हैं।

प्रश्न 7 (a) - लाइनर सिस्टम में Ethernet LAN को setup तथा host computers को configure करने के प्रक्रिया को समझाएं।

Explain the Setup of Ethernet LAN in Linux and Configure Process of host Computer.

उत्तर—कम्प्यूटर को आपस में उपयुक्त कम्प्यूटेशन मिडिया के माध्यम से लिंक करके इन्हें LAN के रूप में कनेक्ट करते हैं।

4MSc(CS)1 (B)

संशोधन संशोधन पत्र
कम्प्यूटर में NIC (Network Interface Card) का प्रयोग होता है।
LAN में प्रत्येक host को LAN में connect करने के लिए LAN का configuration करना पड़ेगा।
Step 1 : Linux configuration को LAN configuration के लिए
Step 2 : Host configuration के लिए
Step 3 : Verifying configuration के लिए
Step 4 : Verifying configuration के लिए
Step 5 : यदि LAN configuration manual operation के साथ
Step 6 : यदि LAN configuration manual operation के साथ
तो जाता है।

प्रश्न 7 (b) - Proxy Server

उत्तर—Proxy Server

जब हम इंटरनेट पर किसी website को access करने के लिए proxy server का उपयोग करते हैं।
सबसे तीव्र पर कम्प्यूटर proxy server host पर उपस्थित होता है।

कम्प्यूटर में NIC (Network Interface card) को attach करते हैं। सामान्यतः यह LAN कार्ड के नाम से जाना जाता है। यह Ethernet LAN में प्रत्येक कम्प्यूटर के NIC को configure या reconfigure करने के लिये Linux conf एप्लीकेशन प्रोग्राम का प्रयोग कर सकते हैं। KDE या GNOME डेस्कटॉप में किसी भी terminal window के command prompt पर linux conf type करके Linux conf utility को launch कर सकते हैं। जब Linux conf एप्लीकेशन प्रदर्शित होती है तो निम्नलिखित step को अनुसरण करते हैं।

Step 1 : Linux conf स्क्रिप्ट से config, Networking, client tasks, Basic host information को सलेक्ट करते हैं।

Step 2 : Host name tab पर इस कम्प्यूटर के लिये host name type करते हैं।

Step 3 : इसके पश्चात् Adaptor 1 tab पर चित्त करके हैं, जो Ethernet card settings को प्रदर्शित करता है।

Step 4 : Verify करते हैं कि enabled button यह सुनिश्चित करने के लिये सलेक्ट किया गया है कि Ethernet card access दते योग्य होगा।

Step 5 : यदि DHCP या Bootp Server को प्रयोग करता है तो इनमें से DHCP या Bootp Server को इच्छानुसार सलेक्ट करेंगे अन्यथा manual option को चुनेंगे।

Step 6 : यहाँ पर DHCP Server को सलेक्ट करते हैं तथा Accept बटन पर क्लिक करते हैं, जो सभी changes को एक्टिवेट करता है। इसी तरह LAN में प्रत्येक कम्प्यूटर के लिये उपरोक्त step 1 से step 6 को दोहराते हैं। इस तरह LAN पर प्रत्येक host configure हो जाता है।

प्रश्न 7 (b) - Proxy Server से आप क्या समझते हैं? समझाइये।

What do you Understand by Proxy Server? Explain.

उत्तर - Proxy Server : Proxy Server सौपव्यवर एप्लीकेशन है, जो आपके फायरवॉल मशीन पर रन करता है जो आपके नेटवर्क में Indirect इंटरनेट एक्सेस को उपलब्ध कराता है।

कायवाँल "Single-named" host या "dual-named" host हो सकता है। एक single named host एक नेटवर्क कार्ड के साथ एक मशीन है। यह कॉन्फिगरेशन इंटरनेट राउटर पर, फॉरवॉल को छोड़कर किसी मशीन पर सभी पैकेटों पर भरोसा करता है। एक dual-named host दो नेटवर्क कार्डों के साथ एक मशीन है। फॉरवॉल पर कम्प्यूटर्स dual-named host के साथ talk कर सकता है तथा इंटरनेट पर कम्प्यूटर्स dual-named host के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं।

Proxy server, Single या dual home host firewall के माध्यम से प्रोटेक्टड नेटवर्क के Inside से इंटरनेट एक्सेस को allow करता है। क्लाइंट एप्लीकेशन proxy server के साथ सीधे तौर पर कम्युनिकेट करते हैं। तथा क्लाइंट के behalf पर इंटरनेट होस्ट से सीधे तौर पर कम्युनिकेट करते हैं। यह इंटरएक्शन इंटरनल नेटवर्क पर सभी Clients को इंटरनेट एक्सेस की अनुमति देता है।

Proxy server आपके नेटवर्क से एक पैकेट को लेता है जो इंटरनेट के लिये bound होता है, इसके पश्चात् यह पैकेट को destination host पर अग्रसरित करता है। अग्रार्कित Fig. में Dual-named host firewall के proxy server को चित्रित किया गया है -




Fig. : Dual-named host firewall proxy

William Charles van Alstyne

1. LA

2. Model

3. WAIN

3. **LAN**
LAN में दो या दो से अधिक यन्त्रों को यन्त्रिकरूप में जोड़ने से बनाया है। Locally तथा नेटवर्क में LAN को दो प्रकार का माना जाता है। पहला प्लैट कैबल, Co-axial Cable, Fiber Optic Cable में से कोई भी हो सकता है। LAN को दूसरा प्रकार भी माना जाता है। दूसरा यह है मानव। LAN को यन्त्रों को जोड़ने में तीन प्रकार हैं। वे Plunge एक Building के Inside से सकती हैं या एक Building के Outside पर। वे 1 km की Range यन्त्रों को जोड़कर करीब से बिना दूरी की जोड़ सकती हैं। वे Wire Twisted Pair Co-axial Cable या Fiber Optic Cable में सकती हैं। निम्नलिखित Fig. में LAN को Client Server के रूप में माना जाता है। Client Server के रूप में है तथा ये यन्त्रों को Client के रूप में जोड़कर किया गया है।




Fig. : LAN Using Client Server Network

LAN के Workgroup तथा Domain दोनों रूप में प्रयोग किया जा सकता है।

प्रश्न 8 (b) — राजधानी में इस कानून को लागू करने में बाधा है।

Explain test command in linux.

उत्तर- test Command- Linux में test कमाण्ड का प्रयोग expression को test करने के लिये एवं Statements के लिये के लिये किया जाता है। test कमाण्ड का प्रयोग निम्नलिखित Type के test expressions के लिये किया जाता है-

(a) Numerical tests

(b) String tests

(c) File lists

(a) Numerical tests – Numerical tests का प्रयोग दो Values के बीच में किया जाने Compare करने के लिए होता है। Numerical tests में प्रयोग किए जाने वाले Options को परिभाषित करने वाले Table में बताया गया है –

Operator	Meaning
>	greater than
<	less than
>=	greater than or equal to
<=	less than or equal to
!=	not equal to
=	equal to

(b) String tests - test command का प्रयोग String को test करने के लिये भी किया जाता है। String tests में प्रयोग किये जाने वाले निम्न Options को निम्नलिखित Table में वर्गीकृत किया गया है:-

Condition	Meaning
string1 = string2	True if the strings are same
string1 != string2	True if the strings are different
-s string	True if the length of string is greater than zero
-z string	True if the length of the string is zero
string	True if the string is not null string

उदाहरण:-

```
str1 = "rajiv"
str2 = "ram"
str3 = [str1 = str2]
echo $?
[ str1 = str2 ]
echo $?
[ -s str1 ]
echo $?
[ -z "str3" ]
echo $?
[ -z $str3 ]
echo $?
[ "$str3" ]
echo $?
```

जब यह प्रोग्राम क्रियान्वित होता है तो इसकी आउटपुट निम्नलिखित रूप में होती है:-

```
1
0
0
0
```

(c) File tests - test Command का प्रयोग एक फाइल के Status को Check करने के लिये किया जाता है। निम्नलिखित Table में File के Status को Check करने के लिए विभिन्न ऑप्शनों को वर्गीकृत किया गया है:-

Option	Meaning
-s file	True if the file exists and has a size greater than zero
-f file	True if the file exists and is not a directory
-d file	True if the file exists and is a directory file
-c file	True if the file exists and is a character special file
-b file	True if the file exists and is a block special file
-r file	True if the file exists and you have a read permission to it

Option	Meaning
-w file	True if the file exists and you have a write permission to it
-x file	True if the file exists and you have an execute permission to it
-k file	True if the file exists and sticky bit is set

उदाहरण:-

```

Enter file name
read filename
if [ -f $filename ]
then
echo you have entered a file name
else
echo you have not entered a file name
fi


```

प्रश्न 9 (a) - Network file system से आप क्या समझते हैं? विस्तार से समझाइये।

What do you understand by Network file system? Explain in Detail.

उत्तर - Network file system - लाइनवर्क में एक network file system, एक file system पर network abstraction एक local file system की तरह एक नेटवर्क पर remote client को एक्सेस करने की अनुमति देता है।

Network file system (NFS), कम्प्यूटिंग के Client-server मॉडल का अनुसरण करता है। Server, Shared file system को इम्प्लीमेंट करता है तथा इससे attach हुये Client की इनफॉर्मेशन को स्टोर करता है। Clients, shared file system के interface को इम्प्लीमेंट करता है तथा Client के local file space के साथ mount करता है। निम्नलिखित Fig. में Network system के client server architecture को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया गया है -



to it
to it

र resources को प्रयोग करने में सक्षम बनाता है। इस समय NFS की तीन प्रमुख Versions NFSV2, NFSV3 तथा NFSV4 बाजार में उपलब्ध हैं। NFSV2, सबसे पुराना Version है जो अत्यधिक धीरे में सपोर्ट किया जाता है। NFSV3, NFSV2 की तुलना में अत्यधिक robust error handling है। यह 64-bit file size तथा offsets को भी सपोर्ट करता है। यह Clients को file के 2GB से अधिक डाटा एक्सेस करने की अनुमति देता है। NFSV4, firewalls के माध्यम से इंटरनेट पर कार्य करता है। Redhat Enterprise Linux 5, NFSV2, NFSV3 तथा NFSV4 clients को सपोर्ट करता है। NFS के सभी versions एक IP नेटवर्क पर TCP को प्रयोग कर सकते हैं।

प्रश्न 9 (b) – Apache Web server को installation तथा administration को विस्तार से समझाइये।

Explain installation and administration of Apache Web server in detail.

उत्तर – Installation and administration of Apache web server – Apache server एक free software/open source web server है जो लाइनक्स/यूनिक्स सिस्टम के लिये उपलब्ध है। Apache server को install तथा configure करने के लिये निम्नलिखित steps का अनुसरण करते हैं –

Step 1 : निम्नलिखित कमाण्ड को लाइनक्स प्रॉम्प्ट पर type करते हैं।

```
#yum install httpd
#chkconfig httpd on
#/etc/init.d/httpd start
```

Step 2 : इसके पश्चात् port 80 को verify करने के लिये निम्न कमाण्ड type करते हैं –

```
#netstat -tulpn | grep : 80
```

हम rpm कमाण्ड का प्रयोग करके CDROM से भी httpd (Apache) को install कर सकते हैं।

```
#rpm -ivh httpd *.rpm
```

इसके पश्चात् server install हो जाता है तथा start हो जाता है। लेकिन हमें अपनी आवश्यकतानुसार इसे configure करने की जरूरत होती है। इसके लिये हम निम्नलिखित कमाण्ड को type करते हैं।

```
#/etc/httpd/conf/httpd.conf
```

इसके पश्चात् Apache server install तथा configure हो जाता है। इसके पश्चात् एडमिनिस्ट्रेटर की जिम्मेदारी इसे एडमिनिस्ट्रेट करने की होती है। एडमिनिस्ट्रेटर इसे एक्सेस करने की परमीशन, यूजर्स को grant करता है तथा इससे एक्सेस नहीं करने के लिये परमीशन को revoke करता है।

प्रश्न 10 (a) – निम्नलिखित को installation तथा Administration को विस्तार से समझाइये।

Explain the installation and administration on the following in detail.

- Mail Server
- FTP Server

उत्तर – (i) Installation and administration of Mail server – लाइनक्स में mail server को install करने के लिये निम्नलिखित steps का अनुसरण करते हैं –

Step 1 : लाइनक्स में terminal window को open करते हैं तथा निम्नलिखित कमाण्ड को type करते हैं।

```
#sudo apt-get install postfix
```

यह कमाण्ड स्तर: ही mail server की installation को शुरू कर देता है। जैसे ही installation पूर्ण होती है तो हम निम्नलिखित command को type करके check कर सकते हैं कि यह postfix server से connect हुये हैं या नहीं हुये हैं?

```
#telnet localhost 25
```

इसके पश्चात् हमें connect होने से सम्बन्धित मैसेज स्क्रीन पर दिखायी देता है। यहां पर 25 हमारे terminal का host no. है।